

ZGŁOSZENIE DANYCH INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE
BT34263.07 WRO_BIERUTOWSKA

N. Uklej 2
01.03.2022 r.

I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia

1	Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia Urząd Miasta Wrocławia ul. Hubska 8-16 50-502 Wrocław
2	Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację stacja bazowa BT34263 WRO_BIERUTOWSKA
3	Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z..... podaniem symboli KTS ¹⁾ jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja MAKROREGION POŁUDNIOWO-ZACHODNI 10030000000000 WOJ. DOLNOŚLĄSKIE 10030200000000 REGION DOLNOŚLĄSKIE 10030210000000 PODREGION M. WROCŁAW 10030210500000 POWIAT M. WROCŁAW 10030210564000 DELEGTURA WROCŁAW PSIE POLE 10030210564049
4	Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby Towerlink Poland Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa [Do 12 lipca 2021 roku Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa]
5	Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji 51-317 Wrocław, ul. Bierutowska 65-67
6	Rodzaj instalacji, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 880) instalacje radiokomunikacyjne, których równoważna moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz
7	Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej. Wielkość świadczonych usług na daną stację w zakresie wszystkich częstotliwości przypada 4500 użytkowników. Podane wartości należy rozumieć jako szacowaną maksymalną liczbę użytkowników zalogowanych do stacji bazowej w danej technologii. Użytkownicy Ci przez większość czasu znajdują się w trybie czuwania (idle), wchodząc w tryb aktywny tylko w momentach faktycznego używania zasobów sieciowych stacji bazowej, czyli prowadząc rozmowy telefoniczne lub transmitując dane.
8	Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny) 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę
9	Wielkość i rodzaj emisji ¹⁾ sumaryczna moc EIRP anten sektorowych 117423 W sumaryczna moc EIRP anten radioliniowych 562,3 W Pole elektromagnetyczne EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12
10	Opis stosowanych metod ograniczania emisji: W celu ograniczenia emisji prowadzący instalację podjął działania techniczne, które powodują, że ponadnormatywny poziom pól elektromagnetycznych nie występuje w miejscach dostępnych dla ludności. Zastosowano działania techniczne zmierzające do izolacji obszarów o zwiększonym poziomie promieniowania od miejsc dostępnych dla ludzi: montaż systemów antenowych na znacznej wysokości, dobór typów anten, kształtowanie charakterystyki promieniowania.
11	Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami W miejscach dostępnych dla ludności poziom pola elektromagnetycznego nie przekracza wartości normatywnych.
12	Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia:



1) współrzędne geograficzne anteny	2) częstotliwość pracy	3) wysokości środków elektrycznych anten nad poziomem terenu	4) EIRP - równoważna moc promieniowana izotropowo	5) zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania
51°09'03,70"N 17°07'58,40"E	2100 MHz 900 MHz	23,5 m	5760 W 4850 W	Azymut 60° Pochylenie 0-4°; 0,5-4°
51°09'03,30"N 17°07'56,70"E	2100 MHz 900 MHz	23,5 m	5760 W 4850 W	Azymut 160° Pochylenie 0-3°; 0,5-6°
51°09'03,50"N 17°07'56,60"E	2100 MHz 900 MHz	23,5 m	5760 W 4850 W	Azymut 350° Pochylenie 0-3°; 0,5-3°
51°09'03,70"N 17°07'58,40"E	1800 MHz 2600 MHz	23,5 m	4993 W 7787 W	Azymut 60° Pochylenie 1-4°; 1-4°

51°09'03,30"N 17°07'56,70"E	1800 MHz 2600 MHz	23,5 m	4993 W 7787 W	Azymut 160° Pochylenie 1-3°, 1-3°
51°09'03,50"N 17°07'56,60"E	1800 MHz 2600 MHz	23,5 m	4993 W 7787 W	Azymut 350° Pochylenie 1-3°, 1-3°
51°09'03,70"N 17°07'58,40"E	2600 MHz	23,5 m	15751 W	Azymut 60° Pochylenie 2-4°
51°09'03,30"N 17°07'56,70"E	2600 MHz	23,5 m	15751 W	Azymut 160° Pochylenie 2-3°
51°09'03,50"N 17°07'56,60"E	2600 MHz	23,5 m	15751 W	Azymut 350° Pochylenie 2-3°
51°09'03,50"N 17°07'56,60"E	80 GHz	24 m	562,3 W	Azymut 298°

6) Na podstawie wykonanej analizy stwierdza się, że w odległościach od anten sektorowych, określonych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9. listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), wzdłuż osi głównych wiązek promieniowania tych anten, nie występują miejsca dostępne dla ludności.

7) Wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych zawiera załącznik nr 1 Sprawozdanie z pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych

13. Miejscowość, data (rok - miesiąc - dzień):

Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację

Izabela Kiałka

ATEM-Polska Sp. z o.o.

ul. Żeromskiego 9

60-544 Poznań

Podpis

Izabela Kiałka

Poznań, 23.02.2022 r.

II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie

Data zarejestrowania zgłoszenia

Numer zgłoszenia

.....

.....

Objaśnienia:

- 1) System Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych (KTS) wprowadzony Zarządzeniem wewnętrznym nr 22 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych
- 2) W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych - napięcie znamionowe, a w przypadku pozostałych instalacji - równoważne moce promieniowane izotropowo (EIRP) poszczególnych anten

Załączniki:

- 1) Sprawozdanie z pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych
- 2) Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej
- 3) Odpis pełnomocnictwa
- 4) Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców-KRS