

SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW NATĘŻENIA Pól ELEKTROMAGNETYCZNYCH

WYKONANYCH DLA CELÓW OCHRONY LUDNOŚCI I ŚRODOWISKA (OŚ)

Obiekt: **Stacja bazowa WRO1149**

Lokalizacja: **ul. Legnicka 51/53, 54-203 Wrocław**

Data wykonania
pomiarów: **11.07.2022 r. godz. 16.00 – 17.30**

Osoba przeprowadzająca badanie: - Marcin Łazuta			Podpis
			
Sprawozdanie sporządziła:	Specjalista ds. raportowania	Data	
		12.07.2022	
Zweryfikował i autoryzował:	Kierownik ds. jakości	Data	Podpis jest prawidłowy Dokument podpisany przez Łukasz Porosa Data: 2022.07.13 16:24:44 CEST
		12.07.2022	

1. Część ogólna

1.1. Nazwa firmy, adres

A-CONNECT Anna Garwol-Porosa, ul. Strażacka 3/2, 58-370 Boguszów-Gorce.

1.2. Akredytacja i uprawnienia laboratorium

Laboratorium badawcze A-CONNECT posiada Certyfikat Laboratorium Badawczego nr AB 1284 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat jest ważny do dnia 28 września 2023 r.


1.3. Nazwa i adres Klienta

P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa.

1.4. Podstawy opracowania

- a) umowa nr AC/1/2022,
- b) akty prawne:
 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.),
 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).
 - Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258, Dz. U. z 2022 r. poz. 1121).

1.5. Miejsce wykonania pomiarów



Nazwa stacji:

Stacja bazowa telefonii komórkowej WRO1149.

Lokalizacja stacji:

ul. Legnicka 51/53, 54-203 Wrocław.

Współrzędne geograficzne: 51°07'22.40"N, 16°59'29.10"E

Opis miejsca zainstalowania urządzeń:

Anteny sektorowe znajdują się na wysokości 27,65-29,28 m n.p.t. i skierowane są na azymuty 50°, 192° oraz 335°. Urządzenia nadawczo-odbiorcze zainstalowano na dachu budynku.

1.6. Informacje ogólne o badaniu

Pomiary dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku wykonane zostały przez pracowników A-CONNECT wzdłuż głównych oraz pomocniczych kierunków pomiarowych, w miejscach dostępnych dla ludności i terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. We wszystkich pionach, pomiary wykonano w zakresie wysokości od 0,3 do 2,0 m, przyjmując za wynik pomiaru maksymalną zmierzoną wartość chwilową poziomu pola elektrycznego zgodnie z pkt 11. Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258, Dz. U. z 2022 r. poz. 1121).

Pomiarów nie przeprowadzono w lokalach mieszkalnych oraz użytkowych z uwagi na wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.).

1.7. Metoda badawcza

Zastosowano metodę zgodną z wymaganiami załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258, Dz. U. z 2022 r. poz. 1121).

1.8. Wyposażenie pomiarowe

Nazwa	Typ	Numer fabryczny	Przeznaczenie
Szerokopasmowy miernik pola	NBM-520	D-0650	Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego	EF6091	01065	Pomiary pola elektromagnetycznego
Selektywny miernik pola	SRM-3006	R-0182	Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego	420M-6G	G-0505	Pomiary pola elektromagnetycznego
Tester sond pomiarowych	UTEST-7	01/11	Bieżąca kontrola sond i mierników PEM
Termohigrometr	P330	DE68422510	Pomiary wilgotności względnej powietrza Pomiary temperatury powietrza
Dalmierz laserowy	LD 300	0602743310	Pomiar odległości

Mierniki, za pomocą których wykonano pomiary, zostały poddane wzorcowaniu w dniach 08.03.2022 r. (świadectwo nr LWiMP/W/069/22 – NBM-520/EF6091) oraz 26.02.2021 r. (świadectwo nr LWiMP/W/053/21 – SRM-3006/420M-6G) przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej.

Przed wykonaniem pomiarów mierniki przeszły sprawdzenia poprawności wskazań przeprowadzone z wykorzystaniem urządzenia UTEST- 7, w myśl procedur laboratorium badawczego.

Pomiary wykonano zgodnie z obowiązującą metodyką pomiarową, przepisami prawnymi oraz instrukcją obsługi przyrządów pomiarowych.

1.9. Wyznaczanie niepewności pomiaru

Ocena niepewności następuje według procedury stosowanej w laboratorium i wynosi:

Niepewność standardowa U (c)					
Zestaw pomiarowy	Zakres natężenia [V/m]	Częstotliwość			
		100 - 5000 MHz	8 - 18 GHz	23 - 50 GHz	60 - 90 GHz
NBM-520 / EF6091	0,5 ¹ - 200	17,58	20,91	24,24	40,36
Zestaw pomiarowy	Zakres natężenia [V/m]	Częstotliwość			
		425 - 6000 MHz			
SRM-3006 / 420M-6G	0,1 - 0,9	22,87			
	1 - 200	21,94			

¹ Dla wartości < 0,5 V/m przyjmuje się niepewność jak dla zakresu 0,5-200 V/m.

Dokładność dla pozostałych przyrządów używanych podczas wykonywania pomiarów wynosi:

- dla odbiornika GPS: dokładność wyznaczania współrzędnych geograficznych - < 0,5 s,
- dla termohigrometru:
 - dokładność podawanej wilgotności - $\pm 2\%$,
 - dokładność podawanej temperatury - $\pm 1^{\circ}\text{C}$.

2. Informacje o instalacji

2.1. Dane źródeł promieniowania elektromagnetycznego

Informacje o źródłach promieniowania podane przez Zleceniodawcę.

Anteny sektorowe						
Lp.	Antena Producent / Typ	Azymut [°]	Wysokość zawieszenia [m] n.p.t.	Pasmo [MHz]	Zakres tilt min-max [°]	EIRP dla anteny [W]
1	Huawei ADU4518R11	50	29,28	900	0 - 12	9174
				1800	2 - 12	
				2100	2 - 12	
2	Huawei ATR4518R4	50	29,28	800	0 - 10	19400
				1800	0 - 10	
				2100	0 - 10	
				2600	0 - 10	
3	Huawei ADU4518R11	192	27,65	900	0 - 12	9174
				1800	2 - 12	
				2100	2 - 12	
4	Huawei ATR4518R4	192	27,65	800	0 - 10	19400
				1800	0 - 10	
				2100	0 - 10	
				2600	0 - 10	
5	Huawei ADU4518R11	335	29,28	900	0 - 12	9174
				1800	2 - 12	
				2100	2 - 12	
6	Huawei ATR4518R4	335	29,28	800	0 - 10	19400
				1800	0 - 10	
				2100	0 - 10	
				2600	0 - 10	

INNE ŹRÓDŁA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO: Inny operator na dachu oraz w pobliżu.

2.2. Warunki emisji podczas badania

Pomiary wykonano przy działającej stacji bazowej w warunkach aktualnego podczas pomiarów obciążenia stacji ruchem telekomunikacyjnym dla średniego pochylenia wiązki anten (tiltu), zgodnie z danymi przedstawionymi w pkt 2.1.

2.3. Tryb pracy instalacji emitującej pole elektromagnetyczne

Stacja bazowa jest aktywna (emituje promieniowanie elektromagnetyczne) przez całą dobę.

2.4. Warunki środowiskowe w czasie wykonywania pomiarów

- Rozpoczęcie pomiarów – temperatura: 19,7°C, wilgotność: 52,4%
- Zakończenie pomiarów – temperatura: 19,2°C, wilgotność: 54,1%
- opady: brak.

3. Przebieg i wyniki pomiarów rozkładu pola wokół źródła

W trakcie badania przedmiotem pomiaru w wybranych pionach pomiarowych było natężenie pola elektrycznego E, natomiast natężenie pola magnetycznego H podlega wyliczeniu analitycznemu zgodnie z pkt 3. Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258, Dz. U. z 2022 r. poz. 1121). Graniczne wartości natężenia pola elektrycznego oraz pola magnetycznego podano poniżej:

Częstotliwość (f)	Wartość dopuszczalna natężenia pola elektrycznego [V/m]	Wartość dopuszczalna natężenia pola magnetycznego [A/m]
10 MHz – 400 MHz	28	0,073
420 MHz	28	0,073
800 MHz	39	0,103
900 MHz	41	0,109
1800 MHz	58	0,154
2 GHz – 300 GHz	61	0,16

3.1. Wyniki uzyskane w trakcie pomiarów

Uzyskane wyniki pomiarów pola elektrycznego przedstawiono w zamieszczonej poniżej tabeli.

Nr pionu	Opis miejsca pomiaru	Współrzędne geograficzne		E* [V/m]	U [V/m]	E + U [V/m]	H [A/m]	WME	WMH	Przekroczenie wartości dopuszczalnej
		[°] N	[°] E							
1	Parking przy biurowcu, ul. Legnicka 51/53	51.122685	16.991148	2,0	0,7	2,7	0,007	0,10	0,10	nie przekracza
2	Parking przy biurowcu, ul. Legnicka 51/53	51.123231	16.991695	1,8	0,6	2,4	0,006	0,09	0,09	nie przekracza
3	Parking przy biurowcu, ul. Legnicka 51/53	51.123345	16.991449	2,1	0,7	2,8	0,007	0,10	0,10	nie przekracza
4	Balkon - parter, ul. Białowieska 4	51.123472	16.991843	2,2	0,8	3,0	0,008	0,11	0,11	nie przekracza
5	Przy sklepie, ul. Białowieska	51.123788	16.992723	2,0	0,7	2,7	0,007	0,10	0,10	nie przekracza
6	Okno korytarza - XI p., ul. Białowieska 13	-	-	3,1	1,1	4,2	0,011	0,15	0,15	nie przekracza
7	Przy korcie tenisowym	51.124047	16.993243	1,6	0,6	2,2	0,006	0,08	0,08	nie przekracza
8	Przy ogrodzeniu, Żłobek nr 3, ul. Białowieska 27	51.123828	16.993554	1,2	0,4	1,6	0,004	0,06	0,06	nie przekracza
9	Przy ogrodzeniu, Żłobek nr 3, ul. Białowieska 27	51.124263	16.993758	1,3	0,5	1,8	0,005	0,06	0,07	nie przekracza
10	Okno - parter, ul. Białowieska 39	51.124485	16.994118	0,9	0,3	1,2	0,003	0,04	0,04	nie przekracza
11	Okno korytarza - XI p., ul. Jelenia 44	-	-	1,2	0,4	1,6	0,004	0,06	0,06	nie przekracza
12	Okno korytarza - XI p., ul. Jelenia 54	-	-	1,3	0,5	1,8	0,005	0,06	0,07	nie przekracza
13	Przy ogrodzeniu, Przedszkole nr 104, ul. Niedźwiedzia 26-28	51.123727	16.996043	0,9	0,3	1,2	0,003	0,04	0,04	nie przekracza

14	Przy ogrodzeniu, Przedszkole nr 104, ul. Niedźwiedzia 26-28	51.123229	16.995636	1,0	0,4	1,4	0,004	0,05	0,05	nie przekracza
15	Przy budynku, ul. Białowieska 20A	51.123657	16.990647	1,6	0,6	2,2	0,006	0,08	0,08	nie przekracza
16	Korytarz - IV p., ul. Białowieska 14	-	-	1,7	0,6	2,3	0,006	0,08	0,08	nie przekracza
17	Okno korytarza - XI p., ul. Białowieska 32	-	-	2,7	1,0	3,7	0,010	0,13	0,13	nie przekracza
18	Okno korytarza - XI p., ul. Białowieska 50	-	-	1,5	0,5	2,0	0,005	0,07	0,07	nie przekracza
19	Balkon - parter, ul. Białowieska 18	51.124192	16.990513	1,0	0,4	1,4	0,004	0,05	0,05	nie przekracza
20	Jezdnia, ul. Rysia	51.125424	16.989904	2,0	0,7	2,7	0,007	0,10	0,10	nie przekracza
21	Przy kościele	51.125913	16.989367	0,7	0,2	0,9	0,002	0,03	0,03	nie przekracza
22	Przy budynku, ul. Białowieska 74A	51.126141	16.990773	1,6	0,6	2,2	0,006	0,08	0,08	nie przekracza
23	Teren zielony/skwer	51.125438	16.991046	1,9	0,7	2,6	0,007	0,09	0,09	nie przekracza
24	Przy budynku, ul. Wejherowska 41	51.125168	16.988552	1,8	0,6	2,4	0,006	0,09	0,09	nie przekracza
25	Przy budynku, ul. Białowieska 3	51.122579	16.991744	1,4	0,5	1,9	0,005	0,07	0,07	nie przekracza
26	Witryna, ul. Legnicka 62	51.122339	16.989984	2,6	0,9	3,5	0,009	0,13	0,13	nie przekracza
27	Witryna, ul. Legnicka 62	51.121999	16.990789	2,6	0,9	3,5	0,009	0,13	0,13	nie przekracza
28	Przy budynku, ul. Legnicka 60B	51.121706	16.991202	2,7	1,0	3,7	0,010	0,13	0,13	nie przekracza
29	Chodnik, ul. Legnicka	51.121379	16.990682	2,9	1,0	3,9	0,010	0,14	0,14	nie przekracza
30	Na boisku	51.120901	16.990242	3,3	1,2	4,5	0,012	0,16	0,16	nie przekracza
31	Jezdnia, ul. Legnicka	51.120860	16.989308	3,1	1,1	4,2	0,011	0,15	0,15	nie przekracza
32	Przy budynku, CH Magnolia Park, ul. Legnicka 58	51.120621	16.990429	2,0	0,7	2,7	0,007	0,10	0,10	nie przekracza
33	Przy budynku, CH Magnolia Park, ul. Legnicka 58	51.120689	16.991315	1,6	0,6	2,2	0,006	0,08	0,08	nie przekracza
34	Przy budynku, CH Magnolia Park, ul. Legnicka 58	51.120106	16.992387	1,2	0,4	1,6	0,004	0,06	0,06	nie przekracza
35	W CH Magnolia Park, ul. Legnicka 58	-	-	0,7	0,2	0,9	0,002	0,03	0,03	nie przekracza

Oznaczenia:

E - zmierzona maksymalna wartość chwilowa natężenia pola elektrycznego.

U - rozszerzona niepewność pomiaru dla współczynnika rozszerzenia $k=2$ (poziom ufności 95%) – $U = k \times U_c$

E + U – wynik pomiaru powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru.

H – wyznaczona wartość natężenia pola magnetycznego z uwzględnieniem rozszerzonej niepewności pomiaru.

WME - wartość wskaźnikowa poziomu oddziaływania pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności lub terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową dla składowej elektrycznej pola.


WMH - wartość wskaźnikowa poziomu oddziaływania pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności lub terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową dla składowej magnetycznej pola.

Do wyznaczenia wartości wskaźnikowych poziomu emisji pól elektromagnetycznych przyjęto najbardziej restrykcyjne wartości dopuszczalne natężenia pola elektrycznego (28 V/m) i magnetycznego (0,073 A/m).

* Wartość natężenia pola *E* wyznaczona na podstawie świadectwa wzorcowania wg zależności: $E_{poprawne} = E_{wskazywane} \times C_d(E)$

3.2. Stwierdzenie zgodności

Stwierdza się, iż na podstawie uzyskanych wyników pomiarów i informacji uzyskanych od Klienta, które są istotne dla ważności wyników, w otoczeniu stacji bazowej telefonii komórkowej **WRO1149** w miejscach dostępnych dla ludności i terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, w których dokonano pomiaru, nie zostały przekroczone wartości graniczne poziomów pól elektromagnetycznych określonych w Rozpo-



Rysunek 1	Obiekt Stacja bazowa WRO1149, ul. Legnicka 51/53, 54-203 Wrocław				
Podziałka 1:3500	Temat rysunku Rozmieszczenie pionów pomiarowych wokół stacji bazowej				
Wykonał	Katarzyna Merlak	Data	2022-07-12	Sprawozdanie nr	P4/125/2022
Sprawdził	Łukasz Porosa	Data	2022-07-12	Sprawa nr	AC/1/2022
					

razdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448). Stosowana zasada podejmowania decyzji jest zgodna z punktami 11 i 26 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 258, Dz. U. z 2022 r. poz. 1121).

KONIEC TEKSTU SPRAWOZDANIA
SPRAWOZDANIE ZAWIERA PONADTO RYSUNEK O NR 1