



SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW NATĘŻENIA PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

WYKONANYCH DLA CELÓW OCHRONY LUDNOŚCI I ŚRODOWISKA (OŚ)

Obiekt: **Stacja bazowa WRO1072**

Lokalizacja: **ul. Strzegomska 208, 54-432 Wrocław**

Data wykonania
pomiarów: **11.07.2022 r. godz. 10.00 – 11.30**

Osoba przeprowadzająca badanie: - Marcin Łazuta			Podpis
			
Sprawozdanie sporządziła:	Specjalista ds. raportowania	Data	
		15.07.2022	
Zweryfikował i autoryzował:	Kierownik ds. jakości	Data	Podpis jest prawidłowy  Dokument podpisany przez: Anna Garwol-Porosa Data: 2022.07.18 09:46:06 CEST
		15.07.2022	

1. Część ogólna

1.1. Nazwa firmy, adres

A-CONNECT Anna Garwol-Porosa, ul. Strażacka 3/2, 58-370 Boguszów-Gorce.

1.2. Akredytacja i uprawnienia laboratorium

Laboratorium badawcze A-CONNECT posiada Certyfikat Laboratorium Badawczego nr AB 1284 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat jest ważny do dnia 28 września 2023 r.


1.3. Nazwa i adres Klienta

P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa.

1.4. Podstawy opracowania

- a) umowa nr AC/1/2022,
- b) akty prawne:
 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.),
 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).
 - Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258, Dz. U. z 2022 r. poz. 1121).

1.5. Miejsce wykonania pomiarów



Nazwa stacji:

Stacja bazowa telefonii komórkowej WRO1072.

Lokalizacja stacji:

ul. Strzegomska 208, 54-432 Wrocław.

Współrzędne geograficzne: 51°06'41.25"N, 16°57'33.43"E

Opis miejsca zainstalowania urządzeń:

Anteny sektorowe znajdują się na wysokości 15 m n.p.t. i skierowane są na azymuty 10°, 140° oraz 260°. Urządzenia nadawczo-odbiorcze zainstalowano na dachu budynku.

1.6. Informacje ogólne o badaniu

Pomiary dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku wykonane zostały przez pracowników A-CONNECT wzdłuż głównych oraz pomocniczych kierunków pomiarowych, w miejscach dostępnych dla ludności i terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. We wszystkich pionach, pomiary wykonano w zakresie wysokości od 0,3 do 2,0 m, przyjmując za wynik pomiaru maksymalną zmierzoną wartość chwilową poziomu pola elektrycznego zgodnie z pkt 11. Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258, Dz. U. z 2022 r. poz. 1121).

Pomiarów nie przeprowadzono w lokalach mieszkalnych oraz użytkowych z uwagi na wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.).

1.7. Metoda badawcza

Zastosowano metodę zgodną z wymaganiami załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258, Dz. U. z 2022 r. poz. 1121).

1.8. Wyposażenie pomiarowe

Nazwa	Typ	Numer fabryczny	Przeznaczenie
Szerokopasmowy miernik pola	NBM-520	D-0650	Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego	EF6091	01065	Pomiary pola elektromagnetycznego
Selektywny miernik pola	SRM-3006	R-0182	Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego	420M-6G	G-0505	Pomiary pola elektromagnetycznego
Tester sond pomiarowych	UTEST-7	01/11	Bieżąca kontrola sond i mierników PEM
Termohigrometr	P330	DE68422510	Pomiary wilgotności względnej powietrza Pomiary temperatury powietrza
Dalmierz laserowy	LD 300	0602743310	Pomiar odległości

Mierniki, za pomocą których wykonano pomiary, zostały poddane wzorcowaniu w dniach 08.03.2022 r. (świadectwo nr LWiMP/W/069/22 – NBM-520/EF6091) oraz 26.02.2021 r. (świadectwo nr LWiMP/W/053/21 – SRM-3006/420M-6G) przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej.

Przed wykonaniem pomiarów mierniki przeszły sprawdzenia poprawności wskazań przeprowadzone z wykorzystaniem urządzenia UTEST- 7, w myśl procedur laboratorium badawczego.

Pomiary wykonano zgodnie z obowiązującą metodyką pomiarową, przepisami prawnymi oraz instrukcją obsługi przyrządów pomiarowych.

1.9. Wyznaczanie niepewności pomiaru

Ocena niepewności następuje według procedury stosowanej w laboratorium i wynosi:

Niepewność standardowa U (c)					
Zestaw pomiarowy	Zakres natężenia [V/m]	Częstotliwość			
		100 - 5000 MHz	8 - 18 GHz	23 - 50 GHz	60 - 90 GHz
NBM-520 / EF6091	0,5 ¹ - 200	17,58	20,91	24,24	40,36
Zestaw pomiarowy	Zakres natężenia [V/m]	Częstotliwość			
		425 - 6000 MHz			
SRM-3006 / 420M-6G	0,1 - 0,9	22,87			
	1 - 200	21,94			

¹ Dla wartości < 0,5 V/m przyjmuje się niepewność jak dla zakresu 0,5-200 V/m.

Dokładność dla pozostałych przyrządów używanych podczas wykonywania pomiarów wynosi:

- dla odbiornika GPS: dokładność wyznaczania współrzędnych geograficznych - < 0,5 s,
- dla termohigrometru:
 - dokładność podawanej wilgotności - $\pm 2\%$,
 - dokładność podawanej temperatury - $\pm 1^{\circ}\text{C}$.

2. Informacje o instalacji

2.1. Dane źródeł promieniowania elektromagnetycznego

Informacje o źródłach promieniowania podane przez Zleceniodawcę.

Anteny sektorowe						
Lp.	Antena Producent / Typ	Azymut [°]	Wysokość zawieszenia [m] n.p.t.	Pasma [Mhz]	Zakres tilt min-max [°]	EIRP dla anteny [W]
1	Powerwave 7750.00	10	15	900	2 - 12	9176
				1800	0 - 8	
				2100	0 - 8	
2	Kathrein 80010864	10	15	800	2 - 16	17993
				1800	2.5 - 12	
				2100	2.5 - 12	
				2600	2.5 - 12	
3	Powerwave 7750.00	140	15	900	2 - 12	9176
				1800	0 - 8	
				2100	0 - 8	
4	Kathrein 80010864	140	15	800	2 - 16	17993
				1800	2.5 - 12	
				2100	2.5 - 12	
				2600	2.5 - 12	
5	Powerwave 7750.00	260	15	900	2 - 12	9176
				1800	0 - 8	
				2100	0 - 8	
6	Kathrein 80010864	260	15	800	2 - 16	17993
				1800	2.5 - 12	
				2100	2.5 - 12	
				2600	2.5 - 12	

INNE ŹRÓDŁA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO: Inni operatorzy na dachu oraz w pobliżu.

2.2. Warunki emisji podczas badania

Pomiary wykonano przy działającej stacji bazowej w warunkach aktualnego podczas pomiarów obciążenia stacji ruchem telekomunikacyjnym dla średniego pochylenia wiązki anten (tiltu), zgodnie z danymi przedstawionymi w pkt 2.1.

2.3. Tryb pracy instalacji emitującej pole elektromagnetyczne

Stacja bazowa jest aktywna (emituje promieniowanie elektromagnetyczne) przez całą dobę.

2.4. Warunki środowiskowe w czasie wykonywania pomiarów

- Rozpoczęcie pomiarów – temperatura: 17,0°C, wilgotność: 59,6%
- Zakończenie pomiarów – temperatura: 18,4°C, wilgotność: 54,8%
- opady: brak.

3. Przebieg i wyniki pomiarów rozkładu pola wokół źródła

W trakcie badania przedmiotem pomiaru w wybranych pionach pomiarowych było natężenie pola elektrycznego E, natomiast natężenie pola magnetycznego H podlega wyliczeniu analitycznemu zgodnie z pkt 3. Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258, Dz. U. z 2022 r. poz. 1121). Graniczne wartości natężenia pola elektrycznego oraz pola magnetycznego podano poniżej:

Częstotliwość (f)	Wartość dopuszczalna natężenia pola elektrycznego [V/m]	Wartość dopuszczalna natężenia pola magnetycznego [A/m]
10 MHz – 400 MHz	28	0,073
420 MHz	28	0,073
800 MHz	39	0,103
900 MHz	41	0,109
1800 MHz	58	0,154
2 GHz – 300 GHz	61	0,16

3.1. Wyniki uzyskane w trakcie pomiarów

Uzyskane wyniki pomiarów pola elektrycznego przedstawiono w zamieszczonej poniżej tabeli.

Nr pionu	Opis miejsca pomiaru	Współrzędne geograficzne		E* [V/m]	U [V/m]	E + U [V/m]	H [A/m]	WME	WMH	Przekroczenie wartości dopuszczalnej
		[°] N	[°] E							
1	Korytarz - III p., ul. Strzegomska 208	-	-	0,9	0,3	1,2	0,003	0,04	0,04	nie przekracza
2	Chodnik przy hali targowej, ul. Strzegomska	51.111235	16.959514	2,2	0,8	3,0	0,008	0,11	0,11	nie przekracza
3	Parking, ul. Strzegomska	51.111053	16.959069	3,8	1,3	5,1	0,014	0,18	0,19	nie przekracza
4	Przy budynku, ul. Strzegomska 204	51.111420	16.959885	5,0	1,8	6,8	0,018	0,24	0,25	nie przekracza
5	Okno - parter, ul. Estońska 42	51.111238	16.960539	3,6	1,3	4,9	0,013	0,18	0,18	nie przekracza
6	Plac zabaw	51.110930	16.960614	3,7	1,3	5,0	0,013	0,18	0,18	nie przekracza
7	Przed halą targową	51.110783	16.960110	1,0	0,4	1,4	0,004	0,05	0,05	nie przekracza
8	Parking osiedlowy, ul. Szkocka	51.110500	16.959649	4,9	1,7	6,6	0,018	0,24	0,24	nie przekracza
9	Okno korytarza - VII p., ul. Szkocka 75	-	-	6,9	2,4	9,3	0,025	0,33	0,34	nie przekracza
10	Okno korytarza - VII p., ul. Szkocka 81	-	-	5,8	2,0	7,8	0,021	0,28	0,28	nie przekracza
11	Okno korytarza - VII p., ul. Szkocka 73	-	-	0,6	0,2	0,8	0,002	0,03	0,03	nie przekracza
12	Witryna, ul. Szwedzka 15A	51.110463	16.961446	6,1	2,1	8,2	0,022	0,29	0,30	nie przekracza
13	Przed halą targową, ul. Strzegomska 208	51.111546	16.959069	5,9	2,1	8,0	0,021	0,29	0,29	nie przekracza

14	Chodnik, ul. Strzegomska	51.111490	16.958525	7,7	2,7	10,4	0,028	0,37	0,38	nie przekracza
15	Jezdnia (w remoncie), ul. Strzegomska	51.111423	16.957932	8,0	2,8	10,8	0,029	0,39	0,39	nie przekracza
16	Okno korytarza - I/II p., ul. Komorowska 1	-	-	8,9	3,1	12,0	0,032	0,43	0,44	nie przekracza
17	Okno korytarza - I/II p., ul. Komorowska 5	-	-	9,3	3,3	12,6	0,033	0,45	0,46	nie przekracza
18	Droga osiedlowa, ul. Komorowska	51.111261	16.956779	1,8	0,6	2,4	0,006	0,09	0,09	nie przekracza
19	Jezdnia, ul. Strzegomska	51.111032	16.956875	6,7	2,4	9,1	0,024	0,33	0,33	nie przekracza
20	Chodnik/ścieżka rowerowa, ul. Strzegomska	51.111605	16.958034	9,2	3,2	12,4	0,033	0,44	0,45	nie przekracza
21	Chodnik/ścieżka rowerowa, ul. Strzegomska	51.111858	16.958731	6,5	2,3	8,8	0,023	0,31	0,32	nie przekracza
22	Jezdnia (w remoncie), ul. Strzegomska	51.111942	16.959278	6,2	2,2	8,4	0,022	0,30	0,31	nie przekracza
23	Witryna, ul. Strzegomska 193-199	51.112137	16.959321	10,7	3,8	14,5	0,038	0,52	0,53	nie przekracza
24	Witryna, ul. Strzegomska 193-199	51.112272	16.959750	9,6	3,4	13,0	0,034	0,46	0,47	nie przekracza
25	Chodnik, ul. Gubińska	51.112710	16.959520	0,9	0,3	1,2	0,003	0,04	0,04	nie przekracza
26	Chodnik, ul. Gubińska	51.112966	16.959579	1,0	0,4	1,4	0,004	0,05	0,05	nie przekracza
27	Przy sklepie, ul. Gubińska 4	51.112578	16.958774	4,8	1,7	6,5	0,017	0,23	0,24	nie przekracza
28	Witryna, ul. Gubińska 1	51.112652	16.960410	5,3	1,9	7,2	0,019	0,26	0,26	nie przekracza
29	Witryna, ul. Strzegomska 202	51.111753	16.959649	5,5	1,9	7,4	0,020	0,26	0,27	nie przekracza
30	Przed halą targową, ul. Strzegomska 208	51.111639	16.959214	8,1	2,9	11,0	0,029	0,39	0,40	nie przekracza

Oznaczenia:

E - zmierzona maksymalna wartość chwilowa natężenia pola elektrycznego.

U - rozszerzona niepewność pomiaru dla współczynnika rozszerzenia $k=2$ (poziom ufności 95%) – $U = k \times U_c$

$E + U$ – wynik pomiaru powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru.

H – wyznaczona wartość natężenia pola magnetycznego z uwzględnieniem rozszerzonej niepewności pomiaru.

WME - wartość wskaźnikowa poziomu oddziaływania pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności lub terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową dla składowej elektrycznej pola.

WMH - wartość wskaźnikowa poziomu oddziaływania pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności lub terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową dla składowej magnetycznej pola.

Do wyznaczenia wartości wskaźnikowych poziomu emisji pól elektromagnetycznych przyjęto najbardziej restrykcyjne wartości dopuszczalne natężenia pola elektrycznego (28 V/m) i magnetycznego (0,073 A/m).

* Wartość natężenia pola *E* wyznaczona na podstawie świadectwa wzorcowania wg zależności: $E_{poprawne} = E_{wskazywane} \cdot C_d(E)$

W trakcie pomiarów nie uzyskano dostępu do miejsca:

X	Remont hali targowej
---	----------------------

3.2. Stwierdzenie zgodności

Stwierdza się, iż na podstawie uzyskanych wyników pomiarów i informacji uzyskanych od Klienta, które są istotne dla ważności wyników, w otoczeniu stacji bazowej telefonii komórkowej **WRO1072** w miejscach dostępnych dla ludności i terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, w których dokonano pomiaru, nie zostały przekroczone wartości graniczne poziomów pól elektromagnetycznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448). Stosowana zasada podejmowania decyzji

jest zgodna z punktami 11 i 26 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 258, Dz. U. z 2022 r. poz. 1121).

KONIEC TEKSTU SPRAWOZDANIA
SPRAWOZDANIE ZAWIERA PONADTO RYSUNEK O NR 1



Rysunek 1	Obiekt Stacja bazowa WRO1072, ul. Strzegomska 208, 54-432 Wrocław				
Podziałka 1:1850	Temat rysunku Rozmieszczenie pionów pomiarowych wokół stacji bazowej				
Wykonał	Katarzyna Merlak	Data	2022-07-15	Sprawozdanie nr	P4/124/2022
Sprawdził	Łukasz Porosa	Data	2022-07-15	Sprawa nr	AC/1/2022