



ISTNIEJE OD 1989 R.

# OŚRODEK BADAŃ i ANALIZ „PP”

**Marek Zając i Artur Zając s.c.**

**LABORATORIUM POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO**

ul. Profesora Michała Bobrzyńskiego 23A/U2, 30-348 KRAKÓW

tel.: +48 603 57 77 88, +48 603 18 77 88, fax: +48 12 20 20 477

www.pppkrakow.pl, e-mail: artur@ppkrakow.pl, marek@ppkrakow.pl



AB 286

Od 1 kwietnia 2000 r. posiadamy  
certyfikat akredytacji nr AB 286  
wydany przez Polskie Centrum  
Akredytacji.

W ramach zakresu akredytacji  
wykonujemy:

- pomiary pola elektromagnetycznego (pole elektryczne, pole magnetyczne, gęstość mocy) w środowisku i w środowisku pracy w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 90 GHz,
- pomiary hałasu w środowisku pracy,
- pomiary hałasu w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej,
- pomiary drgań:
  - o ogólnym działaniu na organizm człowieka,
  - działających na organizm człowieka przez kończyny górne,
- pomiary promieniowania optycznego nielaserowego, w ramach pomiaru przeprowadzamy dodatkowo pełną analizę skuteczności osłon na stanowisku,
- pomiary promieniowania laserowego,
- pomiary natężenia i równomierności oświetlenia na stanowisku pracy,
- pomiary oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego,
- pobieranie próbek powietrza w celu oceny narażenia zawodowego na: pyły przemysłowe (frakcja wdychalna + respirabilna).
- testy specjalistyczne medycznej aparatury rentgenodiagnostycznej w zakresie:
  - radiografii ogólnej,
  - stomatologii,
  - mammografii,
  - fluoroskopii i angiografii,
  - tomografii komputerowej,
  - monitorów do prezentacji obrazów medycznych.

Ponadto poza zakresem akredytacji  
wykonujemy:

- testy akceptacyjne medycznej aparatury rentgenodiagnostycznej,
- pomiary dozymetryczne osłon stałych,
- pomiary rozkładu mocy dawki wokół aparatów RTG,
- pomiary dawek referencyjnych w rentgenodiagnostyce,
- projekty pracowni RTG wraz z obliczaniem osłon stałych,
- szkolenia z zakresu wykonywania testów podstawowych,
- opracowania dokumentacji Systemu Jakości w pracowniach RTG.

## SPRAWOZDANIE

**NR PP-PS/22-22-06-10**

Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYKONANYCH W ŚRODOWISKU  
W OTOCZENIU INSTALACJI RADIOKOMUNIKACYJNEJ

**46452 (76452N!) WROCŁAW**

### 1. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA ŹRÓDEŁ:

- województwo: **dolnośląskie,**
- powiat: **WROCŁAW,**
- gmina: **WROCŁAW,**
- miejscowość: **WROCŁAW, ulica Stefana Czarnieckiego 29a.**

### 2. DANE DOTYCZĄCE ZLECENIODAWCY I WŁAŚCICIELA:

- DATA PRZYJĘCIA ZLECENIA DO POMIARÓW: 19.06.2022r.
- ZLECENIODAWCA: T-Mobile Polska Spółka Akcyjna, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa.
- PRZEDSTAWICIEL WŁAŚCICIELA: NetWorks! sp. z o.o. ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa.
- WŁAŚCICIEL: T-Mobile Polska Spółka Akcyjna, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa.

### 3. POMIARY WYKONALI: mgr inż. Małgorzata Wyderska oraz mgr Aneta Bochenek.

### 4. DATA POMIARÓW: 18.07.2022r., godz. 13<sup>00</sup> ÷ 14<sup>15</sup>.

### 5. OPRACOWANIE SPRAWOZDANIA Z POMIARÓW: mgr inż. Małgorzata Wyderska.

### 6. DATA OPRACOWANIA SPRAWOZDANIA: 19.07.2022r.

### 7. DATA AUTORYZACJI: 19.07.2022r.

### 8. PRZEGLĄD WYNIKÓW i AUTORYZACJA: mgr inż. Artur Zając



Bez pisemnej zgody Dyrektora Ośrodka sprawozdanie z pomiarów nie może być kopiowane inaczej jak tylko w całości.  
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu z pomiarów odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków w dniu wykonania pomiarów.

**9. DANE TECHNICZNE DOTYCZĄCE INSTALACJI RADIOKOMUNIKACYJNEJ:****9.1. Dane techniczne dotyczące instalacji radiokomunikacyjnej.****Tabela 1.1. Parametry instalacji radiokomunikacyjnej.**

| charakterystyka promieniowania  |                  | kierunkowa                                           |                      |              |            |                                                |                                                 |                                                    |
|---------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| rzeczywisty czas pracy [h/dobę] |                  | 24                                                   |                      |              |            |                                                |                                                 |                                                    |
| warunki pracy                   |                  | znamionowe                                           |                      |              |            |                                                |                                                 |                                                    |
| rodzaj wytwarzanego pola        |                  | stacjonarne                                          |                      |              |            |                                                |                                                 |                                                    |
| l.p.                            | wyszczególnienie | częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz] | typ/producent anteny | liczba anten | azymut [°] | kąt pochylecia [°]<br>elektryczny+mechaniczny* | wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.] | równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W] |
| 1.                              |                  | 800/900/1800/2100/2600                               | ASI4518R37v07        | 1            | 108        | 7/7/7/7/7                                      | 28                                              | 9999                                               |
| 2.                              |                  | 800/900/1800/2100/2600                               | ASI4518R37v07        | 1            | 230        | 0/0/0/0/0                                      | 28                                              | 19999                                              |
| 3.                              |                  | 900/1800/2100                                        | ATR4518R6v06         | 1            | 345        | 7/7/7                                          | 28                                              | 9999                                               |
| 4.                              |                  | 800/2600                                             | ATR4518R6v06         | 1            | 345        | 7/7                                            | 28                                              | 9999                                               |

\*wskazane wartości kąta pochylecia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zlecniodawcy, są wartościami stałymi.

**9.2. Charakterystyka badanego obiektu.**

Anteny sektorowe zamontowano na dachu budynku mieszkalnego. Urządzenia nadawczo – odbiorcze zainstalowane są w zewnętrznej szafie typu outdoor i przy antenach w systemie rozproszonym. W otoczeniu źródeł pól-EM będących przedmiotem pomiarów znajdują się tereny mieszkalne oraz handlowe.

W otoczeniu badanego obiektu stwierdzono występowanie innych źródeł promieniowania w badanym zakresie, które mogą wpływać na wynik wartości mierzonej.

W czasie wykonywania pomiarów wszystkie wymienione w tabeli nr 1.1 anteny pracowały.

Dane zawarte w tabelach nr 1.1 oraz punktach 1 i 2 niniejszego sprawozdania pochodzą z informacji uzyskanych od przedstawiciela Właściciela, za które laboratorium nie ponosi odpowiedzialności, mogące mieć wpływ na ważność wyników.

Wyniki pomiarów ważne są tylko dla takiej konfiguracji urządzeń nadawczych, ich liczby i ich parametrów, anten i ich parametrów oraz istniejących instalacji i elementów wyposażenia pomieszczeń, jakie były w czasie wykonywania pomiarów.

Pomiary wykonano również w miejscach, w których, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych poziomy zbliżone do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011r.-Prawo Ochrony Środowiska.

Warunki środowiskowe panujące podczas pomiarów zostały przedstawione w tabeli nr 2.

**10. DANE DOTYCZĄCE BADAŃ.**

10.1. Celem pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej będącej przedmiotem pomiarów jest sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

**10.2. Warunki środowiskowe:**

Pomiary zostały wykonane przy wilgotności względnej powietrza i temperaturze otoczenia zgodnych ze specyfikacją techniczną miernika.

**Tabela 2. Warunki środowiskowe.**

| data         | godzina | pomiar     | warunki zewnętrzne-zjawiska atmosferyczne |      |             |     |        |
|--------------|---------|------------|-------------------------------------------|------|-------------|-----|--------|
|              |         |            | temperatura.:                             | 28°C | wilgotność: | 60% | opady: |
| 18.07.2022r. | 13:00   | początkowy | temperatura.:                             | 28°C | wilgotność: | 60% | opady: |
|              | 14:10   | końcowy    | temperatura.:                             | 28°C | wilgotność: | 62% | opady: |

**10.3. Oszacowana niepewność pomiaru.**

Laboratorium stwierdza iż dokonało oszacowania niepewności pomiaru, podczas szacowania niepewności wzięło pod uwagę istotne składowe niepewności, wykorzystując odpowiednie metody analizy.

Szacowanie niepewności całkowitej wyników badań ilościowych przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02, normą PN-EN 62311 i dokumentem EA-04/16. Oszacowane wartości niepewności są niepewnościami rozszerzonymi przy poziomie ufności 95% i współczynnika rozszerzenia k=2. Podczas pomiarów wszystkie składowe budżety niepewności zostały zidentyfikowane i są zgodne z wymaganiami podstawowymi.

10.4. *Identyfikacja widma pola:* identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

## 10.5. Aparatura pomiarowa.

Tabela 3. Miernik natężenia pola elektromagnetycznego.

|      |                                                   |                                                                                                                                                             |
|------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | miernik                                           |                                                                                                                                                             |
|      | nazwa                                             | Uniwersalny, szerokopasmowy miernik natężenia pola elektromagnetycznego                                                                                     |
|      | producent                                         | Narda Safety Test Solutions GmbH                                                                                                                            |
|      | typ                                               | NBM-520                                                                                                                                                     |
|      | numer fabryczny                                   | C-0255                                                                                                                                                      |
| 2.   | sonda pomiarowa                                   |                                                                                                                                                             |
|      | typ                                               | EF-9091                                                                                                                                                     |
|      | -numer fabryczny                                  | A-0106                                                                                                                                                      |
|      | zakres pomiaru pola elektromagnetycznego          | 0,80 [V/m] ÷ 300 [V/m]                                                                                                                                      |
|      | zakres częstotliwościowy                          | 80 [MHz] ÷ 90 000 [MHz]                                                                                                                                     |
| 3.   | Niepewność metody badawczej                       | 22,7%                                                                                                                                                       |
|      | świadectwo wzorcowania                            |                                                                                                                                                             |
| 3.1. | laboratorium wzorcujące                           | Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP)<br>Politechnika Wrocławska, ul. Janiszewskiego 9, 50-372 Wrocław; Nr akredytacji AP 078 |
| 3.2. | numer świadectwa wzorcowania                      | LWiMP/W/116/20                                                                                                                                              |
| 3.3. | data wydania świadectwa wzorcowania               | 28 kwietnia 2020 r.                                                                                                                                         |
| 3.4. | data ważności wzorcowania                         | 28 kwietnia 2023 r.                                                                                                                                         |
| 4.   | bieżąca kontrola sprawności zestawu pomiarowego   | zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją sprawdzania zestawu pomiarowego.                                                                                |
| 5.   | świadectwo pomiaru odporności elektromagnetycznej |                                                                                                                                                             |
| 5.1. | laboratorium wykonujące pomiar                    | Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP)<br>Politechnika Wrocławska, ul. Janiszewskiego 9, 50-372 Wrocław; Nr akredytacji AP 078 |
| 5.2. | numer świadectwa                                  | LWiMP/P/012/20                                                                                                                                              |
| 5.3. | data wydania świadectwa                           | 28 kwietnia 2020 r.                                                                                                                                         |

## 11. PODSTAWA PRAWNA.

11.1. Podstawa metodyki pomiarów: Załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020 poz. 258, Dz.U. 2022, poz. 1121).

11.2. Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).

11.3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 695).

## 12. WYNIKI POMIARÓW.

Tabela 4. Zestawienie wyników pomiarów w pionach (punktach) pomiarowych

| numer pionu (punktu) pomiarowego | opis miejsca pomiaru lub współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego | wartość zmierzona natężenia pola elektrycznego [V/m] | wartość skuteczna natężenia pola elektrycznego po zaokrągleniu z uwzględnieniem niepewności pomiarowej [V/m]* | wysokość pionu (punktu) pomiarowego [m] | wartość wyznaczona natężenia skutecznego pola magnetycznego po zaokrągleniu [A/m]** | wartość wskaźnikowa $WM_E$ | wartość wskaźnikowa $WM_H$ | ocena zgodności względem dokumentu wskazanego w punkcie 11.2 sprawozdania oparta na zasadzie w punkcie 13 |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                | 2                                                                            | 3                                                    | 4                                                                                                             | 5                                       | 6                                                                                   | 7                          | 8                          | 9                                                                                                         |
| Niepewności pomiarowa: 22,7%     |                                                                              |                                                      |                                                                                                               |                                         |                                                                                     |                            |                            |                                                                                                           |
| Otoczenie badanego obiektu:      |                                                                              |                                                      |                                                                                                               |                                         |                                                                                     |                            |                            |                                                                                                           |
|                                  | Główne oraz pomocniczne kierunki pomiarowe:                                  |                                                      |                                                                                                               |                                         |                                                                                     |                            |                            |                                                                                                           |
|                                  | -108°                                                                        |                                                      |                                                                                                               |                                         |                                                                                     |                            |                            |                                                                                                           |
| 1                                | 51°06'58.0"N 17°00'21.0"E                                                    | <0,8                                                 | <1,0                                                                                                          | 2,0                                     | <0,003                                                                              | <0,03                      | <0,03                      | zgodny                                                                                                    |
| 2                                | 51°06'57.4"N 17°00'24.9"E                                                    | 0,9                                                  | 1,1                                                                                                           | 2,0                                     | 0,003                                                                               | 0,03                       | 0,03                       | zgodny                                                                                                    |
| 3                                | 51°06'57.4"N 17°00'27.1"E                                                    | 0,9                                                  | 1,1                                                                                                           | 2,0                                     | 0,003                                                                               | 0,03                       | 0,03                       | zgodny                                                                                                    |
| 4                                | 51°06'56.6"N 17°00'30.4"E                                                    | 0,8                                                  | 1,0                                                                                                           | 2,0                                     | 0,003                                                                               | 0,03                       | 0,03                       | zgodny                                                                                                    |
| 5                                | 51°06'56.1"N 17°00'34.7"E                                                    | 2,0                                                  | 2,5                                                                                                           | 2,0                                     | 0,007                                                                               | 0,06                       | 0,06                       | zgodny                                                                                                    |
| 6                                | 51°06'55.9"N 17°00'36.4"E                                                    | 2,0                                                  | 2,5                                                                                                           | 2,0                                     | 0,007                                                                               | 0,06                       | 0,06                       | zgodny                                                                                                    |
|                                  | -230°                                                                        |                                                      |                                                                                                               |                                         |                                                                                     |                            |                            |                                                                                                           |
| 7                                | 51°06'57.9"N 17°00'20.8"E                                                    | 1,3                                                  | 1,6                                                                                                           | 2,0                                     | 0,004                                                                               | 0,04                       | 0,04                       | zgodny                                                                                                    |
| 8                                | 51°06'56.5"N 17°00'18.0"E                                                    | 0,8                                                  | 1,0                                                                                                           | 2,0                                     | 0,003                                                                               | 0,03                       | 0,03                       | zgodny                                                                                                    |
| 9                                | 51°06'55.2"N 17°00'15.7"E                                                    | 1,0                                                  | 1,2                                                                                                           | 2,0                                     | 0,003                                                                               | 0,03                       | 0,03                       | zgodny                                                                                                    |
| 10                               | 51°06'54.9"N 17°00'15.0"E                                                    | <0,8                                                 | <1,0                                                                                                          | 2,0                                     | <0,003                                                                              | <0,03                      | <0,03                      | zgodny                                                                                                    |
| 11                               | 51°06'53.0"N 17°00'12.2"E                                                    | <0,8                                                 | <1,0                                                                                                          | 2,0                                     | <0,003                                                                              | <0,03                      | <0,03                      | zgodny                                                                                                    |
| 12                               | 51°06'52.8"N 17°00'09.8"E                                                    | <0,8                                                 | <1,0                                                                                                          | 2,0                                     | <0,003                                                                              | <0,03                      | <0,03                      | zgodny                                                                                                    |
| 13                               | 51°06'52.3"N 17°00'08.5"E                                                    | <0,8                                                 | <1,0                                                                                                          | 2,0                                     | <0,003                                                                              | <0,03                      | <0,03                      | zgodny                                                                                                    |

|    |                                     |      |      |     |        |       |       |        |
|----|-------------------------------------|------|------|-----|--------|-------|-------|--------|
|    | -345°                               |      |      |     |        |       |       |        |
| 14 | 51°06'59.5"N 17°00'20.7"E           | 1,0  | 1,2  | 2,0 | 0,003  | 0,03  | 0,03  | zgodny |
| 15 | 51°07'00.7"N 17°00'20.5"E           | 1,5  | 1,8  | 2,0 | 0,005  | 0,05  | 0,05  | zgodny |
| 16 | 51°07'02.3"N 17°00'19.8"E           | 2,0  | 2,5  | 2,0 | 0,007  | 0,06  | 0,06  | zgodny |
| 17 | 51°07'03.9"N 17°00'18.9"E           | 2,0  | 2,5  | 2,0 | 0,007  | 0,06  | 0,06  | zgodny |
| 18 | 51°07'04.8"N 17°00'18.3"E           | 2,0  | 2,5  | 2,0 | 0,007  | 0,06  | 0,06  | zgodny |
| 19 | 51°07'07.4"N 17°00'17.4"E           | 2,0  | 2,5  | 2,0 | 0,007  | 0,06  | 0,06  | zgodny |
|    | Dodatkowe punkty (piony) pomiarowe: |      |      |     |        |       |       |        |
| 20 | 51°07'03.6"N 17°00'20.9"E           | 2,0  | 2,5  | 2,0 | 0,007  | 0,06  | 0,06  | zgodny |
| 21 | 51°07'01.0"N 17°00'26.0"E           | 1,8  | 2,2  | 2,0 | 0,006  | 0,06  | 0,06  | zgodny |
| 22 | 51°06'56.6"N 17°00'24.1"E           | <0,8 | <1,0 | 2,0 | <0,003 | <0,03 | <0,03 | zgodny |
| 23 | 51°06'58.0"N 17°00'18.1"E           | 1,7  | 2,1  | 2,0 | 0,006  | 0,05  | 0,05  | zgodny |

\*- wynik pomiaru powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru dla współczynnika rozszerzenia  $k=2$ .

\*\* - wartości podane w kolumnie 6 tabeli 4 są wartościami wyznaczonymi na podstawie zmierzonej wartości pola elektrycznego podanego w kolumnie 3 tej tabeli zgodnie z wzorem  $H=E/377$ .

Pomiary pola-EM w środowisku w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej będącej przedmiotem pomiarów przeprowadzono w miejscach podanych w tabeli nr 4. Rozkład pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 1.

Wyboru głównych, pomocniczych oraz dodatkowych kierunków pomiarowych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dostarczonej przez Zleceniodawcę, wizji lokalnej oraz doświadczenia osób wykonujących pomiary.

Pomiary wykonano do odległości, dla której, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono w miejscach dostępnych dla ludności występowanie pól elektromagnetycznych o najwyższym poziomie, które pochodzą z badanej instalacji.

W przypadku gdy wynik pomiaru uzyskany jako wartość wskazana przez miernik pola elektromagnetycznego jest wartością poniżej dolnej granicy zakresu pomiarowego miernika i poniżej dolnej granicy akredytowanego zakresu metody pomiarowej (zakresu pomiarowego metody w aktualnym zakresie akredytacji laboratorium) laboratorium przedstawia ten wynik w sprawozdaniu jako wynik spoza zakresu akredytacji, a do obliczenia wyniku skorygowanego przyjmuje wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru-dolną granicą akredytowanego zakresu pomiarowego metody.

W związku z zaistniałą sytuacją kryzysową wywołaną wirusem SARS-CoV-2 oraz zgodnie z art.31 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz.695) w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu wirusa SARS-CoV-2 pomiarów nie przeprowadzono w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.

### 13. STwierdzenie ZGODNOŚCI Z POZIOMAMI DOPUSZCZALNYMI ORAZ OMÓWIENIE WYNIKÓW POMIARÓW:

13.1. Na podstawie wykonanych pomiarów w miejscach w których uzyskano dostęp, w pionach (punktach) pomiarowych stwierdza się dotrzymanie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku zgodnie z punktem 11.2 sprawozdania (wartości wskaźnikowe  $WM_E$  oraz  $WM_H$  nie przekraczają wartości 1).

Wyniki pomiarów uzyskane zostały przy uwzględnieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez zleceniodawcę, umożliwiających uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji oraz innych operatorów występujących w obszarze pomiarowym.

Miejsca do których nie uzyskano dostępu i/lub nie uzyskano zgody na pomiar, z przyczyn niezależnych od Laboratorium nie podlegają ocenie zgodności.

Poziomy pole elektromagnetycznych w środowisku wyznaczono dla instalacji emitujących pola elektromagnetyczne względem najniższej wartości dopuszczalnej z danego zakresu częstotliwości i w odniesieniu do najwyższych zmierzonych wartości pól-EM.

Pomiary poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w otoczeniu badanego obiektu wykonano podczas pracy wszystkich instalacji emitujących pola elektromagnetyczne w danym zakresie częstotliwości.

Stwierdzenie zgodności wyników z wymaganiami: **tak; zgodnie z dokumentem określonym w punkcie 11.2 sprawozdania.**

Zasada podejmowania decyzji: **określona w treści rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r.**

Ryzyko związane z tą zasadą: Zasada podejmowania decyzji została określona w powyższym dokumencie w związku z czym rozpatrywanie poziomu ryzyka nie jest konieczne.

Instalacja radiokomunikacyjna spełnia wymagania normatywu powołanego w punkcie 11.2. sprawozdania.

- 13.2. Zgodnie z art. 122a, ust. 1, pkt. 2 i 3, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2020r. poz. 1219 z późn. zm.) ponowne pomiary kontrolne wykonuje się:
- każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia, w tym zmiany spowodowanej zmianami warunków pracy instalacji lub urządzenia, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest instalacja lub urządzenia;
  - każdorazowo w przypadku zmiany istniejącego stanu zagospodarowania i zabudowy nieruchomości skutkującej zmianami w występowaniu miejsc dostępnych dla ludności w otoczeniu instalacji lub urządzenia-na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy nieruchomości, na której wystąpiła ta zmiana.

Otrzymują:

1 x Zleceniodawca (wersja elektroniczna)

1 x PP aa (wersja elektroniczna)

*Koniec sprawozdania. Sprawozdanie zawiera dodatkowo załącznik nr 1.*

