



Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 5100/2022/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.

Numer i nazwa: 46168 (76168N!) PWR_WROCLAW_JERZMANOWSKA

Adres: WROCŁAW, PŁUŻNA 23 DZ.24, Powiat m. Wrocław, WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

Data wykonania pomiarów: 2022-08-29

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorkS! Sp.z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości WROCŁAW, PŁUŻNA 23 DZ.24.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 46168 (76168N!) PWR_WROCLAW_JERZMANOWSKA w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku* (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121).

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Łuczak Wojciech
Strojek Michał

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży strunobetonowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze u podstawy wieży. Wokół instalacji znajdują się tereny rolnicze.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia* [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/2600	ATR4518R6 Huawei	1	110	6/5	25	9995
2	900/1800/2100	ATR4518R6 Huawei	1	110	7/5/5	40	9999
3	800/2600	ATR4518R6 Huawei	1	230	6/5	25	9995
4	900/1800/2100	ATR4518R6 Huawei	1	230	6/5/5	40	9999
5	800/2600	ATR4518R6 Huawei	1	350	6/6	25	9995
6	900/1800/2100	ATR4518R6 Huawei	1	350	8/7/7	40	9999

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Warunki pracy				znamionowe			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	NEC iPasolink 200 Harris Stratex	38	4	VHLP1-38 Andrew	0.3	36	40
2.	RTN 380AX DC 70/80GHz 500MHz Huawei	80	1779	A80D03M-3X Huawei	0.3	79	37.6
3.	NEC iPasolink 100E Harris Stratex	38	15	VHLP1-38 Andrew	0.3	80	40
4.	NEC iPasolink 200 Harris Stratex	38	15	VHLP1-38 Andrew	0.3	157	40
5.	NP ERICSSON ML 6352 R2+ 70/80GHz 250MHz Ericsson	80	317	UKY 220 52/SC15 Ericsson	0.3	255	37.6
6.	NP CTR 600 18GHz 28MHz Harris Stratex	18	742	VHLP2-18 Andrew	0.6	258	37.2
7.	NP ERICSSON ML 6363 23GHz 28MHz NP ERICSSON ML 6352 R2+ 70/80GHz 250MHz Ericsson	23/80	1446/5371	ANT2/2_0.6 23/80 HP/HP Ericsson	0.6	298	37.2

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Warunki pracy				znamionowe			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
8.	NEC iPasolink 200	38	15	VHLP1-38 Andrew	0.3	353	40
9.	NEC iPasolink 200	38	12	VHLP1-38 Andrew	0.3	357	40

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w przypadku wprowadzenia na części albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.8)), pomiarów , nie przeprowadza się w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.

W związku z obecnie obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego, pomiarów nie wykonano w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych w obszarze pomiarowym przedmiotowej instalacji radiokomunikacyjnej.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2022-08-29	08:00-09:20	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		16.5	17.8	69.3	65.7

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-02	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN1955	SW-03	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230195

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 10 czerwca 2022 o numerze LWIMP/W/157/22 wydane przez HIK-Consulting Krzysztof Kuc.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 10 czerwca 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-02	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN1955	SW-04	Wavecontrol	Sonda WPF3-HP	22WP030432

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 10 czerwca 2022 o numerze LWIMP/W/157/22 wydane przez Politechnika Wrocławską.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 10 czerwca 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-20	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 19 maja 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-17	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1096585340	L4-L41.4180.205.2021.4102.1	16 grudnia 2021

Data ważności świadectwa wzorcowania: 16 grudnia 2031 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}			Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SW-03	Sonda SW-04	SUMA			
1	GKP w odległości 12m od anteny radioliniowej az. 36°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°7'26.8" 16°52'27.1"
2	GKP w odległości 32m od anteny radioliniowej az. 36°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°7'27.1" 16°52'27.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

3	GKP w odległości 55m od anteny radioliniowej az. 36°	0,3-2,0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1,3	0,05	51°7'27,8" 16°52'28,6"
4	GKP w odległości 23m od anteny radioliniowej az. 353°	0,3-2,0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1,3	0,05	51°7'27,1" 16°52'26,8"
5	GKP w odległości 35m od anteny radioliniowej az. 353°	0,3-2,0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1,3	0,05	51°7'27,5" 16°52'26,8"
6	GKP w odległości 27m od anteny radioliniowej az. 353°	0,3-2,0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1,3	0,05	51°7'27,1" 16°52'26,8"
7	GKP w odległości 55m od anteny radioliniowej az. 357°	0,3-2,0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1,3	0,05	51°7'28,2" 16°52'26,8"
8	GKP w odległości 47m od anteny radioliniowej az. 353°	0,3-2,0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1,3	0,05	51°7'27,8" 16°52'26,4"
9	GKP w odległości 11m od anteny sektorowej az. 350°	0,3-2,0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1,3	0,05	51°7'26,8" 16°52'26,8"
10	GKP w odległości 23m od anteny sektorowej az. 350°	0,3-2,0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1,3	0,05	51°7'27,1" 16°52'26,4"
11	GKP w odległości 42m od anteny sektorowej az. 350°	0,3-2,0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1,3	0,05	51°7'27,8" 16°52'26,4"
12	GKP w odległości 74m od anteny sektorowej az. 350°	0,3-2,0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1,3	0,05	51°7'28,6" 16°52'26,0"
13	GKP w odległości 11m od anteny radioliniowej az. 298°	0,3-2,0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1,3	0,05	51°7'26,4" 16°52'26,0"
14	GKP w odległości 29m od anteny radioliniowej az. 298°	0,3-2,0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1,3	0,05	51°7'26,8" 16°52'25,3"
15	GKP w odległości 48m od anteny radioliniowej az. 298°	0,3-2,0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1,3	0,05	51°7'27,1" 16°52'24,6"
16	GKP w odległości 18m od anteny radioliniowej az. 258°	0,3-2,0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1,3	0,05	51°7'26,0" 16°52'25,7"
17	GKP w odległości 33m od anteny radioliniowej az. 258°	0,3-2,0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1,3	0,05	51°7'26,0" 16°52'25,0"
18	GKP w odległości 48m od anteny radioliniowej az. 258°	0,3-2,0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1,3	0,05	51°7'26,0" 16°52'24,2"
19	GKP w odległości 14m od anteny radioliniowej az. 255°	0,3-2,0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1,3	0,05	51°7'26,0" 16°52'26,0"
20	GKP w odległości 28m od anteny radioliniowej az. 255°	0,3-2,0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1,3	0,05	51°7'26,0" 16°52'25,3"
21	GKP w odległości 53m od anteny radioliniowej az. 255°	0,3-2,0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1,3	0,05	51°7'25,7" 16°52'24,2"
22	GKP w odległości 7m od anteny sektorowej az. 230°	0,3-2,0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1,3	0,05	51°7'26,0" 16°52'26,4"
23	GKP w odległości 21m od anteny sektorowej az. 230°	0,3-2,0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1,3	0,05	51°7'25,7" 16°52'26,0"
24	GKP w odległości 44m od anteny sektorowej az. 230°	0,3-2,0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1,3	0,05	51°7'25,3" 16°52'25,0"
25	GKP w odległości 68m od anteny sektorowej az. 230°	0,3-2,0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1,3	0,05	51°7'25,0" 16°52'23,9"
26	GKP w odległości 4m od anteny radioliniowej az. 157°	0,3-2,0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1,3	0,05	51°7'26,0" 16°52'26,8"
27	GKP w odległości 23m od anteny radioliniowej az. 157°	0,3-2,0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1,3	0,05	51°7'25,7" 16°52'27,1"
28	GKP w odległości 48m od anteny radioliniowej az. 157°	0,3-2,0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1,3	0,05	51°7'25,0" 16°52'27,8"
29	GKP w odległości 6m od anteny sektorowej az. 110°	0,3-2,0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1,3	0,05	51°7'26,0" 16°52'27,1"
30	GKP w odległości 21m od anteny sektorowej az. 110°	0,3-2,0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1,3	0,05	51°7'26,0" 16°52'27,8"
31	GKP w odległości 48m od anteny sektorowej az. 110°	0,3-2,0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1,3	0,05	51°7'25,7" 16°52'29,3"
32	GKP w odległości 71m od anteny sektorowej az. 110°	0,3-2,0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1,3	0,05	51°7'25,7" 16°52'30,4"
33	GKP w odległości 8m od anteny radioliniowej az. 79°	0,3-2,0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1,3	0,05	51°7'26,4" 16°52'27,1"
34	GKP w odległości 24m od anteny radioliniowej az. 80°	0,3-2,0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1,3	0,05	51°7'26,4" 16°52'28,2"
35	GKP w odległości 48m od anteny radioliniowej az. 79°	0,3-2,0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1,3	0,05	51°7'26,8" 16°52'29,3"
36	GKP w odległości 36m od anteny radioliniowej az. 79°	0,3-2,0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1,3	0,05	51°7'26,4" 16°52'28,6"
37	GKP w odległości 43m od anteny radioliniowej az. 80°	0,3-2,0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1,3	0,05	51°7'26,4" 16°52'28,9"
-	GKP w odległości 245m od anteny sektorowej az. 110°	0,3-2,0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1,3	0,05	51°7'23,5" 16°52'38,6"
39	GKP w odległości 213m od anteny sektorowej az. 350°	0,3-2,0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1,3	0,05	51°7'33,2" 16°52'25,0"
40	GKP w odległości 244m od anteny sektorowej az. 230°	0,3-2,0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1,3	0,05	51°7'21,0" 16°52'17,0"
41	PPP na drodze dojazdowej przy	0,3-2,0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1,3	0,05	51°7'26,8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	stacji							16°52'27.8"
42	PPP w odległości 15m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°7'25.7" 16°52'26.8"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹			Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SW-03	Sonda SW-04	SUMA			
1	GKP w odległości 12m od anteny radioliniowej az. 36°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°7'26.8" 16°52'27.1"
2	GKP w odległości 32m od anteny radioliniowej az. 36°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°7'27.1" 16°52'27.8"
3	GKP w odległości 55m od anteny radioliniowej az. 36°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°7'27.8" 16°52'28.6"
4	GKP w odległości 23m od anteny radioliniowej az. 353°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°7'27.1" 16°52'26.8"
5	GKP w odległości 35m od anteny radioliniowej az. 353°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°7'27.5" 16°52'26.8"
6	GKP w odległości 27m od anteny radioliniowej az. 353°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°7'27.1" 16°52'26.8"
7	GKP w odległości 55m od anteny radioliniowej az. 357°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°7'28.2" 16°52'26.8"
8	GKP w odległości 47m od anteny radioliniowej az. 353°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°7'27.8" 16°52'26.4"
9	GKP w odległości 11m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°7'26.8" 16°52'26.8"
10	GKP w odległości 23m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°7'27.1" 16°52'26.4"
11	GKP w odległości 42m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°7'27.8" 16°52'26.4"
12	GKP w odległości 74m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°7'28.6" 16°52'26.0"
13	GKP w odległości 11m od anteny radioliniowej az. 298°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°7'26.4" 16°52'26.0"
14	GKP w odległości 29m od anteny radioliniowej az. 298°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°7'26.8" 16°52'25.3"
15	GKP w odległości 48m od anteny radioliniowej az. 298°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°7'27.1" 16°52'24.6"
16	GKP w odległości 18m od anteny radioliniowej az. 258°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°7'26.0" 16°52'25.7"
17	GKP w odległości 33m od anteny radioliniowej az. 258°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°7'26.0" 16°52'25.0"
18	GKP w odległości 48m od anteny radioliniowej az. 258°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°7'26.0" 16°52'24.2"
19	GKP w odległości 14m od anteny radioliniowej az. 255°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°7'26.0" 16°52'26.0"
20	GKP w odległości 28m od anteny radioliniowej az. 255°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°7'26.0" 16°52'25.3"
21	GKP w odległości 53m od anteny radioliniowej az. 255°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°7'25.7" 16°52'24.2"
22	GKP w odległości 7m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°7'26.0" 16°52'26.4"
23	GKP w odległości 21m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°7'25.7" 16°52'26.0"
24	GKP w odległości 44m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°7'25.3" 16°52'25.0"
25	GKP w odległości 68m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°7'25.0" 16°52'23.9"
26	GKP w odległości 4m od anteny radioliniowej az. 157°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°7'26.0" 16°52'26.8"
27	GKP w odległości 23m od anteny radioliniowej az. 157°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°7'25.7" 16°52'27.1"
28	GKP w odległości 48m od anteny radioliniowej az. 157°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°7'25.0" 16°52'27.8"
29	GKP w odległości 6m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°7'26.0" 16°52'27.1"
30	GKP w odległości 21m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°7'26.0" 16°52'27.8"
31	GKP w odległości 48m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°7'25.7" 16°52'29.3"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

32	GKP w odległości 71m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°7'25.7" 16°52'30.4"
33	GKP w odległości 8m od anteny radioliniowej az. 79°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°7'26.4" 16°52'27.1"
34	GKP w odległości 24m od anteny radioliniowej az. 80°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°7'26.4" 16°52'28.2"
35	GKP w odległości 48m od anteny radioliniowej az. 79°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°7'26.8" 16°52'29.3"
36	GKP w odległości 36m od anteny radioliniowej az. 79°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°7'26.4" 16°52'28.6"
37	GKP w odległości 43m od anteny radioliniowej az. 80°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°7'26.4" 16°52'28.9"
-	GKP w odległości 245m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°7'23.5" 16°52'38.6"
39	GKP w odległości 213m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°7'33.2" 16°52'25.0"
40	GKP w odległości 244m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°7'21.0" 16°52'17.0"
41	PPP na drodze dojazdowej przy stacji	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°7'26.8" 16°52'27.8"
42	PPP w odległości 15m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°7'25.7" 16°52'26.8"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PPP – Pomocniczy Pion pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio:

sonda SW-03: 28.7% dla częstotliwości do 3 GHz, sonda SW-04: 28% dla częstotliwości do 3 GHz

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 46168 (76168N!) PWR_WROCLAW_JERZMANOWSKA, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn.zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 20, z dnia 10 czerwca 2022r.).

12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań

Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych

Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :



Signed by /
Podpisano przez:

Anna Kacperska

Date / Data:
2022-08-30
10:23

Sprawozdanie autoryzował:




Signed by /
Podpisano przez:

Agnieszka
Wachowicz

Date / Data: 2022-
08-30 14:55


Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 46168 (76168N!) PWR_WROCLAW_JERZMANOWSKA
Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. PWR_WROCLAW_JERZMANOWSKA (76168N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 46168 (76168N!) PWR_WROCLAW_JERZMANOWSKA
Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej