



Laboratorium Badań Środowiskowych  
ul. Józefa Piasta Dziekońskiego 3  
00-728 Warszawa  
e-mail: [Laboratorium@networks.pl](mailto:Laboratorium@networks.pl)



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 5911/2022/OS  
Z POMIARÓW PÓŁ ELEKTROMAGNETYCZNYCH  
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.  
Numer i nazwa: 46493 (76493N!) PWR\_WROCLAW\_GENIGNACEGO22  
Adres: WROCŁAW, GEN. IGNACEGO PRĄDZYŃSKIEGO 22 DZ.4/15, Powiat m. Wrocław,  
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

Data wykonania pomiarów: 2022-09-29

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji  
urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

**1. Właściciel badanego obiektu:**

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

**2. Zleceniodawca:**

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

**3. Przedstawiciel zleceniodawcy:**

NetWorkS! Sp.z o.o.

**4. Zakres zlecenia:**

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości WROCŁAW, GEN. IGNACEGO PRĄDZYŃSKIEGO 22 DZ.4/15.

**5. Cel zlecenia:**

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 46493 (76493N!) PWR\_WROCLAW\_GENIGNACEGO22 w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121).*

**6. Pomiary zostały wykonane przez:**

Ciesielski Daniel  
Grzegorzewski Jan

**7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych**

**7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych**

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

**7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia**

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na maszcie usytowanym na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w pomieszczeniu na ostatnim piętrze budynku. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

### 7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia* [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowania izotropowo (EIRP) [W]
1	900/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	110	5/5/5	26.5	1999
2	2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	110	5	26.5	1678
3	900/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	230	6/6/6	26.5	2000
4	2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	230	6	26.5	1766
5	900/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	357	4/4/4	26.5	1999
6	2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	357	4	26.5	1678

\* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

Transmisja realizowana drogą kablową

### 7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM

## 8. Opis pomiarów

### 8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w przypadku wprowadzenia na części albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.8) ), pomiarów , nie przeprowadza się w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.

W związku z obecnie obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego, pomiarów nie wykonano w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych w obszarze pomiarowym przedmiotowej instalacji radiokomunikacyjnej.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

## 8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm- dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2022-09-29	09:05-10:25	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		7.1	7.6	60.5	59.8

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

## 8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

## 8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-04	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN1953	SW-07	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230193

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 10 czerwca 2022 o numerze LWiMP/W/155/22 wydane przez Politechnika Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 10 czerwca 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-13	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 30 grudnia 2022 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-10	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1042956690	4609.13-M11-4180-1748/14	9 stycznia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 9 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

## 9. Wyniki pomiarów

### Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] <sup>1,5</sup>	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru <sup>4</sup> E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM <sub>E</sub> <sup>3</sup>	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego <sup>2</sup>
1	DPP ostatnie piętro klatki schodowej, otwarte okno ,ul.Prądnickiego 22	2.0	1.6	2.1	0.07	51°6'0.7" 17°3'3.6"
2	DPP ostatnie piętro klatki schodowej, otwarte okno ,ul.Prądnickiego 20	2.0	1.8	2.3	0.08	51°6'1.4" 17°3'3.6"
3	DPP ostatnie piętro klatki schodowej, otwarte okno, ul.Prądnickiego 18	2.0	<b>2.0</b>	2.6	0.09	51°6'1.8" 17°3'4.0"
4	DPP okno dachowe pomieszczenie technicznego	2.0	1.8	2.3	0.08	51°6'0.4" 17°3'4.0"
5	DPP ostatnie piętro klatki schodowej, otwarte okno ,ul.Prądnickiego 24	2.0	1.9	2.5	0.09	51°6'0.4" 17°3'1.8"
6	DPP ostatnie piętro klatki schodowej, otwarte okno,	2.0	1.7	2.2	0.08	51°6'0.0" 17°3'2.2"
7	DPP ostatnie piętro klatki schodowej, otwarte okno,	2.0	1.8	2.3	0.08	51°5'59.6" 17°3'2.5"
8	GKP w odległości 54m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	1.7	2.2	0.08	51°6'0.0" 17°3'6.5"
9	DPP płaszczyzna okna budynku na parterze, brak klatki schodowej od strony instalacji radiokomunikacyjnej, ul.Komuny Paryskiej 90	2.0	1.4	1.8	0.06	51°6'0.0" 17°3'4.7"
10	DPP ostatnie piętro klatki schodowej, otwarte okno, ul.Prądnickiego 20 a	2.0	1.6	2.1	0.07	51°6'0.7" 17°3'5.8"
11	GKP w odległości 74m od anteny sektorowej az. 357°	2.0	1.5	1.9	0.07	51°6'2.9" 17°3'3.6"
12	GKP w odległości 35m od anteny sektorowej az. 110°, w wejściu do budynku gospodarczego	2.0	1.4	1.8	0.06	51°6'0.4" 17°3'5.4"
13	DPP w witrynie salonu fryzjerskiego przy ul. Prądnickiego 15 w odległości 60m od anteny sektorowej az. 357°	2.0	1.4	1.8	0.06	51°6'2.5" 17°3'2.9"
14	DPP w bramie kamienicy przy ul. Prądnickiego 23 w odległości 54m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	1.3	1.7	0.06	51°6'1.1" 17°3'1.1"
15	DPP w witrynie apteki Cztery Pory Roku w odległości 79m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	1.3	1.7	0.06	51°5'59.6" 17°3'0.0"
16	DPP w bramie kamienicy przy ul. Prądnickiego 29 w odległości 99m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	1.4	1.8	0.06	51°5'59.3" 17°2'58.9"
17	GKP w odległości 16m od anteny sektorowej az. 357°	2.0	1.5	1.9	0.07	51°6'1.1" 17°3'3.6"
18	GKP w odległości 62m od anteny sektorowej az. 357°	2.0	1.3	1.7	0.06	51°6'2.5" 17°3'3.6"
19	GKP w odległości 8m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°6'0.4" 17°3'4.3"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

20	GKP w odległości 23m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	1.4	1.8	0.06	51°6'0.4" 17°3'5.0"
21	GKP w odległości 45m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	1.5	1.9	0.07	51°6'0.0" 17°3'6.1"
22	GKP w odległości 22m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°6'0.0" 17°3'2.9"
23	GKP w odległości 33m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°6'0.0" 17°3'2.5"
24	GKP w odległości 62m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°5'59.3" 17°3'1.4"
25	PPP w odległości 33m od anteny sektorowej az. 357°	2.0	1.4	1.8	0.06	51°6'1.4" 17°3'5.0"
26	GKP w odległości 47m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°5'59.3" 17°3'2.9"
27	PPP w odległości 40m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	1.3	1.7	0.06	51°6'1.4" 17°3'2.2"
-	GKP w odległości 194m od anteny sektorowej az. 357°	2.0	1.4	1.8	0.06	51°6'6.8" 17°3'3.2"
-	GKP w odległości 164m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°5'58.9" 17°3'11.9"
30	GKP w odległości 155m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°5'57.5" 17°2'57.5"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] <sup>1</sup>	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru <sup>4</sup> H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM <sub>H</sub> <sup>3</sup>	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego <sup>2</sup>
1	DPP ostatnie piętro klatki schodowej, otwarte okno ,ul.Prądnickiego 22	2.0	0.004	0.006	0.08	51°6'0.7" 17°3'3.6"
2	DPP ostatnie piętro klatki schodowej, otwarte okno ,ul.Prądnickiego 20	2.0	0.005	0.006	0.08	51°6'1.4" 17°3'3.6"
3	DPP ostatnie piętro klatki schodowej, otwarte okno, ul.Prądnickiego 18	2.0	<b>0.005</b>	0.007	0.09	51°6'1.8" 17°3'4.0"
4	DPP okno dachowe pomieszczenie technicznego	2.0	0.005	0.006	0.08	51°6'0.4" 17°3'4.0"
5	DPP ostatnie piętro klatki schodowej, otwarte okno ,ul.Prądnickiego 24	2.0	0.005	0.007	0.09	51°6'0.4" 17°3'1.8"
6	DPP ostatnie piętro klatki schodowej, otwarte okno,	2.0	0.005	0.006	0.08	51°6'0.0" 17°3'2.2"
7	DPP ostatnie piętro klatki schodowej, otwarte okno,	2.0	0.005	0.006	0.08	51°5'59.6" 17°3'2.5"
8	GKP w odległości 54m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	0.005	0.006	0.08	51°6'0.0" 17°3'6.5"
9	DPP płaszczyzna okna budynku na parterze, brak klatki schodowej od strony instalacji radiokomunikacyjnej, ul.Komuny Paryskiej 90	2.0	0.004	0.005	0.07	51°6'0.0" 17°3'4.7"
10	DPP ostatnie piętro klatki schodowej, otwarte okno, ul.Prądnickiego 20 a	2.0	0.004	0.006	0.08	51°6'0.7" 17°3'5.8"
11	GKP w odległości 74m od anteny sektorowej az. 357°	2.0	0.004	0.005	0.07	51°6'2.9" 17°3'3.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

12	GKP w odległości 35m od anteny sektorowej az. 110°, w wejściu do budynku gospodarczego	2.0	0.004	0.005	0.07	51°6'0.4" 17°3'5.4"
13	DPP w witrynie salonu fryzjerskiego przy ul. Prąduńskiego 15 w odległości 60m od anteny sektorowej az. 357°	2.0	0.004	0.005	0.07	51°6'2.5" 17°3'2.9"
14	DPP w bramie kamienicy przy ul. Prąduńskiego 23 w odległości 54m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.003	0.004	0.06	51°6'1.1" 17°3'1.1"
15	DPP w witrynie apteki Cztery Pory Roku w odległości 79m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.003	0.004	0.06	51°5'59.6" 17°3'0.0"
16	DPP w bramie kamienicy przy ul. Prąduńskiego 29 w odległości 99m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.004	0.005	0.07	51°5'59.3" 17°2'58.9"
17	GKP w odległości 16m od anteny sektorowej az. 357°	2.0	0.004	0.005	0.07	51°6'1.1" 17°3'3.6"
18	GKP w odległości 62m od anteny sektorowej az. 357°	2.0	0.003	0.004	0.06	51°6'2.5" 17°3'3.6"
19	GKP w odległości 8m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°6'0.4" 17°3'4.3"
20	GKP w odległości 23m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	0.004	0.005	0.07	51°6'0.4" 17°3'5.0"
21	GKP w odległości 45m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	0.004	0.005	0.07	51°6'0.0" 17°3'6.1"
22	GKP w odległości 22m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°6'0.0" 17°3'2.9"
23	GKP w odległości 33m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°6'0.0" 17°3'2.5"
24	GKP w odległości 62m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°5'59.3" 17°3'1.4"
25	PPP w odległości 33m od anteny sektorowej az. 357°	2.0	0.004	0.005	0.07	51°6'1.4" 17°3'5.0"
26	GKP w odległości 47m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°5'59.3" 17°3'2.9"
27	PPP w odległości 40m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.003	0.004	0.06	51°6'1.4" 17°3'2.2"
-	GKP w odległości 194m od anteny sektorowej az. 357°	2.0	0.004	0.005	0.07	51°6'6.8" 17°3'3.2"
-	GKP w odległości 164m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°5'58.9" 17°3'11.9"
30	GKP w odległości 155m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°5'57.5" 17°2'57.5"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PPP – Pomocniczy Pion pomiarowy

<sup>1</sup> wyniki oznaczone \* są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego

<sup>2</sup> współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

<sup>3</sup> do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM<sub>E</sub> i WM<sub>H</sub> przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

<sup>4</sup> do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

<sup>5</sup> maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k=2.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 29.6% dla częstotliwości do 3 GHz

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

## 10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia  $k = 2$  nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscowościach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 46493 (76493N!) PWR\_WROCLAW\_GENIGNACEGO22, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

## 11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn.zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 20, z dnia 10 czerwca 2022r.).

## 12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań  
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych  
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

## 13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Sprawozdanie autoryzował:



Signed by /  
Podpisano przez:  
Łukasz  
Podstawek  
Date / Data:  
2022-10-13 18:35



Signed by /  
Podpisano przez:  
Agnieszka  
Wachowicz  
Date / Data: 2022-  
10-18 21:24

### Pod nadzorem:



Signed by /  
Podpisano przez:  
Przemysław  
Michał Bąbik  
Date / Data: 2022-  
10-17 09:48


**Koniec sprawozdania**

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	<b>INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. (76493N!) PWR_WROCLAW_GENIGNACEGO22</b> Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej
----------------	---



Załącznik nr 2	<b>INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. (76493N!) PWR_WROCLAW_GENIGNACEGO22</b> Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	<p>Legenda:</p>  <p>Pion pomiarowy</p> <p>Kierunek oddziaływania anten sektorowych</p> <p>Kierunek oddziaływania anten radioliniowych</p>



Załącznik nr 3

**INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A.  
(76493N!) PWR\_WROCLAW\_GENIGNACEGO22**  
Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej