

SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW NATĘŻENIA PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

WYKONANYCH DLA CELÓW OCHRONY LUDNOŚCI I ŚRODOWISKA (OŚ)

Obiekt: **Stacja bazowa WRO1057**

Lokalizacja: **ul. Kłodnicka 2, 54-218 Wrocław**

Data wykonania
pomiarów: **17.10.2022 r. godz. 14.20 – 16.00**

Osoba przeprowadzająca badanie: - Marcin Łazuta			Podpis
			
Sprawozdanie sporządził:	Kierownik techniczny	Data	
		19.10.2022	
Zweryfikował i autoryzował:	Kierownik ds. jakości	Data	Podpis jest prawidłowy Dokument podpisany przez Łukasz Porosa Data: 2022.10.20 08:55:04 CEST
		19.10.2022	

1. Część ogólna

1.1. Nazwa firmy, adres

A-CONNECT Anna Garwol-Porosa, ul. Strażacka 3/2, 58-370 Boguszów-Gorce.

1.2. Akredytacja i uprawnienia laboratorium

Laboratorium badawcze A-CONNECT posiada Certyfikat Laboratorium Badawczego nr AB 1284 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat jest ważny do dnia 28 września 2023 r.


1.3. Nazwa i adres Klienta

P4 Sp. z o.o., ul. Wynałazek 1, 02-677 Warszawa.

1.4. Podstawy opracowania

- a) umowa nr AC/1/2022,
- b) akty prawne:
 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.),
 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).
 - Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258, Dz. U. z 2022 r. poz. 1121).

1.5. Miejsce wykonania pomiarów



Nazwa stacji:

Stacja bazowa telefonii komórkowej WRO1057.

Lokalizacja stacji:

ul. Kłodnicka 2, 54-218 Wrocław.

Współrzędne geograficzne: 51°07'19.44"N, 16°59'05.79"E

Opis miejsca zainstalowania urządzeń:

Anteny sektorowe znajdują się na wysokości 21,5 m n.p.t. i skierowane są na azymuty 0°, 120° oraz 240°. Urządzenia nadawczo-odbiorcze zainstalowano na dachu kościoła oraz w pomieszczeniu technicznym.

1.6. Informacje ogólne o badaniu

Pomiary dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku wykonane zostały przez pracowników A-CONNECT wzdłuż głównych oraz pomocniczych kierunków pomiarowych, w miejscach dostępnych dla ludności i terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. We wszystkich pionach, pomiary wykonano w zakresie wysokości od 0,3 do 2,0 m, przyjmując za wynik pomiaru maksymalną zmierzoną wartość chwilową poziomu pola elektrycznego zgodnie z pkt 11. Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258, Dz. U. z 2022 r. poz. 1121).

Pomiarów nie przeprowadzono w lokalach mieszkalnych oraz użytkowych z uwagi na wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.).

1.7. Metoda badawcza

Zastosowano metodę zgodną z wymaganiami załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258, Dz. U. z 2022 r. poz. 1121).

1.8. Wyposażenie pomiarowe

Nazwa	Typ	Numer fabryczny	Przeznaczenie
Szerokopasmowy miernik pola	NBM-520	D-0650	Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego	EF6091	01065	Pomiary pola elektromagnetycznego
Selektywny miernik pola	SRM-3006	R-0182	Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego	420M-6G	G-0505	Pomiary pola elektromagnetycznego
Tester sond pomiarowych	UTEST-7	01/11	Bieżąca kontrola sond i mierników PEM
Termohigrometr	P330	DE68422510	Pomiary wilgotności względnej powietrza Pomiary temperatury powietrza
Dalmierz laserowy	LD 300	0602743310	Pomiar odległości

Mierniki, za pomocą których wykonano pomiary, zostały poddane wzorcowaniu w dniach 08.03.2022 r. (świadectwo nr LWiMP/W/069/22 – NBM-520/EF6091) oraz 26.02.2021 r. (świadectwo nr LWiMP/W/053/21 – SRM-3006/420M-6G) przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej.

Przed wykonaniem pomiarów mierniki przeszły sprawdzenia poprawności wskazań przeprowadzone z wykorzystaniem urządzenia UTEST- 7, w myśl procedur laboratorium badawczego.

Pomiary wykonano zgodnie z obowiązującą metodyką pomiarową, przepisami prawnymi oraz instrukcją obsługi przyrządów pomiarowych.

1.9. Wyznaczanie niepewności pomiaru

Ocena niepewności następuje według procedury stosowanej w laboratorium i wynosi:

Niepewność standardowa U (c)					
Zestaw pomiarowy	Zakres natężenia [V/m]	Częstotliwość			
		100 - 5000 MHz	8 - 18 GHz	23 - 50 GHz	60 - 90 GHz
NBM-520 / EF6091	0,5 ¹ - 200	17,58	20,91	24,24	40,36
Zestaw pomiarowy	Zakres natężenia [V/m]	Częstotliwość			
		425 - 6000 MHz			
SRM-3006 / 420M-6G	0,1 - 0,9	22,87			
	1 - 200	21,94			

¹ Dla wartości < 0,5 V/m przyjmuje się niepewność jak dla zakresu 0,5-200 V/m.

Dokładność dla pozostałych przyrządów używanych podczas wykonywania pomiarów wynosi:

- dla odbiornika GPS: dokładność wyznaczania współrzędnych geograficznych - < 0,5 s,
- dla termohigrometru:
 - dokładność podawanej wilgotności - $\pm 2\%$,
 - dokładność podawanej temperatury - $\pm 1^{\circ}\text{C}$.

2. Informacje o instalacji

2.1. Dane źródeł promieniowania elektromagnetycznego

Informacje o źródłach promieniowania podane przez Zleceniodawcę.

Anteny sektorowe						
Lp.	Antena Producent / Typ	Azymut [°]	Wysokość zawieszenia [m] n.p.t.	Pasmo [Mhz]	Zakres tilt min-max [°]	EIRP dla anteny [W]
1	Huawei ASI4518R14	0	21,5	800	0 - 14	30821
				900	0 - 14	
				1800	2 - 12	
				2100	2 - 12	
				2600	2 - 12	
2	Huawei ASI4518R14	120	21,5	800	0 - 14	30821
				900	0 - 14	
				1800	2 - 12	
				2100	2 - 12	
				2600	2 - 12	
3	Huawei ASI4518R14	240	21,5	800	0 - 14	30821
				900	0 - 14	
				1800	2 - 12	
				2100	2 - 12	
				2600	2 - 12	

INNE ŹRÓDŁA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO: Brak innych operatorów.

2.2. Warunki emisji podczas badania

Pomiary wykonano przy działającej stacji bazowej w warunkach aktualnego podczas pomiarów obciążenia stacji ruchem telekomunikacyjnym dla średniego pochylenia wiązki anten (tiltu), zgodnie z danymi przedstawionymi w pkt 2.1.

2.3. Tryb pracy instalacji emitującej pole elektromagnetyczne

Stacja bazowa jest aktywna (emituje promieniowanie elektromagnetyczne) przez całą dobę.

2.4. Warunki środowiskowe w czasie wykonywania pomiarów

- Rozpoczęcie pomiarów – temperatura: 24,7°C, wilgotność: 52,3%
- Zakończenie pomiarów – temperatura: 24,1°C, wilgotność: 54,7%
- opady: brak.

3. Przebieg i wyniki pomiarów rozkładu pola wokół źródła

W trakcie badania przedmiotem pomiaru w wybranych pionach pomiarowych było natężenie pola elektrycznego E , natomiast natężenie pola magnetycznego H podlega wyliczeniu analitycznemu zgodnie z pkt 3. Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258, Dz. U. z 2022 r. poz. 1121). Graniczne wartości natężenia pola elektrycznego oraz pola magnetycznego podano poniżej:

Częstotliwość (f)	Wartość dopuszczalna natężenia pola elektrycznego [V/m]	Wartość dopuszczalna natężenia pola magnetycznego [A/m]
10 MHz – 400 MHz	28	0,073
420 MHz	28	0,073
800 MHz	39	0,103
900 MHz	41	0,109
1800 MHz	58	0,154
2 GHz – 300 GHz	61	0,16

3.1. Wyniki uzyskane w trakcie pomiarów

Uzyskane wyniki pomiarów pola elektrycznego przedstawiono w zamieszczonej poniżej tabeli.

Nr pionu	Opis miejsca pomiaru	Współrzędne geograficzne		E^* [V/m]	U [V/m]	$E + U$ [V/m]	H [A/m]	WME	WMH	Przekroczenie wartości dopuszczalnej
		[°] N	[°] E							
1	Strych - kościół, ul. Kłodnicka 2	-	-	0,6	0,2	0,8	0,002	0,03	0,03	nie przekracza
2	Teren przy kościele, ul. Kłodnicka 2	51.122337	16.984899	0,9	0,3	1,2	0,003	0,04	0,04	nie przekracza
3	Teren przy kościele, ul. Kłodnicka 2	51.122257	16.985274	0,7	0,2	0,9	0,002	0,03	0,03	nie przekracza
4	Teren przy kościele, ul. Kłodnicka 2	51.122024	16.985164	1,9	0,7	2,6	0,007	0,09	0,09	nie przekracza
5	Teren przy kościele, ul. Kłodnicka 2	51.122002	16.984598	0,8	0,3	1,1	0,003	0,04	0,04	nie przekracza
6	Teren przy kościele, ul. Kłodnicka 2	51.121940	16.984440	2,1	0,7	2,8	0,007	0,10	0,10	nie przekracza
7	Teren przy kościele, ul. Kłodnicka 2	51.121878	16.984258	2,3	0,8	3,1	0,008	0,11	0,11	nie przekracza
8	Teren przy kościele, ul. Kłodnicka 2	51.121600	16.984094	2,2	0,8	3,0	0,008	0,11	0,11	nie przekracza
9	Teren przy kościele, ul. Kłodnicka 2	51.121738	16.984657	1,6	0,6	2,2	0,006	0,08	0,08	nie przekracza
10	Teren przy kościele, ul. Kłodnicka 2	51.121797	16.985113	2,0	0,7	2,7	0,007	0,10	0,10	nie przekracza
11	Plac/parking	51.121921	16.985457	2,8	1,0	3,8	0,010	0,14	0,14	nie przekracza
12	Przy budynku, ul. Kłodnicka	51.121989	16.985682	2,4	0,8	3,2	0,008	0,11	0,12	nie przekracza
13	Wjazd na myjnie	51.121788	16.985819	2,5	0,9	3,4	0,009	0,12	0,12	nie przekracza
14	Chodnik, ul. Małopanewska	51.121428	16.985392	1,2	0,4	1,6	0,004	0,06	0,06	nie przekracza
15	Chodnik, ul. Małopanewska	51.121731	16.985993	3,0	1,1	4,1	0,011	0,15	0,15	nie przekracza
16	Chodnik, ul. Małopanewska	51.121937	16.986309	2,0	0,7	2,7	0,007	0,10	0,10	nie przekracza
17	Teren ogródków działkowych	51.121580	16.986422	1,8	0,6	2,4	0,006	0,09	0,09	nie przekracza
18	Teren ogródków działkowych	51.121304	16.986111	2,0	0,7	2,7	0,007	0,10	0,10	nie przekracza

19	Teren ogródków działkowych	51.121745	16.986572	1,9	0,7	2,6	0,007	0,09	0,09	nie przekracza
20	Okno korytarza - parter/I p., ul. Małopanewska 8B	-	-	1,1	0,4	1,5	0,004	0,05	0,05	nie przekracza
21	Droga osiedlowa, ul. Kłodnicka	51.122523	16.984899	2,5	0,9	3,4	0,009	0,12	0,12	nie przekracza
22	Przy ogrodzeniu, Przedszkole Niepubliczne Bajka, ul. Kłodnicka 22	51.122438	16.983745	0,9	0,3	1,2	0,003	0,04	0,04	nie przekracza
23	Przy ogrodzeniu posesji, ul. Stobrowska 7	51.121879	16.983531	0,8	0,3	1,1	0,003	0,04	0,04	nie przekracza
24	Przy ogrodzeniu posesji, ul. Stobrowska 12	51.121597	16.983477	1,0	0,4	1,4	0,004	0,05	0,05	nie przekracza
25	Przy ogrodzeniu posesji, ul. Stobrowska 4	51.122129	16.983869	1,1	0,4	1,5	0,004	0,05	0,05	nie przekracza
26	Teren zielony	51.122792	16.984904	2,4	0,8	3,2	0,008	0,11	0,12	nie przekracza
27	Teren zielony	51.123001	16.984899	2,7	1,0	3,7	0,010	0,13	0,13	nie przekracza
28	Teren zielony	51.123246	16.984872	2,5	0,9	3,4	0,009	0,12	0,12	nie przekracza
29	Teren zielony, plac zabaw	51.122950	16.984378	2,6	0,9	3,5	0,009	0,13	0,13	nie przekracza
30	Teren zielony, plac zabaw	51.123065	16.984577	2,3	0,8	3,1	0,008	0,11	0,11	nie przekracza
31	Przy ogrodzeniu, Przedszkole nr 122, ul. Kłodnicka 23	51.123341	16.984550	2,2	0,8	3,0	0,008	0,11	0,11	nie przekracza
32	Przy budynku, ul. Kłodnicka 7	51.122967	16.985371	2,4	0,8	3,2	0,008	0,11	0,12	nie przekracza
33	Okno korytarza - I/II p., ul. Kłodnicka 3	-	-	0,9	0,3	1,2	0,003	0,04	0,04	nie przekracza

Oznaczenia:

E - zmierzona maksymalna wartość chwilowa natężenia pola elektrycznego.

U - rozszerzona niepewność pomiaru dla współczynnika rozszerzenia $k=2$ (poziom ufności 95%) – $U = k \times U_e$

E + U – wynik pomiaru powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru.

H – wyznaczona wartość natężenia pola magnetycznego z uwzględnieniem rozszerzonej niepewności pomiaru.

WME - wartość wskaźnikowa poziomu oddziaływania pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności lub terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową dla składowej elektrycznej pola.

WMH - wartość wskaźnikowa poziomu oddziaływania pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności lub terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową dla składowej magnetycznej pola.

Do wyznaczenia wartości wskaźnikowych poziomu emisji pól elektromagnetycznych przyjęto najbardziej restrykcyjne wartości dopuszczalne natężenia pola elektrycznego (28 V/m) i magnetycznego (0,073 A/m).

* Wartość natężenia pola *E* wyznaczona na podstawie świadectwa wzorcowania wg zależności: $E_{poprawne} = E_{wskazywane} \times C_d(E)$

3.2. Stwierdzenie zgodności

Stwierdza się, iż na podstawie uzyskanych wyników pomiarów i informacji uzyskanych od Klienta, które są istotne dla ważności wyników, w otoczeniu stacji bazowej telefonii komórkowej **WRO1057** w miejscach dostępnych dla ludności i terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, w których dokonano pomiaru, nie zostały przekroczone wartości graniczne poziomów pól elektromagnetycznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448). Stosowana zasada podejmowania decyzji jest zgodna z punktami 11 i 26 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 258, Dz. U. z 2022 r. poz. 1121).

KONIEC TEKSTU SPRAWOZDANIA
SPRAWOZDANIE ZAWIERA PONADTO RYSUNEK O NR 1

