

SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW NATĘŻENIA PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

WYKONANYCH DLA CELÓW OCHRONY LUDNOŚCI I ŚRODOWISKA (OŚ)

Obiekt: **Stacja bazowa WRO1111**

Lokalizacja: **Al. Wiśniowa 36A, 53-137 Wrocław**

Data wykonania
pomiarów: **26.10.2022 r. godz. 10.00 – 11.30**

Osoba przeprowadzająca badanie: - Marcin Łazuta			Podpis
			
Sprawozdanie sporządził:	Kierownik techniczny	Data	
		31.10.2022	
Zweryfikował i autoryzował:	Kierownik ds. jakości	Data	Podpis jest prawidłowy Dokument podpisany przez Łukasz Porosa Data: 2022.10.31 10:11:27 CET
		31.10.2022	

1. Część ogólna

1.1. Nazwa firmy, adres

A-CONNECT Anna Garwol-Porosa, ul. Strażacka 3/2, 58-370 Boguszów-Gorce.

1.2. Akredytacja i uprawnienia laboratorium

Laboratorium badawcze A-CONNECT posiada Certyfikat Laboratorium Badawczego nr AB 1284 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat jest ważny do dnia 28 września 2023 r.


1.3. Nazwa i adres Klienta

P4 Sp. z o.o., ul. Wynałazek 1, 02-677 Warszawa.

1.4. Podstawy opracowania

- a) umowa nr AC/1/2022,
- b) akty prawne:
 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.),
 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).
 - Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258, Dz. U. z 2022 r. poz. 1121).

1.5. Miejsce wykonania pomiarów



Nazwa stacji:

Stacja bazowa telefonii komórkowej WRO1111.

Lokalizacja stacji:

Al. Wiśniowa 36A, 53-137 Wrocław.

Współrzędne geograficzne: 51°05'08.98"N, 17°01'10.61"E

Opis miejsca zainstalowania urządzeń:

Anteny sektorowe znajdują się na wysokości 21,75-23 m n.p.t. i skierowane są na azymuty 20°, 120° oraz 240°. Urządzenia nadawczo-odbiorcze zainstalowano na dachu oraz na poddaszu budynku.

1.6. Informacje ogólne o badaniu

Pomiary dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku wykonane zostały przez pracowników A-CONNECT wzdłuż głównych oraz pomocniczych kierunków pomiarowych, w miejscach dostępnych dla ludności i terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. We wszystkich pionach, pomiary wykonano w zakresie wysokości od 0,3 do 2,0 m, przyjmując za wynik pomiaru maksymalną zmierzoną wartość chwilową poziomu pola elektrycznego zgodnie z pkt 11. Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258, Dz. U. z 2022 r. poz. 1121).

Pomiarów nie przeprowadzono w lokalach mieszkalnych oraz użytkowych z uwagi na wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.).

1.7. Metoda badawcza

Zastosowano metodę zgodną z wymaganiami załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258, Dz. U. z 2022 r. poz. 1121).

1.8. Wyposażenie pomiarowe

Nazwa	Typ	Numer fabryczny	Przeznaczenie
Szerokopasmowy miernik pola	NBM-520	D-0650	Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego	EF6091	01065	Pomiary pola elektromagnetycznego
Selektywny miernik pola	SRM-3006	R-0182	Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego	420M-6G	G-0505	Pomiary pola elektromagnetycznego
Tester sond pomiarowych	UTEST-7	01/11	Bieżąca kontrola sond i mierników PEM
Termohigrometr	P330	DE68422510	Pomiary wilgotności względnej powietrza Pomiary temperatury powietrza
Dalmierz laserowy	LD 300	0602743310	Pomiar odległości

Mierniki, za pomocą których wykonano pomiary, zostały poddane wzorcowaniu w dniach 08.03.2022 r. (świadectwo nr LWiMP/W/069/22 – NBM-520/EF6091) oraz 26.02.2021 r. (świadectwo nr LWiMP/W/053/21 – SRM-3006/420M-6G) przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej.

Przed wykonaniem pomiarów mierniki przeszły sprawdzenia poprawności wskazań przeprowadzone z wykorzystaniem urządzenia UTEST- 7, w myśl procedur laboratorium badawczego.

Pomiary wykonano zgodnie z obowiązującą metodyką pomiarową, przepisami prawnymi oraz instrukcją obsługi przyrządów pomiarowych.

1.9. Wyznaczanie niepewności pomiaru

Ocena niepewności następuje według procedury stosowanej w laboratorium i wynosi:

Niepewność standardowa U (c)					
Zestaw pomiarowy	Zakres natężenia [V/m]	Częstotliwość			
		100 - 5000 MHz	8 - 18 GHz	23 - 50 GHz	60 - 90 GHz
NBM-520 / EF6091	0,5 ¹ - 200	17,58	20,91	24,24	40,36
Zestaw pomiarowy	Zakres natężenia [V/m]	Częstotliwość			
		425 - 6000 MHz			
SRM-3006 / 420M-6G	0,1 - 0,9	22,87			
	1 - 200	21,94			

¹ Dla wartości < 0,5 V/m przyjmuje się niepewność jak dla zakresu 0,5-200 V/m.

Dokładność dla pozostałych przyrządów używanych podczas wykonywania pomiarów wynosi:

- dla odbiornika GPS: dokładność wyznaczania współrzędnych geograficznych - < 0,5 s,
- dla termohigrometru:
 - dokładność podawanej wilgotności - $\pm 2\%$,
 - dokładność podawanej temperatury - $\pm 1^{\circ}\text{C}$.

2. Informacje o instalacji

2.1. Dane źródeł promieniowania elektromagnetycznego

Informacje o źródłach promieniowania podane przez Zleceniodawcę.

Anteny sektorowe						
Lp.	Antena Producent / Typ	Azymut [°]	Wysokość zawieszenia [m] n.p.t.	Pasmo [Mhz]	Zakres tilt min-max [°]	EIRP dla anteny [W]
1	Huawei ASI4517R3	20	21,75	800	0 - 10	23239
				900	0 - 10	
				1800	2 - 12	
				2100	2 - 12	
				2600	2 - 12	
2	Huawei ASI4517R3	120	23	800	0 - 10	23239
				900	0 - 10	
				1800	2 - 12	
				2100	2 - 12	
				2600	2 - 12	
3	Huawei ASI4517R3	240	23	800	0 - 10	23239
				900	0 - 10	
				1800	2 - 12	
				2100	2 - 12	
				2600	2 - 12	

INNE ŹRÓDŁA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO: Inni operatorzy w pobliżu.

2.2. Warunki emisji podczas badania

Pomiary wykonano przy działającej stacji bazowej w warunkach aktualnego podczas pomiarów obciążenia stacji ruchem telekomunikacyjnym dla średniego pochylenia wiązki anten (tiltu), zgodnie z danymi przedstawionymi w pkt 2.1.

2.3. Tryb pracy instalacji emitującej pole elektromagnetyczne

Stacja bazowa jest aktywna (emituje promieniowanie elektromagnetyczne) przez całą dobę.

2.4. Warunki środowiskowe w czasie wykonywania pomiarów

- Rozpoczęcie pomiarów – temperatura: 10,5°C, wilgotność: 76,2%
- Zakończenie pomiarów – temperatura: 15,4°C, wilgotność: 67,4%
- opady: brak.

3. Przebieg i wyniki pomiarów rozkładu pola wokół źródła

W trakcie badania przedmiotem pomiaru w wybranych pionach pomiarowych było natężenie pola elektrycznego E, natomiast natężenie pola magnetycznego H podlega wyliczeniu analitycznemu zgodnie z pkt 3. Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258, Dz. U. z 2022 r. poz. 1121). Graniczne wartości natężenia pola elektrycznego oraz pola magnetycznego podano poniżej:

Częstotliwość (f)	Wartość dopuszczalna natężenia pola elektrycznego [V/m]	Wartość dopuszczalna natężenia pola magnetycznego [A/m]
10 MHz – 400 MHz	28	0,073
420 MHz	28	0,073
800 MHz	39	0,103
900 MHz	41	0,109
1800 MHz	58	0,154
2 GHz – 300 GHz	61	0,16

3.1. Wyniki uzyskane w trakcie pomiarów

Uzyskane wyniki pomiarów pola elektrycznego przedstawiono w zamieszczonej poniżej tabeli.

Nr pionu	Opis miejsca pomiaru	Współrzędne geograficzne		E* [V/m]	U [V/m]	E + U [V/m]	H [A/m]	WME	WMH	Przekroczenie wartości dopuszczalnej
		[°] N	[°] E							
1	PKP 120°/240° - korytarz - III p., al. Wiśniowa 36A	-	-	0,7	0,2	0,9	0,002	0,03	0,03	nie przekracza
2	GKP 120° - otoczenie instalacji	51.085747	17.019692	8,0	2,8	10,8	0,029	0,39	0,39	nie przekracza
3	GKP 20° - otoczenie instalacji	51.086087	17.019661	3,1	1,1	4,2	0,011	0,15	0,15	nie przekracza
4	GKP 20° - otoczenie instalacji	51.086478	17.019972	5,0	1,8	6,8	0,018	0,24	0,25	nie przekracza
5	GKP 20° - otoczenie instalacji	51.086748	17.020173	6,7	2,4	9,1	0,024	0,33	0,33	nie przekracza
6	GKP 20° - otoczenie instalacji	51.087056	17.020466	4,0	1,4	5,4	0,014	0,19	0,20	nie przekracza
7	PKP 20° - otoczenie instalacji	51.086852	17.021053	4,5	1,6	6,1	0,016	0,22	0,22	nie przekracza
8	GKP 20° - otoczenie instalacji	51.087171	17.020179	1,9	0,7	2,6	0,007	0,09	0,09	nie przekracza
9	PKP 20° - otoczenie instalacji	51.087754	17.019495	1,1	0,4	1,5	0,004	0,05	0,05	nie przekracza
10	PKP 20° - otoczenie instalacji	51.087856	17.020171	0,9	0,3	1,2	0,003	0,04	0,04	nie przekracza
11	GKP 20° - otoczenie instalacji	51.087769	17.020782	0,7	0,2	0,9	0,002	0,03	0,03	nie przekracza
12	PKP 20° - otoczenie instalacji	51.087533	17.020959	0,7	0,2	0,9	0,002	0,03	0,03	nie przekracza
13	GKP 120° - otoczenie instalacji	51.085356	17.020739	3,3	1,2	4,5	0,012	0,16	0,16	nie przekracza
14	PKP 120° - otoczenie instalacji	51.085009	17.020922	4,9	1,7	6,6	0,018	0,24	0,24	nie przekracza
15	GKP 120° - otoczenie instalacji	51.085177	17.021608	5,8	2,0	7,8	0,021	0,28	0,28	nie przekracza

16	PKP 120° - otoczenie instalacji	51.085417	17.021254	4,5	1,6	6,1	0,016	0,22	0,22	nie przekracza
17	PKP 120° - otoczenie instalacji	51.086252	17.021112	2,8	1,0	3,8	0,010	0,14	0,14	nie przekracza
18	GKP 120° - otoczenie instalacji	51.084863	17.022201	2,7	1,0	3,7	0,010	0,13	0,13	nie przekracza
19	GKP 120° - otoczenie instalacji	51.084661	17.022727	3,0	1,1	4,1	0,011	0,15	0,15	nie przekracza
20	PKP 120° - otoczenie instalacji	51.085234	17.023041	2,8	1,0	3,8	0,010	0,14	0,14	nie przekracza
21	PKP 120° - otoczenie instalacji	51.084214	17.022011	2,7	1,0	3,7	0,010	0,13	0,13	nie przekracza
22	PKP 120° - otoczenie instalacji	51.084456	17.020868	2,8	1,0	3,8	0,010	0,14	0,14	nie przekracza
23	PKP 240° - otoczenie instalacji	51.084746	17.019028	2,7	1,0	3,7	0,010	0,13	0,13	nie przekracza
24	PKP 240° - otoczenie instalacji	51.084851	17.018234	3,3	1,2	4,5	0,012	0,16	0,16	nie przekracza
25	GKP 240° - otoczenie instalacji	51.084957	17.017231	3,4	1,2	4,6	0,012	0,16	0,17	nie przekracza
26	PKP 240° - otoczenie instalacji	51.085107	17.016560	2,6	0,9	3,5	0,009	0,13	0,13	nie przekracza
27	GKP 240° - otoczenie instalacji	51.084527	17.016147	1,0	0,4	1,4	0,004	0,05	0,05	nie przekracza
28	PKP 240° - otoczenie instalacji	51.084308	17.016437	0,9	0,3	1,2	0,003	0,04	0,04	nie przekracza
29	PKP 240° - otoczenie instalacji	51.084615	17.017065	0,7	0,2	0,9	0,002	0,03	0,03	nie przekracza
30	GKP 240° - otoczenie instalacji	51.085119	17.017859	3,6	1,3	4,9	0,013	0,18	0,18	nie przekracza
31	PKP 240° - otoczenie instalacji	51.085290	17.017792	3,2	1,1	4,3	0,011	0,15	0,16	nie przekracza
32	PKP 240° - otoczenie instalacji	51.085131	17.018518	3,9	1,4	5,3	0,014	0,19	0,19	nie przekracza
33	GKP 240° - otoczenie instalacji	51.085373	17.018526	3,1	1,1	4,2	0,011	0,15	0,15	nie przekracza
34	PKP 240° - otoczenie instalacji	51.085713	17.018288	2,5	0,9	3,4	0,009	0,12	0,12	nie przekracza
35	GKP 240° - otoczenie instalacji	51.085622	17.019224	2,8	1,0	3,8	0,010	0,14	0,14	nie przekracza
36	GKP 120° - otoczenie instalacji	51.085622	17.020063	3,2	1,1	4,3	0,011	0,15	0,16	nie przekracza

Oznaczenia:

E - zmierzona maksymalna wartość chwilowa natężenia pola elektrycznego.

U - rozszerzona niepewność pomiaru dla współczynnika rozszerzenia $k=2$ (poziom ufności 95%) – $U = k \times U_c$

$E + U$ – wynik pomiaru powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru.

H – wyznaczona wartość natężenia pola magnetycznego z uwzględnieniem rozszerzonej niepewności pomiaru.

WME - wartość wskaźnikowa poziomu oddziaływania pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności lub terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową dla składowej elektrycznej pola.

WMH - wartość wskaźnikowa poziomu oddziaływania pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności lub terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową dla składowej magnetycznej pola.

Do wyznaczenia wartości wskaźnikowych poziomu emisji pól elektromagnetycznych przyjęto najbardziej restrykcyjne wartości dopuszczalne natężenia pola elektrycznego (28 V/m) i magnetycznego (0,073 A/m).

* Wartość natężenia pola *E* wyznaczona na podstawie świadectwa wzorcowania wg zależności: $E_{\text{poprawne}} = E_{\text{wskazywane}} \cdot C_d(E)$

GKP - główny kierunek pomiarowy

PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy


W trakcie pomiarów nie uzyskano dostępu do miejsc:

X	Dawny szpital - nieużytkowany, al. Wiśniowa 36
---	--

3.2. Stwierdzenie zgodności

Stwierdza się, iż na podstawie uzyskanych wyników pomiarów i informacji uzyskanych od Klienta, które są istotne dla ważności wyników, w otoczeniu stacji bazowej telefonii komórkowej **WRO1111** w miejscach dostępnych dla ludności i terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, w których dokonano pomiaru, nie zostały przekroczone wartości graniczne poziomów pól elektromagnetycznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448). Stosowana zasada podejmowania decyzji jest zgodna z punktami 11 i 26 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 258, Dz. U. z 2022 r. poz. 1121).

KONIEC TEKSTU SPRAWOZDANIA
SPRAWOZDANIE ZAWIERA PONADTO RYSUNEK O NR 1



Rysunek 1	Obiekt Stacja bazowa WRO1111, Al. Wiśniowa 36A, 53-137 Wrocław				
Podziałka 1:3000	Temat rysunku Rozmieszczenie pionów pomiarowych wokół stacji bazowej				
Wykonał	Marcin Łazuta	Data	2022-10-31	Sprawozdanie nr	P4/141/2022
Sprawdził	Łukasz Porosa	Data	2022-10-31	Sprawa nr	AC/1/2022