



Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



S P R A W O Z D A N I E 505/2023/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 2352 (76001N!) WROCŁAW STADION (PWR_WROCŁAW_SWOJCZYCKA)
Adres: WROCŁAW, SWOJCZYCKA 38, Powiat m. Wrocław, WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

Data wykonania pomiarów: 2023-03-01

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorkS! Sp.z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości WROCLAW, SWOJCZYCKA 38.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 2352 (76001N!) WROCLAW STADION (PWR_WROCLAW_SWOJCZYCKA) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Ciesielski Daniel
Grzegorzewski Jan

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w pomieszczeniu u podstawy wieży. Wokół instalacji znajdują się tereny przemysłowe.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zlecniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia* [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	900/1800/2100	ATR4518R6v06 Huawei	1	30	6/6/6	27.7	9998
2	800/2600	ATR4518R6v06 Huawei	1	30	6/6	27.7	9999
3	900/1800/2100	ATR4518R6v06 Huawei	1	89	6/5/5	35	9998
4	800/2600	ATR4518R6v06 Huawei	1	89	5/5	35	9999
5	900/1800/2100	ATR4518R6v06 Huawei	1	152	8/7/7	35	9998
6	800/2600	ATR4518R6v06 Huawei	1	152	7/7	35	9999
7	900/1800/2100	ATR4518R6v06 Huawei	1	265	7/7/7	27.7	9998
8	800/2600	ATR4518R6v06 Huawei	1	265	6/6	27.7	9999
9	900/1800/2100	ATR4518R6v06 Huawei	1	315	8/6/6	35	9998
10	800/2600	ATR4518R6v06 Huawei	1	315	6/6	35	9999

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zlecniodawcy, są wartościami stałymi

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	RTN 380AX DC 70/80GHz 250MHz Huawei	80	7080	VHLP2-80 Andrew	0.6	73	49.3
2.	RTN XMC-3 23G 56MHz XPIC Huawei	23	6040	VHLPX2-23-HW1 Andrew	0.6	73	50
3.	RTN 380AX DC 70/80GHz 250MHz Huawei	80	1779	A80D03 Huawei	0.3	273	48.5

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w przypadku wprowadzenia na części albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2022, poz. 1657), pomiarów, nie przeprowadza się w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.

W związku z obecnie obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego, pomiarów nie wykonano w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych w obszarze pomiarowym przedmiotowej instalacji radiokomunikacyjnej.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2023-03-01	11:25-12:45	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		4.8	5.0	66.5	66.2

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-06	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN2088	SW-11	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230219

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 4 listopada 2022 o numerze LWIMP/W/334/22 wydane przez HIK-Consulting Krzysztof Kuc.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 4 listopada 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-06	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN2088	SW-12	Wavecontrol	Sonda WPF3-HP	22WP030448

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 4 listopada 2022 o numerze LWIMP/W/334/22 wydane przez HIK-Consulting Krzysztof Kuc.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 4 listopada 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-13	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 3 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-10	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1042956690	4609.13-M11-4180-1748/14	9 stycznia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 9 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}			Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SW-11	Sonda SW-12	SUMA			
1	DPP-płasczyzna okna budynku biurowego, Zaściankowa 4	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	51°7'5.9" 17°7'3.7"
2	GKP w odległości 83m od anteny sektorowej az. 265°, płasczyzna okna opuszczonego budynku technicznego	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	51°7'4.4" 17°7'0.5"
3	GKP w odległości 82m od anteny radioliniowej az. 273°, płasczyzna okna opuszczonego budynku technicznego	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	51°7'4.8" 17°7'0.5"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

4	DPP płaszczyzna okna budynku złomowiska	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	51°7'4.1" 17°7'3.4"
5	GKP w odległości 22m od anteny sektorowej az. 315°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.5	0.05	51°7'5.2" 17°7'4.1"
6	GKP w odległości 48m od anteny sektorowej az. 315°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	51°7'5.9" 17°7'3.0"
7	GKP w odległości 96m od anteny sektorowej az. 315°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	51°7'7.0" 17°7'1.2"
8	GKP w odległości 12m od anteny sektorowej az. 30°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°7'5.2" 17°7'5.5"
9	GKP w odległości 43m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	51°7'5.9" 17°7'6.2"
10	GKP w odległości 71m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	51°7'7.0" 17°7'7.0"
11	GKP w odległości 93m od anteny sektorowej az. 30°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°7'7.3" 17°7'7.3"
12	GKP w odległości 17m od anteny radioliniowej az. 73°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.5	0.05	51°7'5.2" 17°7'5.9"
13	GKP w odległości 50m od anteny radioliniowej az. 73°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	51°7'5.2" 17°7'7.7"
14	GKP w odległości 12m od anteny sektorowej az. 89°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°7'4.8" 17°7'5.5"
15	GKP w odległości 46m od anteny sektorowej az. 89°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	51°7'4.8" 17°7'7.3"
16	GKP w odległości 94m od anteny sektorowej az. 89°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	51°7'4.8" 17°7'9.8"
17	GKP w odległości 7m od anteny sektorowej az. 152°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	51°7'4.4" 17°7'5.2"
18	GKP w odległości 48m od anteny sektorowej az. 152°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	51°7'3.4" 17°7'6.2"
19	GKP w odległości 33m od anteny sektorowej az. 265°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	51°7'4.8" 17°7'3.0"
20	GKP w odległości 68m od anteny sektorowej az. 265°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	51°7'4.4" 17°7'1.2"
21	GKP w odległości 50m od anteny radioliniowej az. 273°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	51°7'4.8" 17°7'2.3"
22	PKP w odległości 68m od anteny sektorowej az. 315°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	51°7'5.5" 17°7'1.6"
23	PKP w odległości 87m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	51°7'6.2" 17°7'8.8"
24	PKP w odległości 62m od anteny sektorowej az. 89°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.5	0.05	51°7'3.7" 17°7'7.7"
25	PKP w odległości 54m od anteny sektorowej az. 265°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	51°7'3.7" 17°7'2.3"
26	GKP w odległości 148m od anteny sektorowej az. 30°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°7'9.1" 17°7'8.8"
-	GKP w odległości 203m od anteny sektorowej az. 89°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°7'4.8" 17°7'15.6"
-	GKP w odległości 558m od anteny sektorowej az. 152°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°6'48.6" 17°7'18.5"
29	GKP w odległości 147m od anteny	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°7'4.4" 17°6'57.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	sektorowej az. 265°							
30	GKP w odległości 226m od anteny sektorowej az. 315°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°7'9.8" 17°6'56.5"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹			Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SW-11	Sonda SW-12	SUMA			
1	DPP-płaszczyzna okna budynku biurowego, Zaściankowa 4	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.06	51°7'5.9" 17°7'3.7"
2	GKP w odległości 83m od anteny sektorowej az. 265°, płaszczyzna okna opuszczonego budynku technicznego	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°7'4.4" 17°7'0.5"
3	GKP w odległości 82m od anteny radioliniowej az. 273°, płaszczyzna okna opuszczonego budynku technicznego	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	51°7'4.8" 17°7'0.5"
4	DPP płaszczyzna okna budynku złomowiska	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	51°7'4.1" 17°7'3.4"
5	GKP w odległości 22m od anteny sektorowej az. 315°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	51°7'5.2" 17°7'4.1"
6	GKP w odległości 48m od anteny sektorowej az. 315°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.06	51°7'5.9" 17°7'3.0"
7	GKP w odległości 96m od anteny sektorowej az. 315°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	51°7'7.0" 17°7'1.2"
8	GKP w odległości 12m od anteny sektorowej az. 30°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°7'5.2" 17°7'5.5"
9	GKP w odległości 43m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.06	51°7'5.9" 17°7'6.2"
10	GKP w odległości 71m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	51°7'7.0" 17°7'7.0"
11	GKP w odległości 93m od anteny sektorowej az. 30°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°7'7.3" 17°7'7.3"
12	GKP w odległości 17m od anteny radioliniowej az. 73°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	51°7'5.2" 17°7'5.9"
13	GKP w odległości 50m od anteny radioliniowej az. 73°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	51°7'5.2" 17°7'7.7"
14	GKP w odległości 12m od anteny sektorowej az. 89°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°7'4.8" 17°7'5.5"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

15	GKP w odległości 46m od anteny sektorowej az. 89°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.06	51°7'4.8" 17°7'7.3"
16	GKP w odległości 94m od anteny sektorowej az. 89°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.06	51°7'4.8" 17°7'9.8"
17	GKP w odległości 7m od anteny sektorowej az. 152°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.06	51°7'4.4" 17°7'5.2"
18	GKP w odległości 48m od anteny sektorowej az. 152°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°7'3.4" 17°7'6.2"
19	GKP w odległości 33m od anteny sektorowej az. 265°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.06	51°7'4.8" 17°7'3.0"
20	GKP w odległości 68m od anteny sektorowej az. 265°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°7'4.4" 17°7'1.2"
21	GKP w odległości 50m od anteny radioliniowej az. 273°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	51°7'4.8" 17°7'2.3"
22	PKP w odległości 68m od anteny sektorowej az. 315°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	51°7'5.5" 17°7'1.6"
23	PKP w odległości 87m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	51°7'6.2" 17°7'8.8"
24	PKP w odległości 62m od anteny sektorowej az. 89°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	51°7'3.7" 17°7'7.7"
25	PKP w odległości 54m od anteny sektorowej az. 265°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.06	51°7'3.7" 17°7'2.3"
26	GKP w odległości 148m od anteny sektorowej az. 30°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°7'9.1" 17°7'8.8"
-	GKP w odległości 203m od anteny sektorowej az. 89°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°7'4.8" 17°7'15.6"
-	GKP w odległości 558m od anteny sektorowej az. 152°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°6'48.6" 17°7'18.5"
29	GKP w odległości 147m od anteny sektorowej az. 265°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°7'4.4" 17°6'57.2"
30	GKP w odległości 226m od anteny sektorowej az. 315°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°7'9.8" 17°6'56.5"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio:

sonda SW-11: 27.5% dla częstotliwości do 3 GHz, sonda SW-12: 27.9% dla częstotliwości do 3 GHz

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Umieszczenie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 2352 (76001N!) WROCŁAW STADION (PWR_WROCŁAW_SWOJCZYCKA), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 20, z dnia 10 czerwca 2022r.).

12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :



Signed by /
Podpisano przez:

Angelika
Okoniewska

Date / Data: 2023-
03-10 12:36

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie autoryzował:



Signed by /
Podpisano przez:

Agnieszka
Harbacewicz


Date / Data: 2023-
03-10 13:08

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 2352 (76001N!) WROCLAW STADION (PWR_WROCLAW_SWOJCZYCKA)
Lokalizacja stacji



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. PWR_WROCLAW_SWOJCZYCKA (76001N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 2352 (76001N!) WROCŁAW STADION (PWR_WROCŁAW_SWOJCZYCKA)

Dokumentacja fotograficzna