

30.05.2023
Ujęte

ZGŁOSZENIE DANYCH INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE				
BT33034.20 WRO_NOWY DWOR				
I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia			URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA KANCELARIA OGOLNA	
1	Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia Urząd Miasta Wrocławia ul. Hubska 8-16 50-502 Wrocław			Wpł. 29-05-2023 Podpis: <i>Marta Zawierła</i>
2	Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację stacja bazowa BT33034 WRO_NOWY DWOR			
3	Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli KTS ¹⁾ jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja MAKROREGION POŁUDNIOWO-ZACHODNI 10030000000000 WOJ. DOLNOŚLĄSKIE 10030200000000 REGION DOLNOŚLĄSKIE 10030210000000 PODREGION M. WROCŁAW 10030210500000 POWIAT M. WROCŁAW 10030210564000 DELEGATURA WROCŁAW-FABRYCZNA 10030210564029			Wpł. 29-05-2023 (2) <i>187821</i>
4	Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby Towerlink Poland Sp. z o.o. ul. Kasprzaka 4, 01-211 Warszawa			
5	Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji Wrocław, ul. Muchoborska 3			
6	Rodzaj instalacji, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 880) instalacje radiokomunikacyjne, których równoważna moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz			
7	Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej. Wielkość świadczonych usług na daną stację w zakresie wszystkich częstotliwości przypada 5400 użytkowników. Podane wartości należy rozumieć jako szacowaną maksymalną liczbę użytkowników zalogowanych do stacji bazowej w danej technologii. Użytkownicy Ci przez większość czasu znajdują się w trybie czuwania (idle), wchodząc w tryb aktywny tylko w momentach faktycznego używania zasobów sieciowych stacji bazowej, czyli prowadząc rozmowy telefoniczne lub transmitując dane.			
8	Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny) 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę			
9	Wielkość i rodzaj emisji ¹⁾ sumaryczna moc EIRP anten sektorowych 72 081 W sumaryczna moc EIRP anten radioliniowych 447 W Pole elektromagnetyczne EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12			
10	Opis stosowanych metod ograniczania emisji: W celu ograniczenia emisji prowadzący instalację podjął działania techniczne, które powodują, że ponadnormatywny poziom pól elektromagnetycznych nie występuje w miejscach dostępnych dla ludności. Zastosowano działania techniczne zmierzające do izolacji obszarów o zwiększonym poziomie promieniowania od miejsc dostępnych dla ludzi: montaż systemów antenowych na znacznej wysokości, dobór typów anten, kształtowanie charakterystyki promieniowania.			
11	Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami W miejscach dostępnych dla ludności poziom pola elektromagnetycznego nie przekracza wartości normatywnych.			
12	Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia:			
1) współrzędne geograficzne anteny	2) częstotliwość pracy	3) wysokości środków elektrycznych anten nad poziomem terenu	4) EIRP - równoważna moc promieniowana izotropowo	5) zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania
51°06'45,60"N 16°58'09,30"E	1800 MHz 900 MHz	24 m	3879 W 4536 W	Azymut 60° Pochylenie 0-5°; 0-5°
51°06'45,20"N 16°58'09,70"E	1800 MHz 900 MHz	24 m	3879 W 4536 W	Azymut 180° Pochylenie 0-6°; 0-6°
51°06'45,20"N 16°58'09,00"E	1800 MHz 900 MHz	24 m	3879 W 4536 W	Azymut 300° Pochylenie 0-4°; 0-4°
51°06'45,60"N 16°58'09,30"E	2100 MHz	24 m	4714 W	Azymut 60° Pochylenie 0-6°
51°06'45,20"N 16°58'09,70"E	2100 MHz	24 m	4714 W	Azymut 180° Pochylenie 0-6°

51°06'45,20"N 16°58'09,00"E	2100 MHz	24 m	4714 W	Azymut 300° Pochylenie 0-6°
51°06'45,60"N 16°58'09,30"E	2600 MHz	24 m	5449 W	Azymut 60° Pochylenie 0-8°
51°06'45,20"N 16°58'09,70"E	2600 MHz	24 m	5449 W	Azymut 60° Pochylenie 0-8°
51°06'45,20"N 16°58'09,70"E	2600 MHz	24 m	5449 W	Azymut 180° Pochylenie 0-8°
51°06'45,20"N 16°58'09,00"E	2600 MHz	24 m	5449 W	Azymut 180° Pochylenie 0-8°
51°06'45,20"N 16°58'09,00"E	2600 MHz	24 m	5449 W	Azymut 300° Pochylenie 0-5°
51°06'45,60"N 16°58'09,30"E	2600 MHz	24 m	5449 W	Azymut 300° Pochylenie 0-5°
51°06'45,20"N 16°58'09,70"E	58 GHz	22,3 m	0 W	Azymut 139°
51°06'45,20"N 16°58'09,70"E	38 GHz	22 m	2 W	Azymut 182°
51°06'45,20"N 16°58'09,00"E	80 GHz	22 m	89 W	Azymut 236°
51°06'45,20"N 16°58'09,00"E	80 GHz	22 m	355 W	Azymut 238°

6) Na podstawie wykonanej analizy stwierdza się, że w odległościach od anten sektorowych, określonych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9. listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), wzdłuż osi głównych wiązek promieniowania tych anten, nie występują miejsca dostępne dla ludności.

7) Wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych zawiera załącznik nr 1 Sprawozdanie z pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych

13. Miejscowość, data (rok - miesiąc - dzień):

Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację

Tomasz Sobczak

ATEM-Polska Sp. z o.o.,

ul. Jeździecka 19, 53-032 Wrocław

Dział Inwestycji i Wdrożeń Poznań

Kierownik Projektu

mgr inż. Tomasz Sobczak

tel. kom. 602 407 139

Podpis

Wrocław, 25.05.2023 r.

II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie

Data zarejestrowania zgłoszenia

Numer zgłoszenia

.....

.....

Objaśnienia:

- 1) System Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych (KTS) wprowadzony Zarządzeniem wewnętrznym nr 22 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych
- 2) W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych - napięcie znamionowe, a w przypadku pozostałych instalacji - równoważne moce promieniowane izotropowo (EIRP) poszczególnych anten

Załączniki:

- 1) Sprawozdanie z pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych
- 2) Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej
- 3) Odpis pełnomocnictwa
- 4) Odpis z rejestru przedsiębiorców-KRS