

Tabela 1. Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w regionie północno-centralnym (RIPOK).

RIPOK	Lokalizacja	Rodzaj instalacji	Wydajność
Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych - MBP	Rudna Wielka 56-210 Wąsosz	Modułowa stacja segregacji odpadów	Część mechaniczna: 140 000 Mg/rok ¹⁾
		Instalacja do mechanicznej obróbki odpadów	Część mechaniczna: 151 200 Mg/rok ¹⁾
		Instalacja do biologicznego suszenia, biologicznego przetwarzania w warunkach tlenowych i kompostowania odpadów	Część biologiczna ²⁾ : - 100 000 Mg/rok (biologiczne suszenie), - 55 000 Mg/rok (biologiczne przetwarzanie w warunkach tlenowych)
	Krynitzko 93 55-300 Środa Śląska	Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych	Część mechaniczna: 105 000 Mg/rok
			Część biologiczna: 50 000 Mg/rok
Przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów – Kompostownia	Rusko 66 58-120 Jarosław	Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne, w tym zmieszanych odpadów komunalnych	Część mechaniczna: 110 000 Mg/rok
			Część biologiczna: 50 000 Mg/rok
	Rudna Wielka 56-210 Wąsosz	Instalacja do biologicznego suszenia, biologicznego przetwarzania w warunkach tlenowych i kompostowania odpadów	13 000 Mg/rok
	ul. Jerzmanowska 4-6 54-519 Wrocław	Urządzenie do kompostowania typu komposter	3 000 Mg/rok
Składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych - Składowisko	ul. Janowska 51 54-067 Wrocław	Instalacja do kompostowania odpadów zielonych	6 000 Mg/rok
	Rudna Wielka 56-210 Wąsosz	Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rudnej Wielkiej	140 000 Mg/rok
	Rusko 66 58-120 Jarosław	Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rusko	240 000 Mg/rok

źródło: decyzje administracyjne, Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 r.

Uwagi do Tabeli:

Cyfry w indeksie górnym oznaczają odpowiednio:

- ¹⁾ Maksymalną łączną ilość odpadów o kodzie 20 03 01 (niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne) przeznaczonych do mechanicznego przetwarzania w modułowej stacji segregacji odpadów oraz instalacji do mechanicznej obróbki odpadów nie może przekraczać 157 000 Mg/rok.
- ²⁾ Instalacja do biologicznego suszenia (odzysk w procesie R12), biologicznego przetwarzania w warunkach tlenowych (unieszkodliwianie w procesie D8) oraz kompostowania (odzysk w procesie R3). W przypadku rozłączonego prowadzenia ww. procesów wydajność przedmiotowej instalacji dla pojedynczego procesu wynosi:

- 100 000 Mg/rok, w przypadku prowadzenia biologicznego suszenia wyłącznie frakcji o wielkości co najmniej 0-80 mm ulegającej biodegradacji oznaczonej kodem 19 12 12, w procesie odzysku R12, lub 21 765 Mg/rok w przypadku prowadzenia biologicznego suszenia wyłącznie zmieszanych odpadów komunalnych, w procesie odzysku R12; ww. wydajności są możliwe do osiągnięcia wyłącznie w przypadku, gdy w wyniku mechanicznego przetwarzania odpadów o kodzie 19 05 01 (wytworzanych w wyniku biologicznego suszenia), nie będą powstawały odpady o kodzie 19 12 12, zawierające frakcję o wielkości co najmniej 0-80 mm ulegającą biodegradacji, wymagającą dalszego biologicznego przetworzenia,
- 55 000 Mg/rok, w przypadku prowadzenia biologicznego przetwarzania odpadów w warunkach tlenowych w procesie unieszkodliwiania D8,
- 13 000 Mg/rok, w przypadku prowadzenia kompostowania odpadów w procesie odzysku R3.