



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 3357/2023/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 46307 (76307N!) PWR_WROCLAW_KLECINSKA
Adres: WROCŁAW, KLECİŃSKA 5, Powiat m. Wrocław, WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-01-26

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości WROCLAW, KLECINSKA 5.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 46307 (76307N!) PWR_WROCLAW_KLECINSKA w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Ciesielski Daniel

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na maszcie usytowanym na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w pomieszczeniu na ostatnim piętrze budynku. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	900/1800/2100	ATR4518R13 Huawei	1	110	-1-11**/-1-11**/-1-11**	25	16710
2	2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	110	-1-11**	25	7018
3	3600	AQQQ NSN	1	110	0-12**	25	22131
4	900/1800/2100	ATR4518R13 Huawei	1	230	-3-9**/-3-9**/-3-9**	25	16710
5	2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	230	-3-9**	25	7018
6	3600	AQQQ NSN	1	230	0-12**	25	22131
7	900/1800/2100	ATR4518R13 Huawei	1	350	-1-11**/-1-11**/-1-11**	25	16710
8	2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	350	-1-11**	25	7018
9	3600	AQQQ NSN	1	350	0-12**	25	22131

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Warunki pracy				znamionowe			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	NP ERICSSON ML 6352 70/80GHz 250MHz Ericsson	80	6310	ANT2_0.3 80 HP Ericsson	0.3	72	26.5

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8. Opis pomiarów
8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
		Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
2024-01-26	09:20-10:30	4.7	4.9	76.4	76.3

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-04	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN1953	SW-07	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230193

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 10 maja 2023 o numerze LWIMP/W/172/23 wydane przez Politechnika Wrocławską.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 10 maja 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-04	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN1953	SW-08	Wavecontrol	Sonda WPF3-HP	22WP030430

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 10 czerwca 2022 o numerze LWIMP/W/155/22 wydane przez Politechnika Wrocławską.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 10 czerwca 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-13	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 3 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-10	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1042956690	4609.13-M11-4180-1748/14	9 stycznia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 9 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}			Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SW-07	Sonda SW-08	SUMA			
1	DPP klatka schodowa otwarte okno, Klecińska 5	2.0	3.0	3.0	3.0	3.9	0.14	51°5'49.2" 16°58'37.9"
2	DPP płaszczyzna okna klatki schodowej na piętrze, Klecińska 5	2.0	2.8	2.8	2.8	3.6	0.13	51°5'49.2" 16°58'37.9"
3	DPP otwarte okno biura Doktor Leks, Klecińska 5	2.0	2.6	2.6	2.6	3.3	0.12	51°5'48.8" 16°58'36.8"
4	DPP płaszczyzna okna biura Doktor Leks, Klecińska 5	2.0	2.4	2.4	2.4	3.1	0.11	51°5'49.6" 16°58'36.8"
5	DPP płaszczyzna okna na piętrze klatki schodowej firmy Doktor Leks, Klecińska 5	2.0	3.0	3.0	3.0	3.9	0.14	51°5'48.5" 16°58'36.1"
6	GKP w odległości 51m od anteny sektorowej az. 230°, płaszczyzna okna biura na piętrze 4GreenSystems, Klecińska 5/8	2.0	2.7	2.7	2.7	3.5	0.12	51°5'48.1" 16°58'35.8"
7	DPP płaszczyzna okna na piętrze pustego biura, Klecińska 5/3	2.0	4.4	4.4	4.4	5.7	0.2	51°5'48.5" 16°58'35.8"
8	DPP w otwartej bramie firmy Doktor Labs	2.0	2.8	2.8	2.8	3.6	0.13	51°5'48.1" 16°58'36.8"
9	DPP płaszczyzna okna opuszczonego magazynu	2.0	2.6	2.6	2.6	3.3	0.12	51°5'47.8" 16°58'37.6"
10	DPP brama budynku gospodarczego	2.0	3.2	3.2	3.2	4.1	0.15	51°5'47.0" 16°58'36.1"
11	DPP w wejściu do firmy T.J. Computer, Klecińska 3, budynku parterowy	2.0	3.2	3.2	3.2	4.1	0.15	51°5'47.4" 16°58'35.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

12	GKP w odległości 84m od anteny sektorowej az. 230°, w wejściu do budynku gospodarczego	2.0	3.7	3.7	3.7	4.8	0.17	51°5'47.4" 16°58'34.3"
13	GKP w odległości 16m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	3.0	3.0	3.0	3.9	0.14	51°5'49.9" 16°58'37.9"
14	GKP w odległości 45m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	4.0	4.0	4.0	5.2	0.18	51°5'51.0" 16°58'37.6"
15	GKP w odległości 81m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	3.6	3.6	3.6	4.6	0.17	51°5'52.1" 16°58'37.2"
16	GKP w odległości 7m od anteny radioliniowej az. 72°	2.0	3.4	3.4	3.4	4.4	0.16	51°5'49.2" 16°58'38.3"
17	GKP w odległości 6m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	4.1	4.1	4.1	5.3	0.19	51°5'49.2" 16°58'38.3"
18	GKP w odległości 5m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	3.7	3.7	3.7	4.8	0.17	51°5'49.2" 16°58'37.6"
19	GKP w odległości 39m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	3.6	3.6	3.6	4.6	0.17	51°5'48.5" 16°58'36.1"
20	GKP w odległości 78m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	4.2	4.2	4.2	5.4	0.19	51°5'47.4" 16°58'34.7"
21	PKP na az. 315° w odległości 34m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	3.2	3.2	3.2	4.1	0.15	51°5'50.3" 16°58'36.5"
22	PKP na az. 330° w odległości 35m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	3.6	3.6	3.6	4.6	0.17	51°5'50.3" 16°58'36.8"
23	PKP na az. 342° w odległości 35m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	3.9	3.9	3.9	5	0.18	51°5'50.6" 16°58'37.2"
24	PKP na az. 357° w odległości 36m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	3.5	3.5	3.5	4.5	0.16	51°5'50.6" 16°58'37.6"
25	PKP na az. 11° w odległości 37m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	3.5	3.5	3.5	4.5	0.16	51°5'50.6" 16°58'38.3"
26	PKP na az. 26° w odległości 39m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	3.3	3.3	3.3	4.3	0.15	51°5'50.6" 16°58'38.6"
27	PKP na az. 145° w odległości 9m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	4.0	4.0	4.0	5.2	0.18	51°5'48.8" 16°58'38.3"
28	PKP na az. 75° w odległości 9m od anteny	2.0	3.8	3.8	3.8	4.9	0.17	51°5'49.2" 16°58'38.3"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	sektorowej az.110°							
29	PKP na az.90°,103° w odległości 9m.od anteny sektorowej az.110°	2.0	3.7	3.7	3.7	4.8	0.17	51°5'49.2" 16°58'38.3"
30	PKP na az.117°,130°w odległości 9m.od anteny sektorowej az.110°	2.0	4.0	4.0	4.0	5.2	0.18	51°5'49.2" 16°58'38.3"
31	PKP na az. 195° w odległości 38m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	3.4	3.4	3.4	4.4	0.16	51°5'47.8" 16°58'37.2"
32	PKP na az. 210° w odległości 39m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	3.5	3.5	3.5	4.5	0.16	51°5'48.1" 16°58'36.8"
33	PKP na az. 223° w odległości 37m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	3.8	3.8	3.8	4.9	0.17	51°5'48.1" 16°58'36.5"
34	PKP na az. 237° w odległości 37m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	3.1	3.1	3.1	4	0.14	51°5'48.5" 16°58'36.1"
35	PKP na az. 250° w odległości 71m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	2.8	2.8	2.8	3.6	0.13	51°5'48.5" 16°58'34.3"
36	PKP na az. 265° w odległości 114m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	2.0	2.0	2.0	2.6	0.09	51°5'48.8" 16°58'31.8"
37	GKP w odległości 144m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	2.2	2.2	2.2	2.8	0.1	51°5'53.9" 16°58'36.5"
-	GKP w odległości 186m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	51°5'47.0" 16°58'46.9"
-	GKP w odległości 180m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	2.8	2.8	2.8	3.6	0.13	51°5'45.6" 16°58'30.7"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pion u	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysoko ść pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹			Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnik wa wartość poziomu emisji pól elektromag netycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SW-07	Sonda SW- 08	SUMA			
1	DPP klatka schodowa otwarte okno ,Klecińska 5	2.0	0.008	0.008	0.008	0.01	0.14	51°5'49.2" 16°58'37.9"
2	DPP płaszczyzna okna klatki schodowej na piętrze, Klecińska 5	2.0	0.007	0.007	0.007	0.01	0.13	51°5'49.2" 16°58'37.9"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji
urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

3	DPP otwarte okno biura Doktor Leks ,Klecińska 5	2.0	0.007	0.007	0.007	0.009	0.12	51°5'48.8" 16°58'36.8"
4	DPP płaszczyzna okna biura Doktor Leks,Klecińska 5	2.0	0.006	0.006	0.006	0.008	0.11	51°5'49.6" 16°58'36.8"
5	DPP płaszczyzna okna na piętrze klatki schodowej firmy Doktor Leks ,Klecińska 5	2.0	0.008	0.008	0.008	0.01	0.14	51°5'48.5" 16°58'36.1"
6	GKP w odległości 51m od anteny sektorowej az. 230°,płaszczyzn na okna biura na piętrze 4GreenSystem s,Klecińska 5/8	2.0	0.007	0.007	0.007	0.009	0.13	51°5'48.1" 16°58'35.8"
7	DPP płaszczyzna okna na piętrze pustego biura ,Klecińska 5/3	2.0	0.012	0.012	0.012	0.015	0.21	51°5'48.5" 16°58'35.8"
8	DPP w otwartej bramie firmy Doktor Labs	2.0	0.007	0.007	0.007	0.01	0.13	51°5'48.1" 16°58'36.8"
9	DPP płaszczyzna okna opuszczonego magazynu	2.0	0.007	0.007	0.007	0.009	0.12	51°5'47.8" 16°58'37.6"
10	DPP brama budynku gospodarczego	2.0	0.008	0.008	0.008	0.011	0.15	51°5'47.0" 16°58'36.1"
11	DPP w wejściu do firmyT.J.Computer, Klecińska 3,budynku parterowy	2.0	0.008	0.008	0.008	0.011	0.15	51°5'47.4" 16°58'35.4"
12	GKP w odległości 84m od anteny sektorowej az. 230°,w wejściu do budynku gospodarczego	2.0	0.010	0.010	0.010	0.013	0.17	51°5'47.4" 16°58'34.3"
13	GKP w odległości 16m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	0.008	0.008	0.008	0.01	0.14	51°5'49.9" 16°58'37.9"
14	GKP w odległości 45m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	0.011	0.011	0.011	0.014	0.19	51°5'51.0" 16°58'37.6"
15	GKP w odległości 81m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	0.010	0.010	0.010	0.012	0.17	51°5'52.1" 16°58'37.2"
16	GKP w odległości 7m od anteny radioliniowej az. 72°	2.0	0.009	0.009	0.009	0.012	0.16	51°5'49.2" 16°58'38.3"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

17	GKP w odległości 6m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	0.011	0.011	0.011	0.014	0.19	51°5'49.2" 16°58'38.3"
18	GKP w odległości 5m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.010	0.010	0.010	0.013	0.17	51°5'49.2" 16°58'37.6"
19	GKP w odległości 39m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.010	0.010	0.010	0.012	0.17	51°5'48.5" 16°58'36.1"
20	GKP w odległości 78m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.011	0.011	0.011	0.014	0.2	51°5'47.4" 16°58'34.7"
21	PKP na az. 315° w odległości 34m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	0.008	0.008	0.008	0.011	0.15	51°5'50.3" 16°58'36.5"
22	PKP na az. 330° w odległości 35m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	0.010	0.010	0.010	0.012	0.17	51°5'50.3" 16°58'36.8"
23	PKP na az. 342° w odległości 35m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	0.010	0.010	0.010	0.013	0.18	51°5'50.6" 16°58'37.2"
24	PKP na az. 357° w odległości 36m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	0.009	0.009	0.009	0.012	0.16	51°5'50.6" 16°58'37.6"
25	PKP na az. 11° w odległości 37m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	0.009	0.009	0.009	0.012	0.16	51°5'50.6" 16°58'38.3"
26	PKP na az. 26° w odległości 39m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	0.009	0.009	0.009	0.011	0.15	51°5'50.6" 16°58'38.6"
27	PKP na az. 145° w odległości 9m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	0.011	0.011	0.011	0.014	0.19	51°5'48.8" 16°58'38.3"
28	PKP na az. 75° w odległości 9m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	0.010	0.010	0.010	0.013	0.18	51°5'49.2" 16°58'38.3"
29	PKP na az. 90°, 103° w odległości 9m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	0.010	0.010	0.010	0.013	0.17	51°5'49.2" 16°58'38.3"
30	PKP na az. 117°, 130° w odległości 9m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	0.011	0.011	0.011	0.014	0.19	51°5'49.2" 16°58'38.3"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

31	PKP na az. 195° w odległości 38m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.009	0.009	0.009	0.012	0.16	51°5'47.8" 16°58'37.2"
32	PKP na az. 210° w odległości 39m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.009	0.009	0.009	0.012	0.16	51°5'48.1" 16°58'36.8"
33	PKP na az. 223° w odległości 37m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.010	0.010	0.010	0.013	0.18	51°5'48.1" 16°58'36.5"
34	PKP na az. 237° w odległości 37m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.008	0.008	0.008	0.011	0.15	51°5'48.5" 16°58'36.1"
35	PKP na az. 250° w odległości 71m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.007	0.007	0.007	0.01	0.13	51°5'48.5" 16°58'34.3"
36	PKP na az. 265° w odległości 114m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.007	0.09	51°5'48.8" 16°58'31.8"
37	GKP w odległości 144m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	0.006	0.006	0.006	0.008	0.1	51°5'53.9" 16°58'36.5"
-	GKP w odległości 186m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°5'47.0" 16°58'46.9"
-	GKP w odległości 180m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.007	0.007	0.007	0.01	0.13	51°5'45.6" 16°58'30.7"

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	W budynku usługowym pod adresem klecińska 5/4 ,5/5, 5/6, 5/7, z powodu brak pracowników

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio:

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

sonda SW-07: 28.8% dla częstotliwości do 4 GHz, sonda SW-08: 33.4% dla częstotliwości do 4 GHz

Umieszczenie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 46307 (76307N!) PWR_WROCLAW_KLECINSKA, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :



Signed by /
Podpisano przez:

Magdalena
Niewiadomska

Date / Data:
2024-01-27 15:15

Sprawozdanie autoryzował:



Signed by /
Podpisano przez:

Agnieszka
Harbacewicz

Date / Data: 2024-
01-27 16:20

Koniec sprawozdania


Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
46307 (76307N!) PWR_WROCLAW_KLECINSKA

Lokalizacja instalacji



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. PWR_WROCLAW_KLECINSKA (76307N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Brak dostępu  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
46307 (76307N!) PWR_WROCLAW_KLECINSKA

Dokumentacja fotograficzna