



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 11823/2023/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 4871 (77140N!) WROCŁAW STARE MIASTO SZPITAL
(PWR_WROCLAW_PLACJANAPAWLA)
Adres: WROCŁAW, PL. JANA PAWŁA II 8, Powiat m. Wrocław, WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-01-31

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości WROCŁAW, PL. JANA PAWŁA II 8.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 4871 (77140N!) WROCŁAW STARE MIASTO SZPITAL (PWR_WROCŁAW_PLACJANAPAWŁA) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Podstawek Łukasz

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na masztach usytowanych na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze na dachu budynku. Wokół instalacji znajdują się miasta oraz tereny zielone i zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna, biura, sklepy.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	900/1800/2100	ATR4518R6 Huawei	1	60	-2-10**/-2-10**/-2-10**	29.5	12449
2	800/2600	ATR4518R6 Huawei	1	60	-2-10**/-2-10**	29.5	6861
3	3600	AQQQ NSN	1	60	0-12**	29.5	44262
4	900/1800/2100	ATR4518R6 Huawei	1	146	-2-10**/-2-10**/-2-10**	29.5	10916
5	800/2600	ATR4518R6 Huawei	1	146	3-15**/-2-10**	29.5	6861
6	3600	AQQQ NSN	1	146	0-12**	29.5	45293
7	900/1800/2100	ATR4518R6 Huawei	1	270	1-13**/1-13**/1-13**	28	12449
8	800/2600	ATR4518R6 Huawei	1	270	1-13**/1-13**	28	6861
9	3600	AQQQ NSN	1	270	0-12**	28	44262

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi
** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).
Transmisja realizowana drogą kablową

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
		Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
2024-01-31	13:50-16:30	6.6	6.4	65.3	62.3

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-03	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN1954	SW-05	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230194

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 25 lipca 2023 o numerze LWIMP/W/287/23 wydane przez Politechnikę Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 25 lipca 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-23	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 12 lipca 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-06	Leica	Dalmierz Leica Disto X310	842350228	1146.2-M11-4180-396/15	8 kwietnia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 8 kwietnia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	DPP - na tarasie biura, piętro 6/6, ul. Plac Jana Pawła II nr 9	2.0	5.5	8.4	0.3	51°6'41.4" 17°1'23.5"
2	DPP - na tarasie biura, piętro 6/6, ul. Plac Jana Pawła II nr 9	2.0	6.5	9.9	0.35	51°6'41.0" 17°1'24.2"
3	DPP - na tarasie biura, piętro 6/6, ul. Plac Jana Pawła II nr 9	2.0	5.0	7.6	0.27	51°6'41.8" 17°1'23.9"
4	DPP - Pod świetlikiem dachowym, piętro 3/3, ul. Mikołaja 43	2.0	2.0	3	0.11	51°6'41.0" 17°1'25.0"
5	DPP - w uchylonym oknie mieszkania 11.31, piętro 5/5, ul. Jana Pawła II nr 11	2.0	1.8	2.7	0.1	51°6'42.1" 17°1'24.6"
6	DPP - za trwale zamkniętym oknie klatki schodowej, piętro 5/5, ul. Jana Pawła II nr 12	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°6'43.2" 17°1'26.4"
7	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4/5, ul. Jana Pawła II nr 11	2.0	2.6	4	0.14	51°6'42.5" 17°1'24.6"
8	DPP - w uchylonym oknie mieszkania 25, piętro 5/5, ul. Plac Jana Pawła II nr 7	2.0	3.0	4.6	0.16	51°6'40.0" 17°1'25.0"
9	DPP - w uchylonym oknie mieszkania 26, piętro 5/5, ul. Plac Jana Pawła II nr 7	2.0	2.5	3.8	0.14	51°6'40.3" 17°1'25.0"
10	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 6/6, ul. Rуска 41-42	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°6'38.5" 17°1'26.8"
11	DPP - w uchylonym oknie mieszkania 11, piętro 3/3, ul. Św Barbary 6	2.0	1.8	2.7	0.1	51°6'43.2" 17°1'28.6"
12	GKP w odległości 9m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°6'41.8" 17°1'25.0"
13	GKP w odległości 33m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	1.4	2.1	0.08	51°6'42.1" 17°1'26.0"
14	GKP w odległości 61m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°6'42.5" 17°1'27.1"
15	GKP w odległości 89m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°6'43.2" 17°1'28.6"
-	GKP w odległości 256m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°6'45.7" 17°1'35.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

17	GKP w odległości 15m od anteny sektorowej az. 146°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°6'40.7" 17°1'24.6"
18	GKP w odległości 30m od anteny sektorowej az. 146°	2.0	2.0	3	0.11	51°6'40.3" 17°1'25.3"
19	GKP w odległości 68m od anteny sektorowej az. 146°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°6'39.2" 17°1'26.4"
20	GKP w odległości 89m od anteny sektorowej az. 146°	2.0	1.3	2	0.07	51°6'38.9" 17°1'26.8"
-	GKP w odległości 329m od anteny sektorowej az. 146°	2.0	1.8	2.7	0.1	51°6'32.4" 17°1'33.6"
22	GKP w odległości 4m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°6'41.4" 17°1'23.5"
23	GKP w odległości 20m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	1.8	2.7	0.1	51°6'41.4" 17°1'22.4"
24	GKP w odległości 32m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	2.0	3	0.11	51°6'41.4" 17°1'22.1"
-	GKP w odległości 154m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	1.5	2.3	0.08	51°6'41.4" 17°1'15.6"
26	GKP w odległości 75m od anteny sektorowej az. 270°, przejście dla pieszych	2.0	2.0	3	0.11	51°6'41.4" 17°1'19.9"
27	PKP na az. 235° w odległości 16m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	1.5	2.3	0.08	51°6'41.4" 17°1'22.8"
28	PKP na az. 250° w odległości 22m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	1.5	2.3	0.08	51°6'41.4" 17°1'22.4"
29	PKP na az. 263° w odległości 27m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	1.8	2.7	0.1	51°6'41.4" 17°1'22.1"
30	PKP na az. 290° w odległości 37m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°6'41.8" 17°1'21.7"
31	PKP na az. 305° w odległości 33m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°6'42.1" 17°1'22.1"
32	PKP na az. 40° w odległości 7m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°6'41.8" 17°1'24.6"
33	PKP na az. 53° w odległości 36m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°6'42.5" 17°1'26.0"
34	PKP na az. 67° w odległości 27m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°6'42.1" 17°1'25.7"
35	PKP na az. 80° w odległości 14m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°6'41.8" 17°1'25.0"
36	PKP na az. 95° w odległości 10m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°6'41.8" 17°1'25.0"
37	PKP na az. 111° w odległości 28m od anteny sektorowej az. 146°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°6'41.0" 17°1'25.7"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

38	PKP na az. 126° w odległości 19m od anteny sektorowej az. 146°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°6'41.0" 17°1'25.3"
39	PKP na az. 139° w odległości 16m od anteny sektorowej az. 146°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°6'40.7" 17°1'25.0"
40	PKP na az. 166° w odległości 34m od anteny sektorowej az. 146°	2.0	1.8	2.7	0.1	51°6'40.3" 17°1'24.6"
41	PKP na az. 181° w odległości 37m od anteny sektorowej az. 146°	2.0	1.5	2.3	0.08	51°6'40.0" 17°1'24.2"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	DPP - na tarasie biura, piętro 6/6, ul. Plac Jana Pawła II nr 9	2.0	0.015	0.022	0.3	51°6'41.4" 17°1'23.5"
2	DPP - na tarasie biura, piętro 6/6, ul. Plac Jana Pawła II nr 9	2.0	0.017	0.026	0.36	51°6'41.0" 17°1'24.2"
3	DPP - na tarasie biura, piętro 6/6, ul. Plac Jana Pawła II nr 9	2.0	0.013	0.02	0.28	51°6'41.8" 17°1'23.9"
4	DPP - Pod świetlikiem dachowym, piętro 3/3, ul. Mikołaja 43	2.0	0.005	0.008	0.11	51°6'41.0" 17°1'25.0"
5	DPP - w uchylonym oknie mieszkania 11.31, piętro 5/5, ul. Jana Pawła II nr 11	2.0	0.005	0.007	0.1	51°6'42.1" 17°1'24.6"
6	DPP - za trwale zamkniętym oknie klatki schodowej, piętro 5/5, ul. Jana Pawła II nr 12	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°6'43.2" 17°1'26.4"
7	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4/5, ul. Jana Pawła II nr 11	2.0	0.007	0.011	0.14	51°6'42.5" 17°1'24.6"
8	DPP - w uchylonym oknie mieszkania 25, piętro 5/5, ul. Plac Jana Pawła II nr 7	2.0	0.008	0.012	0.17	51°6'40.0" 17°1'25.0"
9	DPP - w uchylonym oknie mieszkania 26, piętro 5/5, ul. Plac Jana Pawła II nr 7	2.0	0.007	0.01	0.14	51°6'40.3" 17°1'25.0"
10	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 6/6, ul. Rуска 41-42	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°6'38.5" 17°1'26.8"
11	DPP - w uchylonym oknie mieszkania 11, piętro 3/3, ul. Św Barbary 6	2.0	0.005	0.007	0.1	51°6'43.2" 17°1'28.6"
12	GKP w odległości 9m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°6'41.8" 17°1'25.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

13	GKP w odległości 33m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°6'42.1" 17°1'26.0"
14	GKP w odległości 61m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°6'42.5" 17°1'27.1"
15	GKP w odległości 89m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°6'43.2" 17°1'28.6"
-	GKP w odległości 256m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°6'45.7" 17°1'35.8"
17	GKP w odległości 15m od anteny sektorowej az. 146°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°6'40.7" 17°1'24.6"
18	GKP w odległości 30m od anteny sektorowej az. 146°	2.0	0.005	0.008	0.11	51°6'40.3" 17°1'25.3"
19	GKP w odległości 68m od anteny sektorowej az. 146°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°6'39.2" 17°1'26.4"
20	GKP w odległości 89m od anteny sektorowej az. 146°	2.0	0.003	0.005	0.07	51°6'38.9" 17°1'26.8"
-	GKP w odległości 329m od anteny sektorowej az. 146°	2.0	0.005	0.007	0.1	51°6'32.4" 17°1'33.6"
22	GKP w odległości 4m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°6'41.4" 17°1'23.5"
23	GKP w odległości 20m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	0.005	0.007	0.1	51°6'41.4" 17°1'22.4"
24	GKP w odległości 32m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	0.005	0.008	0.11	51°6'41.4" 17°1'22.1"
-	GKP w odległości 154m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°6'41.4" 17°1'15.6"
26	GKP w odległości 75m od anteny sektorowej az. 270°, przejście dla pieszych	2.0	0.005	0.008	0.11	51°6'41.4" 17°1'19.9"
27	PKP na az. 235° w odległości 16m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°6'41.4" 17°1'22.8"
28	PKP na az. 250° w odległości 22m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°6'41.4" 17°1'22.4"
29	PKP na az. 263° w odległości 27m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	0.005	0.007	0.1	51°6'41.4" 17°1'22.1"
30	PKP na az. 290° w odległości 37m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°6'41.8" 17°1'21.7"
31	PKP na az. 305° w odległości 33m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°6'42.1" 17°1'22.1"
32	PKP na az. 40° w odległości 7m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°6'41.8" 17°1'24.6"
33	PKP na az. 53° w odległości 36m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°6'42.5" 17°1'26.0"
34	PKP na az. 67° w odległości 27m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°6'42.1" 17°1'25.7"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

35	PKP na az. 80° w odległości 14m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°6'41.8" 17°1'25.0"
36	PKP na az. 95° w odległości 10m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°6'41.8" 17°1'25.0"
37	PKP na az. 111° w odległości 28m od anteny sektorowej az. 146°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°6'41.0" 17°1'25.7"
38	PKP na az. 126° w odległości 19m od anteny sektorowej az. 146°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°6'41.0" 17°1'25.3"
39	PKP na az. 139° w odległości 16m od anteny sektorowej az. 146°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°6'40.7" 17°1'25.0"
40	PKP na az. 166° w odległości 34m od anteny sektorowej az. 146°	2.0	0.005	0.007	0.1	51°6'40.3" 17°1'24.6"
41	PKP na az. 181° w odległości 37m od anteny sektorowej az. 146°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°6'40.0" 17°1'24.2"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 52.3% dla częstotliwości do 40 GHz

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	W mieszkaniach nr 27, 24, 24, 22, 21 pod adresem Plac Jana Pawła II nr 7 (piętro 5/5), z powodu braku mieszkańców
B	W mieszkaniach nr 3 pod adresem Ul. Mikołaja 43 (piętro 3/3), z powodu braku mieszkańców
C	W budynku mieszkalnym pod adresem Ul. Mikołaja 42, z powodu Brak dostępu- brak odzewu z domofonu
D	W budynku mieszkalnym pod adresem Ul .Mikołaja 41-42, z powodu braku mieszkańców
E	W mieszkaniach nr 11.30 pod adresem Ul. Jana Pawła II nr 11 (piętro 5/5), z powodu braku mieszkańców
F	W mieszkaniach nr 11.25, 11.26, 11.24, 11.23, 11.22, pod adresem Ul. Jana Pawła II nr 11 (piętro 4/4), z powodu braku mieszkańców
G	W mieszkaniach nr 12.16, 12.15 pod adresem Ul. Jana Pawła II nr 12 (piętro 4/5), z powodu braku mieszkańców
H	W mieszkaniach nr 12.8, 12.20, 12.19 pod adresem Ul. Jana Pawła II nr 12 (piętro 5/5), z powodu braku mieszkańców
I	W mieszkaniach nr 43, 44 pod adresem Ul. Ruska 41-42 (piętro 6/6), z powodu braku mieszkańców

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

J	W budynku mieszkalnym pod adresem Ul. Ruska 40, z powodu Brak dostępu- brak odzewu z domofonu
K	W budynku mieszkalnym pod adresem Ul. Ruska 35, z powodu braku mieszkańców
L	W budynku usługowym pod adresem Ul. Mikołaja 46, z powodu terenu zamkniętego
M	W mieszkaniach nr 10, 12 pod adresem Ul. Św. Barbary 6, z powodu braku mieszkańców
N	Cerkiew pod adresem Ul. Mikołaja 40, z powodu terenu zamkniętego

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 4871 (77140N!) WROCŁAW STARE MIASTO SZPITAL (PWR_WROCŁAW_PLACJANAPAWLA), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :



Signed by /
Podpisano przez:

Marta Dominika
Tomczak

Date / Data: 2024-
02-01 14:09

Sprawozdanie autoryzował:

Tomasz
Zborowski

Elektronicznie podpisany
przez Tomasz Zborowski
Data: 2024.02.01 21:35:00
+01'00'

Koniec sprawozdania


Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 4871 (77140N!) WROCLAW STARE MIASTO SZPITAL
(PWR_WROCLAW_PLACJANAPAWLA)

Lokalizacja stacji



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. PWR_WROCLAW_PLACJANAPAWLA (77140N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Brak dostępu  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 4871 (77140N!) WROCŁAW STARE MIASTO SZPITAL
(PWR_WROCŁAW_PLACJANAPAWŁA)
Dokumentacja fotograficzna