



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 12119/2023/OS
Z POMIARÓW PÓŁ ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.

Numer i nazwa: 4953 (77129N!) WROCŁAW PODWALE (PWR_WROCŁAW_PODWALE)

Adres: WROCŁAW, PODWALE 37/38, Powiat m. Wrocław, WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-02-08

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości WROCŁAW, PODWALE 37/38.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 4953 (77129N!) WROCŁAW PODWALE (PWR_WROCLAW_PODWALE) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku* (Dz.U. 2022 poz. 2630).

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Strojek Michał
W pomiarach uczestniczył
Mroczyński Marcin

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na wspornikach przytwierdzonych do elewacji budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w pomieszczeniu wewnątrz budynku. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	3600	AQQQ NSN	1	20	0-12**	22.5	44262
2	800/900/1800/2100/2600	80010715 Kathrein	1	20	8-8**/8-8**/8-8**/8-8**/8-8**	23.4	4325
3	3600	AQQQ NSN	1	160	0-12**	22.5	44262
4	800/900/1800/2100/2600	80010715 Kathrein	1	160	8-8**/8-8**/8-8**/8-8**/8-8**	23.4	4325
5	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R11 Huawei	1	282	0-12**/0-12**/0-12**/0-12**/0-12**	24	17059
6	3600	AQQQ NSN	1	282	0-12**	24	45293

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Transmisja realizowana drogą kablową.

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
		Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
2024-02-08	11:40-14:20	5.9	5.7	66.5	66.3

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-07	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN2089	SW-13	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230218

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 4 listopada 2022 o numerze LWIMP/W/335/22 wydane przez Politechnika Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 4 listopada 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-12	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 15 czerwca 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-21	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1030440462	Z3- Z32.4180.152.2023.3253.4	23 października 2023

Data ważności świadectwa wzorcowania: 23 października 2033 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	DPP - w uchylonym oknie biura, piętro 4/4, ul. Podwale 38	2.0	1.7	2.2	0.08	51°6'14.8" 17°1'49.1"
2	DPP - w uchylonym oknie biura, piętro 4/4, ul. Podwale 38	2.0	2.2	2.9	0.1	51°6'14.0" 17°1'49.4"
3	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4/4, ul. Podwale 38	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°6'14.0" 17°1'48.7"
4	DPP - w uchylonym oknie klatki	2.0	2.3	3	0.11	51°6'14.4" 17°1'49.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	schodowej, piętro 4/4, ul. Podwale 38					
5	DPP - w uchylonym oknie biura, piętro 4/4, ul. Podwale 38	2.0	2.1	2.7	0.1	51°6'15.1" 17°1'48.7"
6	DPP - w uchylonym oknie biura, piętro 3/4, ul. Podwale 37/38	2.0	1.5	1.9	0.07	51°6'15.5" 17°1'48.0"
7	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 3/4, ul. Podwale 37	2.0	1.2	1.6	0.06	51°6'15.5" 17°1'47.3"
8	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 3/4, ul. Podwale 37	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°6'14.8" 17°1'47.3"
9	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 2/2, ul. Podwale 36a	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°6'14.8" 17°1'46.2"
10	PKP na az. 290° w odległości 35m od anteny sektorowej az. 282°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°6'15.1" 17°1'45.8"
11	PKP na az. 302° w odległości 34m od anteny sektorowej az. 282°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°6'15.1" 17°1'46.2"
12	PKP na az. 317° w odległości 36m od anteny sektorowej az. 282°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°6'15.5" 17°1'46.6"
13	GKP w odległości 16m od anteny sektorowej az. 282°	2.0	1.2	1.6	0.06	51°6'14.8" 17°1'46.9"
14	DPP - w uchylonym oknie mieszkania 8, piętro 4/4, ul. Świdnicka	2.0	1.7	2.2	0.08	51°6'13.3" 17°1'49.1"
15	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4/4, ul. Świdnicka	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°6'13.3" 17°1'48.4"
16	DPP - w uchylonym oknie mieszkania 7, piętro 4/4, ul. Kasprzaka 3	2.0	1.6	2.1	0.07	51°6'13.3" 17°1'46.9"
17	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4/4, ul. Kasprzaka 3	2.0	1.5	1.9	0.07	51°6'13.3" 17°1'46.6"
18	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4/4, ul. Kasprzaka 2	2.0	1.2	1.6	0.06	51°6'13.3" 17°1'47.3"
19	DPP - w uchylonym oknie biura, piętro 5/6, ul. Świdnicka 40	2.0	6.0	7.8	0.28	51°6'13.7" 17°1'50.9"
20	DPP - w uchylonym oknie biura, piętro 5/6, ul. Świdnicka 20	2.0	6.7	8.7	0.31	51°6'13.0" 17°1'50.5"
21	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4/4, ul. Kasprzaka 4	2.0	1.7	2.2	0.08	51°6'13.7" 17°1'45.8"
22	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura,	2.0	1.6	2.1	0.07	51°6'13.7" 17°1'49.1"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	piętro 4/4, ul. Świdnicka 41					
23	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4/4, ul. Świdnicka 41	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°6'13.7" 17°1'48.7"
24	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4/4, ul. Kasprzaka 1	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°6'13.0" 17°1'48.0"
25	GKP w odległości 8m od anteny sektorowej az. 20°	2.0	1.5	1.9	0.07	51°6'14.8" 17°1'49.8"
26	GKP w odległości 42m od anteny sektorowej az. 20°	2.0	2.5	3.2	0.12	51°6'15.8" 17°1'50.5"
27	GKP w odległości 83m od anteny sektorowej az. 20°	2.0	2.2	2.9	0.1	51°6'17.3" 17°1'51.2"
28	GKP w odległości 119m od anteny sektorowej az. 20°	2.0	2.0	2.6	0.09	51°6'18.4" 17°1'51.6"
29	GKP w odległości 39m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	2.3	3	0.11	51°6'13.3" 17°1'50.2"
30	GKP w odległości 5m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	1.4	1.8	0.06	51°6'14.4" 17°1'49.8"
31	GKP w odległości 82m od anteny sektorowej az. 160°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°6'12.2" 17°1'50.9"
32	GKP w odległości 123m od anteny sektorowej az. 160°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°6'10.8" 17°1'51.6"
33	GKP w odległości 45m od anteny sektorowej az. 282°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°6'14.8" 17°1'45.5"
34	GKP w odległości 84m od anteny sektorowej az. 282°	2.0	1.6	2.1	0.07	51°6'15.1" 17°1'43.3"
35	GKP w odległości 127m od anteny sektorowej az. 282°	2.0	1.4	1.8	0.06	51°6'15.5" 17°1'41.2"
36	PKP na az. 13° w odległości 34m od anteny sektorowej az. 20°	2.0	2.2	2.9	0.1	51°6'15.8" 17°1'50.2"
37	PKP na az. 360° w odległości 30m od anteny sektorowej az. 20°	2.0	1.8	2.3	0.08	51°6'15.5" 17°1'49.4"
38	PKP na az. 345° w odległości 32m od anteny sektorowej az. 20°	2.0	1.6	2.1	0.07	51°6'15.5" 17°1'49.1"
39	PKP na az. 27° w odległości 37m od anteny sektorowej az. 20°	2.0	2.2	2.9	0.1	51°6'15.8" 17°1'50.5"
40	PKP na az. 40° w odległości 42m od anteny sektorowej az. 20°	2.0	1.7	2.2	0.08	51°6'15.8" 17°1'50.9"
41	PKP na az. 55° w odległości 42m od	2.0	1.6	2.1	0.07	51°6'15.5" 17°1'51.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	anteny sektorowej az. 20°					
42	PKP na az. 167° w odległości 39m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	2.2	2.9	0.1	51°6'13.3" 17°1'50.2"
43	PKP na az. 153° w odległości 34m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	2.1	2.7	0.1	51°6'13.7" 17°1'50.5"
44	PKP na az. 181° w odległości 24m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	1.3	1.7	0.06	51°6'13.7" 17°1'49.4"
45	PKP na az. 140° w odległości 28m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	1.9	2.5	0.09	51°6'13.7" 17°1'50.5"
46	PKP na az. 125° w odległości 26m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	1.8	2.3	0.08	51°6'14.0" 17°1'50.5"
47	PKP na az. 195° w odległości 36m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	1.2	1.6	0.06	51°6'13.3" 17°1'49.1"
48	PKP na az. 247° w odległości 14m od anteny sektorowej az. 282°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°6'14.4" 17°1'46.9"
49	PKP na az. 263° w odległości 21m od anteny sektorowej az. 282°	2.0	1.2	1.6	0.06	51°6'14.4" 17°1'46.6"
50	PKP na az. 275° w odległości 21m od anteny sektorowej az. 282°	2.0	1.2	1.6	0.06	51°6'14.8" 17°1'46.6"
51	PKP na az. 289° w odległości 21m od anteny sektorowej az. 282°	2.0	1.2	1.6	0.06	51°6'14.8" 17°1'46.6"
52	PKP na az. 302° w odległości 21m od anteny sektorowej az. 282°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°6'15.1" 17°1'46.6"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	DPP - w uchylonym oknie biura, piętro 4/4, ul. Podwale 38	2.0	0.005	0.006	0.08	51°6'14.8" 17°1'49.1"
2	DPP - w uchylonym oknie biura, piętro 4/4, ul. Podwale 38	2.0	0.006	0.008	0.1	51°6'14.0" 17°1'49.4"
3	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4/4, ul. Podwale 38	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°6'14.0" 17°1'48.7"
4	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4/4, ul. Podwale 38	2.0	0.006	0.008	0.11	51°6'14.4" 17°1'49.4"
5	DPP - w uchylonym oknie biura, piętro 4/4, ul. Podwale 38	2.0	0.006	0.007	0.1	51°6'15.1" 17°1'48.7"
6	DPP - w uchylonym oknie biura, piętro 3/4, ul. Podwale 37/38	2.0	0.004	0.005	0.07	51°6'15.5" 17°1'48.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 3/4, ul. Podwale 37	2.0	0.003	0.004	0.06	51°6'15.5" 17°1'47.3"
8	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 3/4, ul. Podwale 37	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°6'14.8" 17°1'47.3"
9	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 2/2, ul. Podwale 36a	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°6'14.8" 17°1'46.2"
10	PKP na az. 290° w odległości 35m od anteny sektorowej az. 282°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°6'15.1" 17°1'45.8"
11	PKP na az. 302° w odległości 34m od anteny sektorowej az. 282°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°6'15.1" 17°1'46.2"
12	PKP na az. 317° w odległości 36m od anteny sektorowej az. 282°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°6'15.5" 17°1'46.6"
13	GKP w odległości 16m od anteny sektorowej az. 282°	2.0	0.003	0.004	0.06	51°6'14.8" 17°1'46.9"
14	DPP - w uchylonym oknie mieszkania 8, piętro 4/4, ul. Świdnicka	2.0	0.005	0.006	0.08	51°6'13.3" 17°1'49.1"
15	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4/4, ul. Świdnicka	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°6'13.3" 17°1'48.4"
16	DPP - w uchylonym oknie mieszkania 7, piętro 4/4, ul. Kasprzaka 3	2.0	0.004	0.006	0.08	51°6'13.3" 17°1'46.9"
17	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4/4, ul. Kasprzaka 3	2.0	0.004	0.005	0.07	51°6'13.3" 17°1'46.6"
18	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4/4, ul. Kasprzaka 2	2.0	0.003	0.004	0.06	51°6'13.3" 17°1'47.3"
19	DPP - w uchylonym oknie biura, piętro 5/6, ul. Świdnicka 40	2.0	0.016	0.021	0.28	51°6'13.7" 17°1'50.9"
20	DPP - w uchylonym oknie biura, piętro 5/6, ul. Świdnicka 20	2.0	0.018	0.023	0.32	51°6'13.0" 17°1'50.5"
21	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4/4, ul. Kasprzaka 4	2.0	0.005	0.006	0.08	51°6'13.7" 17°1'45.8"
22	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, piętro 4/4, ul. Świdnicka 41	2.0	0.004	0.006	0.08	51°6'13.7" 17°1'49.1"
23	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4/4, ul. Świdnicka 41	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°6'13.7" 17°1'48.7"
24	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4/4, ul. Kasprzaka 1	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°6'13.0" 17°1'48.0"
25	GKP w odległości 8m od anteny sektorowej az. 20°	2.0	0.004	0.005	0.07	51°6'14.8" 17°1'49.8"
26	GKP w odległości 42m od anteny sektorowej az. 20°	2.0	0.007	0.009	0.12	51°6'15.8" 17°1'50.5"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

27	GKP w odległości 83m od anteny sektorowej az. 20°	2.0	0.006	0.008	0.1	51°6'17.3" 17°1'51.2"
28	GKP w odległości 119m od anteny sektorowej az. 20°	2.0	0.005	0.007	0.09	51°6'18.4" 17°1'51.6"
29	GKP w odległości 39m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	0.006	0.008	0.11	51°6'13.3" 17°1'50.2"
30	GKP w odległości 5m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	0.004	0.005	0.07	51°6'14.4" 17°1'49.8"
31	GKP w odległości 82m od anteny sektorowej az. 160°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°6'12.2" 17°1'50.9"
32	GKP w odległości 123m od anteny sektorowej az. 160°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°6'10.8" 17°1'51.6"
33	GKP w odległości 45m od anteny sektorowej az. 282°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°6'14.8" 17°1'45.5"
34	GKP w odległości 84m od anteny sektorowej az. 282°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°6'15.1" 17°1'43.3"
35	GKP w odległości 127m od anteny sektorowej az. 282°	2.0	0.004	0.005	0.07	51°6'15.5" 17°1'41.2"
36	PKP na az. 13° w odległości 34m od anteny sektorowej az. 20°	2.0	0.006	0.008	0.1	51°6'15.8" 17°1'50.2"
37	PKP na az. 360° w odległości 30m od anteny sektorowej az. 20°	2.0	0.005	0.006	0.08	51°6'15.5" 17°1'49.4"
38	PKP na az. 345° w odległości 32m od anteny sektorowej az. 20°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°6'15.5" 17°1'49.1"
39	PKP na az. 27° w odległości 37m od anteny sektorowej az. 20°	2.0	0.006	0.008	0.1	51°6'15.8" 17°1'50.5"
40	PKP na az. 40° w odległości 42m od anteny sektorowej az. 20°	2.0	0.005	0.006	0.08	51°6'15.8" 17°1'50.9"
41	PKP na az. 55° w odległości 42m od anteny sektorowej az. 20°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°6'15.5" 17°1'51.2"
42	PKP na az. 167° w odległości 39m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	0.006	0.008	0.1	51°6'13.3" 17°1'50.2"
43	PKP na az. 153° w odległości 34m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	0.006	0.007	0.1	51°6'13.7" 17°1'50.5"
44	PKP na az. 181° w odległości 24m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	0.003	0.004	0.06	51°6'13.7" 17°1'49.4"
45	PKP na az. 140° w odległości 28m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	0.005	0.007	0.09	51°6'13.7" 17°1'50.5"
46	PKP na az. 125° w odległości 26m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	0.005	0.006	0.08	51°6'14.0" 17°1'50.5"
47	PKP na az. 195° w odległości 36m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	0.003	0.004	0.06	51°6'13.3" 17°1'49.1"
48	PKP na az. 247° w odległości 14m od	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°6'14.4" 17°1'46.9"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	anteny sektorowej az. 282°					
49	PKP na az. 263° w odległości 21m od anteny sektorowej az. 282°	2.0	0.003	0.004	0.06	51°6'14.4" 17°1'46.6"
50	PKP na az. 275° w odległości 21m od anteny sektorowej az. 282°	2.0	0.003	0.004	0.06	51°6'14.8" 17°1'46.6"
51	PKP na az. 289° w odległości 21m od anteny sektorowej az. 282°	2.0	0.003	0.004	0.06	51°6'14.8" 17°1'46.6"
52	PKP na az. 302° w odległości 21m od anteny sektorowej az. 282°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°6'15.1" 17°1'46.6"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 29.8% dla częstotliwości do 4 GHz

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	W budynku biurowym pod adresem Podwale 36a, kancelaria prawna, z powodu braku zgody właściciela na wykonanie pomiaru
B	Budynek przedszkola pod adresem Łąkowa 2a, z powodu braku zgody właściciela na wykonanie pomiaru

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 4953 (77129N!) WROCŁAW PODWALE (PWR_WROCŁAW_PODWALE), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Sprawozdanie autoryzował:



Signed by /
Podpisano przez:

Barbara
Stelmaszyk


Date / Data:
2024-02-12 19:21

**Tomasz
Zborowski**

Elektronicznie
podpisany przez
Tomasz Zborowski
Data: 2024.02.13
14:20:11 +01'00'

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
4953 (77129N!) WROCLAW PODWALE (PWR_WROCLAW_PODWALE)
Lokalizacja instalacji



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. PWR_WROCLAW_PODWALE (77129N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Brak dostępu  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
4953 (77129N!) WROCLAW PODWALE (PWR_WROCLAW_PODWALE)

Dokumentacja fotograficzna