



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 5538/2024/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 46168 (76168N!) PWR_WROCLAW_JERZMANOWSKA
Adres: WROCŁAW, PŁUŻNA 23, Powiat m. Wrocław, WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-07-23

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości WROCLAW, PŁUŻNA 23.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 46168 (76168N!) PWR_WROCLAW_JERZMANOWSKA w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Strojek Michał
Mroczyński Marcin

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży strunobetonowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze u podstawy wieży. Wokół instalacji znajdują się tereny rolnicze.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/2600	ATR4518R6 Huawei	1	110	0-12**/-1-11**	25	13871
2	3600	AQQQ NSN	1	110	0-12**	25	23174
3	900/1800/2100	ATR4518R6 Huawei	1	110	1-13**/-1-11**/-1-11**	40	18999
4	800/2600	ATR4518R6 Huawei	1	230	0-12**/-1-11**	25	13871
5	3600	AQQQ NSN	1	230	0-12**	25	23174
6	900/1800/2100	ATR4518R6 Huawei	1	230	0-12**/-1-11**/-1-11**	40	18999
7	800/2600	ATR4518R6 Huawei	1	350	0-12**/0-12**	25	13871
8	3600	AQQQ NSN	1	350	0-12**	25	23174
9	900/1800/2100	ATR4518R6 Huawei	1	350	2-14**/1-13**/1-13**	40	18999

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Warunki pracy				znamionowe			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	NEC iPasolink 100E Harris Stratex	38	4	VHLP1-38 Andrew	0.3	36	36.9
2.	NEC iPasolink 200 Harris Stratex	38	15	VHLP1-38 Andrew	0.3	40	38.1
3.	RTN 380AX DC 70/80GHz 500MHz Huawei	80	1779	A80D03 Huawei	0.3	79	37.6
4.	NEC iPasolink 100E Harris Stratex	38	15	VHLP1-38 Andrew	0.3	80	38
5.	NEC iPasolink 100E Harris Stratex	38	708	VHLP1-38 Andrew	0.3	127	38.2

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Warunki pracy				znamionowe			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
6.	NEC iPasolink 100E Harris Stratex	38	15	VHLP1-38 Andrew	0.3	190	38.2
7.	NP CTR 600 18GHz 28MHz Harris Stratex	18	742	VHLP2-18 Andrew	0.6	258	37.2
8.	NP ERICSSON ML 6363 23GHz 28MHz / NP ERICSSON ML 6352 R2+ 70/80GHz 250MHz Ericsson	23/80	1446/5371	ANT2/2_0.6 23/80 HP/HP Ericsson	0.6	298	37.2
9.	NEC iPasolink 100E Harris Stratex	38	15	VHLP1-38 Andrew	0.3	353	37.3
10.	NEC iPasolink 200 Harris Stratex	38	12	VHLP1-38 Andrew	0.3	357	36.9

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm- dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
		Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
2024-07-23	12:20-13:40	24.0	24.6	50.0	49.3

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-07	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN2089	SW-13	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230218

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 4 listopada 2022 o numerze LWiMP/W/335/22 wydane przez Politechnika Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 4 listopada 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-07	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN2089	SW-14	Wavecontrol	Sonda WPF3-HP	22WP030447

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 4 listopada 2022 o numerze LWiMP/W/335/22 wydane przez Politechnika Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 4 listopada 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-12	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 15 czerwca 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-03	Leica	Dalmierz Leica Disto X310	843810401	1146.3-M11-4180-396/15	8 kwietnia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 8 kwietnia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent		Model		
	UBlox		MAX-M8Q		

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}			Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SW-13	Sonda SW-14	SUMA			
1	GKP w odległości 17m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	1.8	1.8	1.8	2.3	0.08	51°7'26.0" 16°52'26.0"
2	GKP w odległości 42m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	2.2	2.2	2.2	2.9	0.1	51°7'25.3" 16°52'25.0"
3	GKP w odległości 74m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	51°7'24.6" 16°52'23.9"
4	GKP w odległości 29m od anteny radioliniowej az. 258°	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	51°7'26.0" 16°52'25.3"
5	GKP w odległości 53m od anteny radioliniowej az. 258°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	51°7'26.0" 16°52'23.9"
6	GKP w odległości 27m od anteny radioliniowej az. 298°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	51°7'26.8" 16°52'25.3"
7	GKP w odległości 56m od anteny radioliniowej az. 298°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	51°7'27.1" 16°52'24.2"
8	GKP w odległości 14m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	51°7'26.8" 16°52'26.8"
9	GKP w odległości 76m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	1.8	1.8	1.8	2.3	0.08	51°7'28.6" 16°52'26.0"
10	GKP w odległości 21m od anteny radioliniowej az. 353°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	51°7'27.1" 16°52'26.8"
11	GKP w odległości 19m od anteny radioliniowej az. 357°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	51°7'27.1" 16°52'26.8"
12	GKP w odległości 40m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	2.0	2.0	2.0	2.6	0.09	51°7'27.5" 16°52'26.4"
13	GKP w odległości 44m od anteny radioliniowej az. 353°	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	51°7'27.8" 16°52'26.4"
14	GKP w odległości 46m od anteny radioliniowej az. 357°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	51°7'27.8" 16°52'26.8"
15	GKP w odległości 19m od anteny radioliniowej az. 40°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	51°7'26.8" 16°52'27.5"
16	GKP w odległości 53m od anteny radioliniowej az. 40°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	51°7'27.5" 16°52'28.6"
17	GKP w odległości 54m od anteny radioliniowej az. 36°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	51°7'27.8" 16°52'28.6"
18	GKP w odległości 17m od anteny radioliniowej az. 36°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	51°7'26.8" 16°52'27.5"
19	GKP w odległości 31m od anteny radioliniowej az. 80° oraz az. 79°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	51°7'26.4" 16°52'28.6"
20	GKP w odległości 97m od anteny radioliniowej az. 80° oraz az. 79°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	51°7'26.8" 16°52'31.4"
21	GKP w odległości 76m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	1.1	1.1	1.1	1.4	0.05	51°7'25.3" 16°52'30.7"
22	GKP w odległości 39m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	51°7'25.7" 16°52'28.9"
23	GKP w odległości 76m od anteny radioliniowej az. 127°	2.0	1.1	1.1	1.1	1.4	0.05	51°7'25.0" 16°52'30.0"
24	GKP w odległości 36m od anteny radioliniowej az. 127°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	51°7'25.7" 16°52'28.2"
25	GKP w odległości 25m od anteny radioliniowej az. 190°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	51°7'25.3" 16°52'26.4"
26	GKP w odległości 52m od anteny radioliniowej az. 190°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	51°7'24.6" 16°52'26.4"
-	GKP w odległości 230m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	2.0	2.0	2.0	2.6	0.09	51°7'21.4" 16°52'17.8"
-	GKP w odległości 200m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	51°7'32.9" 16°52'25.0"
-	GKP w odległości 240m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	2.0	2.0	2.0	2.6	0.09	51°7'23.5" 16°52'38.3"
30	PKP na az. 195° w odległości 22m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	51°7'25.7" 16°52'26.4"
31	PKP na az. 210° w odległości 22m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	51°7'25.7" 16°52'26.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

32	PKP na az. 223° w odległości 23m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	51°7'25.7" 16°52'26.0"
33	PKP na az. 237° w odległości 22m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	1.9	1.9	1.9	2.5	0.09	51°7'26.0" 16°52'25.7"
34	PKP na az. 250° w odległości 21m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	51°7'26.0" 16°52'25.7"
35	PKP na az. 265° w odległości 22m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	51°7'26.0" 16°52'25.7"
36	PKP na az. 315° w odległości 21m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	51°7'26.8" 16°52'26.0"
37	PKP na az. 330° w odległości 22m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	51°7'27.1" 16°52'26.0"
38	PKP na az. 343° w odległości 23m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	51°7'27.1" 16°52'26.4"
39	PKP na az. 357° w odległości 25m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	51°7'27.1" 16°52'26.8"
40	PKP na az. 10° w odległości 24m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	51°7'27.1" 16°52'27.1"
41	PKP na az. 25° w odległości 24m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	51°7'27.1" 16°52'27.1"
42	PKP na az. 75° w odległości 26m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	51°7'26.4" 16°52'28.2"
43	PKP na az. 90° w odległości 25m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	51°7'26.4" 16°52'28.2"
44	PKP na az. 103° w odległości 25m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	51°7'26.0" 16°52'28.2"
45	PKP na az. 117° w odległości 26m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	51°7'26.0" 16°52'28.2"
46	PKP na az. 130° w odległości 26m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	51°7'25.7" 16°52'27.8"
47	PKP na az. 145° w odległości 26m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	51°7'25.7" 16°52'27.5"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹			Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SW-13	Sonda SW-14	SUMA			
1	GKP w odległości 17m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	51°7'26.0" 16°52'26.0"
2	GKP w odległości 42m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.006	0.006	0.006	0.008	0.1	51°7'25.3" 16°52'25.0"
3	GKP w odległości 74m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°7'24.6" 16°52'23.9"
4	GKP w odległości 29m od anteny radioliniowej az. 258°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	51°7'26.0" 16°52'25.3"
5	GKP w odległości 53m od anteny radioliniowej az. 258°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°7'26.0" 16°52'23.9"
6	GKP w odległości 27m od anteny radioliniowej az. 298°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°7'26.8" 16°52'25.3"
7	GKP w odległości 56m od anteny radioliniowej az. 298°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	51°7'27.1" 16°52'24.2"
8	GKP w odległości 14m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°7'26.8" 16°52'26.8"
9	GKP w odległości 76m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	51°7'28.6" 16°52'26.0"
10	GKP w odległości 21m od anteny radioliniowej az. 353°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°7'27.1" 16°52'26.8"
11	GKP w odległości 19m od anteny radioliniowej az. 357°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°7'27.1" 16°52'26.8"
12	GKP w odległości 40m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.007	0.09	51°7'27.5" 16°52'26.4"
13	GKP w odległości 44m od anteny radioliniowej az. 353°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	51°7'27.8" 16°52'26.4"
14	GKP w odległości 46m od anteny radioliniowej az. 357°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.006	0.08	51°7'27.8" 16°52'26.8"
15	GKP w odległości 19m od anteny radioliniowej az. 40°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°7'26.8" 16°52'27.5"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

16	GKP w odległości 53m od anteny radioliniowej az. 40°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.006	0.08	51°7'27.5" 16°52'28.6"
17	GKP w odległości 54m od anteny radioliniowej az. 36°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.006	0.08	51°7'27.8" 16°52'28.6"
18	GKP w odległości 17m od anteny radioliniowej az. 36°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°7'26.8" 16°52'27.5"
19	GKP w odległości 31m od anteny radioliniowej az. 80° oraz az. 79°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°7'26.4" 16°52'28.6"
20	GKP w odległości 97m od anteny radioliniowej az. 80° oraz az. 79°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.006	0.08	51°7'26.8" 16°52'31.4"
21	GKP w odległości 76m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.05	51°7'25.3" 16°52'30.7"
22	GKP w odległości 39m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°7'25.7" 16°52'28.9"
23	GKP w odległości 76m od anteny radioliniowej az. 127°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.05	51°7'25.0" 16°52'30.0"
24	GKP w odległości 36m od anteny radioliniowej az. 127°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°7'25.7" 16°52'28.2"
25	GKP w odległości 25m od anteny radioliniowej az. 190°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°7'25.3" 16°52'26.4"
26	GKP w odległości 52m od anteny radioliniowej az. 190°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	51°7'24.6" 16°52'26.4"
-	GKP w odległości 230m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.007	0.09	51°7'21.4" 16°52'17.8"
-	GKP w odległości 200m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.006	0.08	51°7'32.9" 16°52'25.0"
-	GKP w odległości 240m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.007	0.09	51°7'23.5" 16°52'38.3"
30	PKP na az. 195° w odległości 22m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°7'25.7" 16°52'26.4"
31	PKP na az. 210° w odległości 22m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.006	0.08	51°7'25.7" 16°52'26.0"
32	PKP na az. 223° w odległości 23m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°7'25.7" 16°52'26.0"
33	PKP na az. 237° w odległości 22m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.007	0.09	51°7'26.0" 16°52'25.7"
34	PKP na az. 250° w odległości 21m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	51°7'26.0" 16°52'25.7"
35	PKP na az. 265° w odległości 22m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°7'26.0" 16°52'25.7"
36	PKP na az. 315° w odległości 21m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°7'26.8" 16°52'26.0"
37	PKP na az. 330° w odległości 22m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.006	0.08	51°7'27.1" 16°52'26.0"
38	PKP na az. 343° w odległości 23m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°7'27.1" 16°52'26.4"
39	PKP na az. 357° w odległości 25m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.006	0.08	51°7'27.1" 16°52'26.8"
40	PKP na az. 10° w odległości 24m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°7'27.1" 16°52'27.1"
41	PKP na az. 25° w odległości 24m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°7'27.1" 16°52'27.1"
42	PKP na az. 75° w odległości 26m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°7'26.4" 16°52'28.2"
43	PKP na az. 90° w odległości 25m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°7'26.4" 16°52'28.2"
44	PKP na az. 103° w odległości 25m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.006	0.08	51°7'26.0" 16°52'28.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

45	PKP na az. 117° w odległości 26m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.006	0.08	51°7'26.0" 16°52'28.2"
46	PKP na az. 130° w odległości 26m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°7'25.7" 16°52'27.8"
47	PKP na az. 145° w odległości 26m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	51°7'25.7" 16°52'27.5"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy
PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy
¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody
² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego
³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.
⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.
⁵ maksymalna wartość chwilowa
Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.
Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio:
sonda SW-13: 29.8% dla częstotliwości do 4 GHz, sonda SW-14: 31.2% dla częstotliwości do 4 GHz

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 46168 (76168N!) PWR_WROCLAW_JERZMANOWSKA, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :



Signed by /
Podpisano przez:

Anna Kacperska

Date / Data:
2024-07-29
09:23

Sprawozdanie autoryzował:




Signed by /
Podpisano przez:

Agnieszka
Harbacewicz

Date / Data: 2024-
07-30 12:24


Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 46168 (76168N!) PWR_WROCLAW_JERZMANOWSKA
Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. PWR_WROCLAW_JERZMANOWSKA (76168N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Brak dostępu  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 46168 (76168N!) PWR_WROCLAW_JERZMANOWSKA
Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej