



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 8655/2024/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 77579 (77579N!) PWR_WROCLAW_ALEJAPIASTOW
(PWR_WROCLAW_ALEJAPIASTOW)
Adres: WROCŁAW, GRABISZYŃSKA 337c, Powiat m. Wrocław, WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-11-07

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości WROCLAW, GRABISZYŃSKA 337c.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 77579 (77579N!) PWR_WROCLAW_ALEJAPIASTOW (PWR_WROCLAW_ALEJAPIASTOW) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Strojek Michał
Mroczyński Marcin

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono Wieża rurowa. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor u podstawy wieży. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/1800/2100/2600	ATR4518R6v06 Huawei	1	40	0-7**/ 0-7**/ 0-7**/ 0-7**/ 0-7**	28.7	22039
2	800/900/1800/2100/2600	ATR4518R6v06 Huawei	1	150	0-7**/ 0-7**/ 0-7**/ 0-7**/ 0-7**	28.7	22039
3	800/900/1800/2100/2600	ATR4518R6v06 Huawei	1	220	0-7**/ 0-7**/ 0-7**/ 0-7**/ 0-7**	28.7	22039

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Warunki pracy				znamionowe			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	RTN 380AX DC 70/80GHz 250MHz Huawei	80	1779	A80D03 Huawei	0.3	172	37

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
		Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
2024-11-07	13:20-15:00	6.1	6.0	70.2	70.4

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-02	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN1955	SW-03	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230195

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 5 lipca 2024 o numerze LWiMP/W/245/24 wydane przez Politechnika Wrocławską.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 5 lipca 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-02	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN1955	SW-04	Wavecontrol	Sonda WPF3-HP	22WP030432

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 5 lipca 2024 o numerze LWiMP/W/245/24 wydane przez Politechnika Wrocławską.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 5 lipca 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-12	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 15 czerwca 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-14	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1061811178	L4-L41.4180.14.2017.3086.2	1 września 2017

Data ważności świadectwa wzorcowania: 1 września 2027 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}			Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SW-03	Sonda SW-04	Wartość			
1	GKP w odległości 8m od anteny sektorowej az. 40°	2.0	1.8	1.8	1.8	2.4	0.08	51°5'9.2" 16°58'18.1"
2	GKP w odległości 40m od anteny sektorowej az. 40°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.07	51°5'10.0" 16°58'19.2"
3	DPP - na balkonie budynku mieszkalnego, piętro 1/1, Grabiszyńska 337c, Wrocław	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	51°5'9.2" 16°58'18.1"
4	PKP na az. 132° w odległości 6m od anteny sektorowej az. 150°	2.0	2.0	2.0	2.0	2.6	0.09	51°5'8.9" 16°58'18.1"
5	PKP na az. 285° w odległości 31m od anteny sektorowej az. 40°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	51°5'9.2" 16°58'16.0"
6	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, Grabiszyńska 337 D/1, Wrocław	2.0	2.2	2.2	2.2	2.9	0.1	51°5'8.5" 16°58'16.3"
7	DPP - w uchylonym oknie budynku mieszkalnego, na parterze, Grabiszyńska 337 D/2, Wrocław	2.0	2.5	2.5	2.5	3.3	0.12	51°5'8.2" 16°58'16.3"
8	DPP - w uchylonym oknie	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	51°5'8.5" 16°58'15.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	budynku mieszkalnego, na parterze, Grabiszyńska 337 DA/1, Wrocław							
9	GKP w odległości 25m od anteny sektorowej az. 220°	2.0	1.8	1.8	1.8	2.4	0.08	51°5'8.2" 16°58'17.0"
10	GKP w odległości 52m od anteny sektorowej az. 220°	2.0	2.2	2.2	2.2	2.9	0.1	51°5'7.4" 16°58'16.0"
11	GKP w odległości 88m od anteny sektorowej az. 220°	2.0	1.8	1.8	1.8	2.4	0.08	51°5'6.7" 16°58'14.9"
12	DPP - w uchylonym oknie budynku mieszkalnego, piętro 1/1, Grabiszyńska 337 B, Wrocław	2.0	2.2	2.2	2.2	2.9	0.1	51°5'9.2" 16°58'19.6"
13	DPP - na balkonie budynku mieszkalnego, piętro 1/1, Grabiszyńska 337 B, Wrocław	2.0	2.5	2.5	2.5	3.3	0.12	51°5'9.2" 16°58'19.6"
14	DPP - w uchylonym oknie budynku mieszkalnego, piętro 1/1, Grabiszyńska 337 A, Wrocław	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	51°5'8.5" 16°58'21.0"
15	PKP na az. 110° w odległości 62m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°5'8.2" 16°58'20.6"
16	PKP na az. 129° w odległości 65m od anteny sektorowej az. 150°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.07	51°5'7.4" 16°58'20.3"
17	DPP - na tarasie budynku mieszkalnego, na parterze, Grabiszyńska 341, Wrocław	2.0	2.7	2.7	2.7	3.5	0.13	51°5'7.4" 16°58'18.8"
18	GKP w odległości 25m od anteny sektorowej az. 150°	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	51°5'8.2" 16°58'18.5"
19	GKP w odległości 47m od anteny sektorowej az. 150°	2.0	2.5	2.5	2.5	3.3	0.12	51°5'7.4" 16°58'18.8"
20	GKP w odległości 90m od anteny sektorowej az. 150°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.07	51°5'6.4" 16°58'19.9"
21	GKP w odległości 26m od anteny radioliniowej az. 172°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	51°5'8.2" 16°58'17.8"
22	GKP w odległości 55m od anteny radioliniowej az. 172°	2.0	2.1	2.1	2.1	2.7	0.1	51°5'7.1" 16°58'18.1"
23	PKP na az. 192° w odległości 48m od anteny sektorowej az.	2.0	2.5	2.5	2.5	3.3	0.12	51°5'7.4" 16°58'17.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	220° przed posesją.							
-	GKP w odległości 228m od anteny sektorowej az. 150°	2.0	2.8	2.8	2.8	3.7	0.13	51°5'2.4" 16°58'23.5"
25	GKP w odległości 91m od anteny sektorowej az. 40°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°5'11.0" 16°58'20.6"
-	GKP w odległości 188m od anteny sektorowej az. 40°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°5'13.6" 16°58'23.9"
-	GKP w odległości 246m od anteny sektorowej az. 220°	2.0	2.2	2.2	2.2	2.9	0.1	51°5'2.8" 16°58'9.5"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹			Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SW-03	Sonda SW-04	Wartość			
1	GKP w odległości 8m od anteny sektorowej az. 40°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.09	51°5'9.2" 16°58'18.1"
2	GKP w odległości 40m od anteny sektorowej az. 40°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°5'10.0" 16°58'19.2"
3	DPP - na balkonie budynku mieszkalnego, piętro 1/1, Grabiszyńska 337c, Wrocław	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	51°5'9.2" 16°58'18.1"
4	PKP na az. 132° w odległości 6m od anteny sektorowej az. 150°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.007	0.09	51°5'8.9" 16°58'18.1"
5	PKP na az. 285° w odległości 31m od anteny sektorowej az. 40°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	51°5'9.2" 16°58'16.0"
6	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, Grabiszyńska 337 D/1, Wrocław	2.0	0.006	0.006	0.006	0.008	0.1	51°5'8.5" 16°58'16.3"
7	DPP - w uchylonym oknie budynku mieszkalnego, na parterze, Grabiszyńska 337 D/2, Wrocław	2.0	0.007	0.007	0.007	0.009	0.12	51°5'8.2" 16°58'16.3"
8	DPP - w uchylonym	2.0	0.003	0.003	0.003	0.005	0.06	51°5'8.5" 16°58'15.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	oknie budynku mieszkalnego, na parterze, Grabiszyńska 337 DA/1, Wrocław							
9	GKP w odległości 25m od anteny sektorowej az. 220°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.09	51°5'8.2" 16°58'17.0"
10	GKP w odległości 52m od anteny sektorowej az. 220°	2.0	0.006	0.006	0.006	0.008	0.1	51°5'7.4" 16°58'16.0"
11	GKP w odległości 88m od anteny sektorowej az. 220°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.09	51°5'6.7" 16°58'14.9"
12	DPP - w uchylonym oknie budynku mieszkalnego, piętro 1/1, Grabiszyńska 337 B, Wrocław	2.0	0.006	0.006	0.006	0.008	0.1	51°5'9.2" 16°58'19.6"
13	DPP - na balkonie budynku mieszkalnego, piętro 1/1, Grabiszyńska 337 B, Wrocław	2.0	0.007	0.007	0.007	0.009	0.12	51°5'9.2" 16°58'19.6"
14	DPP - w uchylonym oknie budynku mieszkalnego, piętro 1/1, Grabiszyńska 337 A, Wrocław	2.0	0.003	0.003	0.003	0.005	0.06	51°5'8.5" 16°58'21.0"
15	PKP na az. 110° w odległości 62m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°5'8.2" 16°58'20.6"
16	PKP na az. 129° w odległości 65m od anteny sektorowej az. 150°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°5'7.4" 16°58'20.3"
17	DPP - na tarasie budynku mieszkalnego, na parterze, Grabiszyńska 341, Wrocław	2.0	0.007	0.007	0.007	0.009	0.13	51°5'7.4" 16°58'18.8"
18	GKP w odległości 25m od anteny sektorowej az. 150°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	51°5'8.2" 16°58'18.5"
19	GKP w odległości 47m od anteny sektorowej az. 150°	2.0	0.007	0.007	0.007	0.009	0.12	51°5'7.4" 16°58'18.8"
20	GKP w odległości 90m od anteny	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°5'6.4" 16°58'19.9"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 77579 (77579N!) PWR_WROCLAW_ALEJAPIASTOW (PWR_WROCLAW_ALEJAPIASTOW), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54 z późn. zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań

Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych

Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :



Signed by /
Podpisano przez:

Konrad Robert
Głowacki

Date / Data:
2024-11-08 17:32

Sprawozdanie autoryzował:



Signed by /
Podpisano przez:

Agnieszka
Harbacewicz

Date / Data: 2024-
11-12 15:42

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.


	sektorowej az. 150°							
21	GKP w odległości 26m od anteny radioliniowej az. 172°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.006	0.08	51°5'8.2" 16°58'17.8"
22	GKP w odległości 55m od anteny radioliniowej az. 172°	2.0	0.006	0.006	0.006	0.007	0.1	51°5'7.1" 16°58'18.1"
23	PKP na az. 192° w odległości 48m od anteny sektorowej az. 220° przed posesją.	2.0	0.007	0.007	0.007	0.009	0.12	51°5'7.4" 16°58'17.0"
-	GKP w odległości 228m od anteny sektorowej az. 150°	2.0	0.007	0.007	0.007	0.01	0.13	51°5'2.4" 16°58'23.5"
25	GKP w odległości 91m od anteny sektorowej az. 40°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°5'11.0" 16°58'20.6"
-	GKP w odległości 188m od anteny sektorowej az. 40°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°5'13.6" 16°58'23.9"
-	GKP w odległości 246m od anteny sektorowej az. 220°	2.0	0.006	0.006	0.006	0.008	0.1	51°5'2.8" 16°58'9.5"

Pomiarów nie wykonano:


Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	W budynku mieszkalnym pod adresem Grabiszyńska 337, z powodu braku mieszkańców
B	W budynku mieszkalnym pod adresem Grabiszyńska 339, z powodu braku mieszkańców
C	W budynku mieszkalnym pod adresem Grabiszyńska 341 E, z powodu braku mieszkańców

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy
DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy
PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy
¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody
² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego
³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.
⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.
⁵ maksymalna wartość chwilowa
Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.
Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio:
sonda SW-03: 30.6% dla częstotliwości do 4 GHz, sonda SW-04: 31.6% dla częstotliwości do 4 GHz
Pomiar wykonany metodą 2 sond, opisaną w artykule Medycyna Pracy 2015;66(5):701–712 „Optymalizacja metodyki pomiaru wieloczęstotliwościowego pola elektromagnetycznego stacji bazowych telefonii komórkowej”.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 77579 (77579N!) PWR_WROCLAW_ALEJAPIASTOW Lokalizacja instalacji
----------------	---



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. PWR_WROCLAW_ALEJAPIASTOW (77579N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Brak dostępu  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3

**Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
77579 (77579N!) PWR_WROCLAW_ALEJAPIASTOW**
Dokumentacja fotograficzna

