



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 8594/2024/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 46354 (76354N!) PWR_WROCLAW_LEGNICKA
Adres: WROCŁAW, LEGNICKA 55e, Powiat m. Wrocław, WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-11-21

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości WROCLAW, LEGNICKA 55e.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 46354 (76354N!) PWR_WROCLAW_LEGNICKA w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Surzyn Dawid
Skrobel Wojciech

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na masztach usytowanych na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor na dachu budynku. Wokół instalacji znajdują się biurowce, sklepy, tereny zielone, zabudowa wielorodzinna.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R41v06 Huawei	1	175	0-12**/0-12**/0-12**/0-12**/0-12**	27	23211
2	3600	AQQQ NSN	1	175	-1-11**	27	46348
3	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R41v06 Huawei	1	259	0-12**/0-12**/0-12**/0-12**/0-12**	27	23211
4	3600	AQQQ NSN	1	259	-1-11**	27	46348

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Transmisja realizowana drogą kablową.

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
		Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
2024-11-21	08:45-10:40	2.4	3.6	71.4	70.8

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-17	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	H-0128	S-17	Narda Safety Test Solution	Sonda EF9091	A-0056

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 29 marca 2023 o numerze LWIMP/W/131/23 wydane przez Politechnika Wrocławska.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 29 marca 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-06	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 3 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-16	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1073032163	L4-L41.4180.72.2018.1340.1	17 kwietnia 2018

Data ważności świadectwa wzorcowania: 17 kwietnia 2028 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Oznaczenie	Producent	Model	Numer fabryczny
G-06	Stonex	S7-G GIS	S7G4063010013

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe^3	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
1	DPP - za trwałe zamkniętym oknie klatki schodowej, piętro 7, Legnicka 55, Wrocław	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°7'23.9" 16°59'24.7"
2	DPP - na balkonie biura, piętro 7, Legnicka 55, Wrocław	2.0	8.1	12.2	0.43	51°7'22.8" 16°59'25.8"
3	DPP - w uchylonym oknie klatki	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°7'25.3" 16°59'23.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	schodowej, piętro 7, Legnicka 55, Wrocław					
4	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 7, Legnicka 55, Wrocław	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°7'25.0" 16°59'23.3"
5	DPP - w uchylonym oknie mieszkania 11, piętro 7, Legnicka 55, Wrocław	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°7'25.0" 16°59'22.9"
6	DPP - w uchylonym oknie biura, piętro 4, Legnicka 55, Wrocław	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°7'23.5" 16°59'24.0"
7	DPP - w uchylonym oknie biura, piętro 4, Legnicka, Wrocław	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°7'24.2" 16°59'23.6"
8	DPP - w uchylonym oknie biura, piętro 4, Legnicka, Wrocław	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°7'23.9" 16°59'22.9"
9	DPP - w uchylonym oknie biura, piętro 5, Legnicka 55, Wrocław	2.0	1.5	2.3	0.08	51°7'24.6" 16°59'22.6"
10	DPP - w uchylonym oknie Pokój socjalny, piętro 5, Legnicka 55, Wrocław	2.0	1.5	2.3	0.08	51°7'25.0" 16°59'21.5"
11	DPP - w uchylonym oknie Korytarza, piętro 5, Legnicka 55, Wrocław	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°7'25.0" 16°59'22.2"
12	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 5, Legnicka 64, Wrocław	2.0	1.3	2	0.07	51°7'23.2" 16°59'18.2"
13	DPP - w uchylonym oknie mieszkania 10, piętro 4, Legnicka 64, Wrocław	2.0	6.2	9.3	0.33	51°7'23.5" 16°59'18.2"
-	GKP w odległości 176m od anteny sektorowej az. 259°	2.0	6.5	9.8	0.35	51°7'23.2" 16°59'13.6"
15	GKP w odległości 114m od anteny sektorowej az. 259°	2.0	3.0	4.5	0.16	51°7'23.5" 16°59'16.8"
16	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 2, Legnicka 62, Wrocław	2.0	2.5	3.8	0.13	51°7'20.3" 16°59'24.4"
17	DPP - w uchylonym oknie biura, piętro 2, Legnicka 62, Wrocław	2.0	4.2	6.3	0.23	51°7'19.9" 16°59'24.7"
18	GKP w odległości 81m od anteny sektorowej az. 175°	2.0	2.0	3	0.11	51°7'20.6" 16°59'24.7"
-	GKP w odległości 207m od anteny sektorowej az. 175°	2.0	1.5	2.3	0.08	51°7'16.7" 16°59'25.4"
20	DPP - w uchylonym oknie biura, piętro 7, Legnicka 55, Wrocław	2.0	2.5	3.8	0.13	51°7'23.5" 16°59'26.5"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

21	DPP - w uchylonym oknie biura, piętro 7, Legnicka 55, Wrocław	2.0	1.8	2.7	0.1	51°7'24.2" 16°59'27.2"
22	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 7, Legnicka 55A, Wrocław	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°7'25.7" 16°59'21.8"
23	DPP - Przed wejściem do budynku	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°7'25.0" 16°59'22.6"
24	DPP - za trwale zamkniętym oknie klatki schodowej, piętro 7, Legnicka 55E, Wrocław	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°7'24.2" 16°59'25.1"
25	DPP - za trwale zamkniętym oknie klatki schodowej, piętro 7, Legnicka 55D, Wrocław	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°7'24.6" 16°59'25.4"
26	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 7, Legnicka 55A, Wrocław	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°7'26.0" 16°59'22.2"
27	GKP w odległości 17m od anteny sektorowej az. 259°	2.0	1.5	2.3	0.08	51°7'24.2" 16°59'21.5"
28	GKP w odległości 75m od anteny sektorowej az. 259°	2.0	2.1	3.2	0.11	51°7'23.9" 16°59'18.6"
29	GKP w odległości 11m od anteny sektorowej az. 175°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°7'23.2" 16°59'24.4"
30	PKP na az. 209° w odległości 11m od anteny sektorowej az. 175°	2.0	1.8	2.7	0.1	51°7'23.2" 16°59'24.0"
31	PKP na az. 194° w odległości 19m od anteny sektorowej az. 175°	2.0	1.6	2.4	0.09	51°7'22.8" 16°59'24.0"
32	PKP na az. 181° w odległości 24m od anteny sektorowej az. 175°	2.0	2.1	3.2	0.11	51°7'22.8" 16°59'24.4"
33	PKP na az. 169° w odległości 28m od anteny sektorowej az. 175°	2.0	1.9	2.9	0.1	51°7'22.4" 16°59'24.7"
34	PKP na az. 156° w odległości 33m od anteny sektorowej az. 175°	2.0	1.6	2.4	0.09	51°7'22.4" 16°59'25.1"
35	PKP na az. 139° w odległości 18m od anteny sektorowej az. 175°	2.0	1.4	2.1	0.08	51°7'22.8" 16°59'25.1"
36	PKP na az. 223° w odległości 18m od anteny sektorowej az. 259°	2.0	1.4	2.1	0.08	51°7'23.9" 16°59'21.8"
37	PKP na az. 240° w odległości 19m od anteny sektorowej az. 259°	2.0	1.7	2.6	0.09	51°7'23.9" 16°59'21.5"
38	PKP na az. 252° w odległości 26m od anteny sektorowej az. 259°	2.0	1.9	2.9	0.1	51°7'23.9" 16°59'21.1"
39	PKP na az. 266° w odległości 33m od	2.0	1.8	2.7	0.1	51°7'24.2" 16°59'20.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	anteny sektorowej az. 259°					
40	PKP na az. 279° w odległości 42m od anteny sektorowej az. 259°	2.0	1.7	2.6	0.09	51°7'24.6" 16°59'20.4"
41	PKP na az. 294° w odległości 41m od anteny sektorowej az. 259°	2.0	1.4	2.1	0.08	51°7'25.0" 16°59'20.4"
42	PKP na az. 267° w odległości 33m od anteny sektorowej az. 175°	2.0	1.6	2.4	0.09	51°7'23.5" 16°59'22.9"
43	PKP na az. 296° w odległości 67m od anteny sektorowej az. 259°	2.0	1.3	2	0.07	51°7'25.3" 16°59'19.3"
44	PKP - Przed wejściem do budynku	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°7'25.0" 16°59'21.1"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	DPP - za trwale zamkniętym oknie klatki schodowej, piętro 7, Legnicka 55, Wrocław	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°7'23.9" 16°59'24.7"
2	DPP - na balkonie biura, piętro 7, Legnicka 55, Wrocław	2.0	0.021	0.032	0.44	51°7'22.8" 16°59'25.8"
3	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 7, Legnicka 55, Wrocław	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°7'25.3" 16°59'23.6"
4	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 7, Legnicka 55, Wrocław	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°7'25.0" 16°59'23.3"
5	DPP - w uchylonym oknie mieszkania 11, piętro 7, Legnicka 55, Wrocław	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°7'25.0" 16°59'22.9"
6	DPP - w uchylonym oknie biura, piętro 4, Legnicka 55, Wrocław	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°7'23.5" 16°59'24.0"
7	DPP - w uchylonym oknie biura, piętro 4, Legnicka, Wrocław	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°7'24.2" 16°59'23.6"
8	DPP - w uchylonym oknie biura, piętro 4, Legnicka, Wrocław	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°7'23.9" 16°59'22.9"
9	DPP - w uchylonym oknie biura, piętro 5, Legnicka 55, Wrocław	2.0	0.004	0.006	0.08	51°7'24.6" 16°59'22.6"
10	DPP - w uchylonym oknie Pokój socjalny, piętro 5, Legnicka 55, Wrocław	2.0	0.004	0.006	0.08	51°7'25.0" 16°59'21.5"
11	DPP - w uchylonym oknie Korytarza, piętro 5, Legnicka 55, Wrocław	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°7'25.0" 16°59'22.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

12	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 5, Legnicka 64, Wrocław	2.0	0.003	0.005	0.07	51°7'23.2" 16°59'18.2"
13	DPP - w uchylonym oknie mieszkania 10, piętro 4, Legnicka 64, Wrocław	2.0	0.016	0.025	0.34	51°7'23.5" 16°59'18.2"
-	GKP w odległości 176m od anteny sektorowej az. 259°	2.0	0.017	0.026	0.35	51°7'23.2" 16°59'13.6"
15	GKP w odległości 114m od anteny sektorowej az. 259°	2.0	0.008	0.012	0.16	51°7'23.5" 16°59'16.8"
16	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 2, Legnicka 62, Wrocław	2.0	0.007	0.01	0.14	51°7'20.3" 16°59'24.4"
17	DPP - w uchylonym oknie biura, piętro 2, Legnicka 62, Wrocław	2.0	0.011	0.017	0.23	51°7'19.9" 16°59'24.7"
18	GKP w odległości 81m od anteny sektorowej az. 175°	2.0	0.005	0.008	0.11	51°7'20.6" 16°59'24.7"
-	GKP w odległości 207m od anteny sektorowej az. 175°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°7'16.7" 16°59'25.4"
20	DPP - w uchylonym oknie biura, piętro 7, Legnicka 55, Wrocław	2.0	0.007	0.01	0.14	51°7'23.5" 16°59'26.5"
21	DPP - w uchylonym oknie biura, piętro 7, Legnicka 55, Wrocław	2.0	0.005	0.007	0.1	51°7'24.2" 16°59'27.2"
22	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 7, Legnicka 55A, Wrocław	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°7'25.7" 16°59'21.8"
23	DPP - Przed wejściem do budynku	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°7'25.0" 16°59'22.6"
24	DPP - za trwałe zamkniętym oknie klatki schodowej, piętro 7, Legnicka 55E, Wrocław	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°7'24.2" 16°59'25.1"
25	DPP - za trwałe zamkniętym oknie klatki schodowej, piętro 7, Legnicka 55D, Wrocław	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°7'24.6" 16°59'25.4"
26	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 7, Legnicka 55A, Wrocław	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°7'26.0" 16°59'22.2"
27	GKP w odległości 17m od anteny sektorowej az. 259°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°7'24.2" 16°59'21.5"
28	GKP w odległości 75m od anteny sektorowej az. 259°	2.0	0.006	0.008	0.11	51°7'23.9" 16°59'18.6"
29	GKP w odległości 11m od anteny sektorowej az. 175°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°7'23.2" 16°59'24.4"
30	PKP na az. 209° w odległości 11m od anteny sektorowej az. 175°	2.0	0.005	0.007	0.1	51°7'23.2" 16°59'24.0"
31	PKP na az. 194° w odległości 19m od	2.0	0.004	0.006	0.09	51°7'22.8" 16°59'24.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	anteny sektorowej az. 175°					
32	PKP na az. 181° w odległości 24m od anteny sektorowej az. 175°	2.0	0.006	0.008	0.11	51°7'22.8" 16°59'24.4"
33	PKP na az. 169° w odległości 28m od anteny sektorowej az. 175°	2.0	0.005	0.008	0.1	51°7'22.4" 16°59'24.7"
34	PKP na az. 156° w odległości 33m od anteny sektorowej az. 175°	2.0	0.004	0.006	0.09	51°7'22.4" 16°59'25.1"
35	PKP na az. 139° w odległości 18m od anteny sektorowej az. 175°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°7'22.8" 16°59'25.1"
36	PKP na az. 223° w odległości 18m od anteny sektorowej az. 259°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°7'23.9" 16°59'21.8"
37	PKP na az. 240° w odległości 19m od anteny sektorowej az. 259°	2.0	0.005	0.007	0.09	51°7'23.9" 16°59'21.5"
38	PKP na az. 252° w odległości 26m od anteny sektorowej az. 259°	2.0	0.005	0.008	0.1	51°7'23.9" 16°59'21.1"
39	PKP na az. 266° w odległości 33m od anteny sektorowej az. 259°	2.0	0.005	0.007	0.1	51°7'24.2" 16°59'20.8"
40	PKP na az. 279° w odległości 42m od anteny sektorowej az. 259°	2.0	0.005	0.007	0.09	51°7'24.6" 16°59'20.4"
41	PKP na az. 294° w odległości 41m od anteny sektorowej az. 259°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°7'25.0" 16°59'20.4"
42	PKP na az. 267° w odległości 33m od anteny sektorowej az. 175°	2.0	0.004	0.006	0.09	51°7'23.5" 16°59'22.9"
43	PKP na az. 296° w odległości 67m od anteny sektorowej az. 259°	2.0	0.003	0.005	0.07	51°7'25.3" 16°59'19.3"
44	PKP - Przed wejściem do budynku	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°7'25.0" 16°59'21.1"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 50.1% dla częstotliwości do 40 GHz

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 46354 (76354N!) PWR_WROCLAW_LEGNICKA, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54 z późn. zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Barbara
Stelmaszyk

Elektronicznie podpisany
przez Barbara Stelmaszyk
Data: 2024.11.26 15:27:53
+01'00'

Sprawozdanie autoryzował:



Signed by /
Podpisano przez:

Agnieszka
Harbacewicz

Date / Data:
2024-11-27 15:49

Koniec sprawozdania


Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
46354 (76354N!) PWR_WROCLAW_LEGNICKA

Lokalizacja instalacji



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. PWR_WROCLAW_LEGNICKA (76354N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Brak dostępu  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
46354 (76354N!) PWR_WROCLAW_LEGNICKA

Dokumentacja fotograficzna