



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 10010/2024/OS
Z POMIARÓW PÓŁ ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.

Numer i nazwa: 77055 (77055N!) PWR_WROCLAW_SARNIA (PWR_WROCLAW_SARNIA)

Adres: WROCŁAW, SARNIA 2, Powiat m. Wrocław, WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

Data wykonania pomiarów: 2025-01-13

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości WROCLAW, SARNIA 2.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 77055 (77055N!) PWR_WROCLAW_SARNIA (PWR_WROCLAW_SARNIA) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Strojek Michał
Łuczak Wojciech

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na masztach usytuowanych na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor na dachu budynku. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	40	0-12**/0-12**/0-12**/0-12**/0-12**	20.8	33675
2	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	235	0-12**/0-12**/0-12**/0-12**/0-12**	16.9	33675
3	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	325	0-12**/0-12**/0-12**/0-12**/0-12**	20.8	33675

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Warunki pracy				znamionowe			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	RTN 380AX DC 70/80GHz 500MHz Huawei	80	1779	A80D03 Huawei	0.3	173	20.5

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2025-01-13	09:00-10:50	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		0.5	0.6	73.0	72.0

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-02	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN1955	SW-03	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230195

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 5 lipca 2024 o numerze LWiMP/W/245/24 wydane przez Politechnika Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 5 lipca 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-02	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN1955	SW-04	Wavecontrol	Sonda WPF3-HP	22WP030432

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 5 lipca 2024 o numerze LWiMP/W/245/24 wydane przez Politechnika Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 5 lipca 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-12	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 15 czerwca 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-14	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1061811178	L4-L41.4180.14.2017.3086.2	1 września 2017

Data ważności świadectwa wzorcowania: 1 września 2027 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}			Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SW-03	Sonda SW-04	Wartość			
1	GKP w odległości poziomej 10m od anteny sektorowej az. 325°	2.0	2.0	2.0	2.0	2.6	0.09	51°2'58.6" 17°3'30.6"
2	GKP w odległości poziomej 14m od anteny sektorowej az. 40°	2.0	2.4	2.4	2.4	3.1	0.11	51°2'58.9" 17°3'31.7"
3	GKP w odległości poziomej 42m od anteny sektorowej az. 325°	2.0	3.5	3.5	3.5	4.6	0.16	51°2'59.3" 17°3'29.5"
4	PKP na az. 339° w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 325°	2.0	4.5	4.5	4.5	5.9	0.21	51°2'60.0" 17°3'29.9"
5	GKP w odległości poziomej 106m od anteny sektorowej az. 325°	2.0	2.5	2.5	2.5	3.3	0.12	51°3'1.1" 17°3'27.7"
6	GKP w odległości poziomej 152m od anteny sektorowej az. 325°	2.0	3.8	3.8	3.8	5	0.18	51°3'2.2" 17°3'26.3"
7	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 2/2, Sarnia 4, Wrocław	2.0	3.5	3.5	3.5	4.6	0.16	51°2'57.1" 17°3'29.5"
8	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 1, piętro 2/2, Sarnia 4, Wrocław	2.0	1.8	1.8	1.8	2.4	0.08	51°2'57.5" 17°3'29.2"
9	GKP w odległości poziomej 19m od anteny sektorowej az. 235°	2.0	2.4	2.4	2.4	3.1	0.11	51°2'57.1" 17°3'30.2"
10	DPP - za trwale zamkniętym oknie klatki schodowej, piętro 2/2, Sarnia 4c, Wrocław	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°2'56.8" 17°3'30.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

11	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 4, piętro 2/2, Sarnia 4c, Wrocław	2.0	4.5	4.5	4.5	5.9	0.21	51°2'56.8" 17°3'29.9"
12	GKP w odległości poziomej 84m od anteny sektorowej az. 235°	2.0	2.2	2.2	2.2	2.9	0.1	51°2'56.0" 17°3'27.4"
13	GKP w odległości poziomej 125m od anteny sektorowej az. 235°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°2'55.3" 17°3'25.6"
14	PKP na az. 249° w odległości poziomej 100m od anteny sektorowej az. 235°	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	51°2'56.4" 17°3'25.9"
15	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 4, piętro 3/4, Sarnia 2, Wrocław	2.0	2.5	2.5	2.5	3.3	0.12	51°2'58.2" 17°3'30.6"
16	GKP w odległości poziomej 37m od anteny radioliniowej az. 173°	2.0	2.2	2.2	2.2	2.9	0.1	51°2'57.1" 17°3'31.0"
17	GKP w odległości poziomej 67m od anteny sektorowej az. 40°	2.0	3.5	3.5	3.5	4.6	0.16	51°2'60.0" 17°3'33.5"
18	GKP w odległości poziomej 105m od anteny sektorowej az. 40°	2.0	2.0	2.0	2.0	2.6	0.09	51°3'1.1" 17°3'34.6"
19	PKP na az. 44° w odległości poziomej 101m od anteny sektorowej az. 40°	2.0	2.0	2.0	2.0	2.6	0.09	51°3'0.7" 17°3'34.9"
20	GKP w odległości poziomej 149m od anteny sektorowej az. 40°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°3'2.2" 17°3'36.4"
21	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, Buforowa 106, Wrocław	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°2'59.6" 17°3'34.2"
22	PKP na az. 58° w odległości poziomej 60m od anteny sektorowej az. 40°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	51°2'59.6" 17°3'33.8"
23	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, na parterze, Buforowa 108, Wrocław	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	51°2'58.9" 17°3'34.6"
24	DPP - w płaszczyźnie	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.07	51°2'58.2" 17°3'34.9"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, Buforowa 110, Wrocław							
25	PKP na az. 302° w odległości poziomej 33m od anteny sektorowej az. 235°	2.0	1.8	1.8	1.8	2.4	0.08	51°2'58.2" 17°3'29.5"
26	PKP na az. 358° w odległości poziomej 36m od anteny sektorowej az. 40°	2.0	2.6	2.6	2.6	3.4	0.12	51°2'59.6" 17°3'31.3"
27	GKP w odległości poziomej 88m od anteny radioliniowej az. 173°	2.0	1.9	1.9	1.9	2.5	0.09	51°2'55.3" 17°3'31.3"
28	PKP na az. 120° w odległości poziomej 32m od anteny sektorowej az. 40°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	51°2'57.8" 17°3'32.8"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹			Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SW-03	Sonda SW-04	Wartość			
1	GKP w odległości poziomej 10m od anteny sektorowej az. 325°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.007	0.09	51°2'58.6" 17°3'30.6"
2	GKP w odległości poziomej 14m od anteny sektorowej az. 40°	2.0	0.006	0.006	0.006	0.008	0.11	51°2'58.9" 17°3'31.7"
3	GKP w odległości poziomej 42m od anteny sektorowej az. 325°	2.0	0.009	0.009	0.009	0.012	0.17	51°2'59.3" 17°3'29.5"
4	PKP na az. 339° w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 325°	2.0	0.012	0.012	0.012	0.016	0.21	51°2'60.0" 17°3'29.9"
5	GKP w odległości poziomej 106m od anteny sektorowej az. 325°	2.0	0.007	0.007	0.007	0.009	0.12	51°3'1.1" 17°3'27.7"
6	GKP w odległości poziomej 152m od anteny sektorowej az. 325°	2.0	0.010	0.010	0.010	0.013	0.18	51°3'2.2" 17°3'26.3"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 2/2, Sarnia 4, Wrocław	2.0	0.009	0.009	0.009	0.012	0.17	51°2'57.1" 17°3'29.5"
8	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 1, piętro 2/2, Sarnia 4, Wrocław	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.09	51°2'57.5" 17°3'29.2"
9	GKP w odległości poziomej 19m od anteny sektorowej az. 235°	2.0	0.006	0.006	0.006	0.008	0.11	51°2'57.1" 17°3'30.2"
10	DPP - za trwałe zamkniętym oknie klatki schodowej, piętro 2/2, Sarnia 4c, Wrocław	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°2'56.8" 17°3'30.2"
11	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 4, piętro 2/2, Sarnia 4c, Wrocław	2.0	0.012	0.012	0.012	0.016	0.21	51°2'56.8" 17°3'29.9"
12	GKP w odległości poziomej 84m od anteny sektorowej az. 235°	2.0	0.006	0.006	0.006	0.008	0.1	51°2'56.0" 17°3'27.4"
13	GKP w odległości poziomej 125m od anteny sektorowej az. 235°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°2'55.3" 17°3'25.6"
14	PKP na az. 249° w odległości poziomej 100m od anteny sektorowej az. 235°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	51°2'56.4" 17°3'25.9"
15	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 4, piętro 3/4, Sarnia 2, Wrocław	2.0	0.007	0.007	0.007	0.009	0.12	51°2'58.2" 17°3'30.6"
16	GKP w odległości poziomej 37m od anteny radioliniowej az. 173°	2.0	0.006	0.006	0.006	0.008	0.1	51°2'57.1" 17°3'31.0"
17	GKP w odległości poziomej 67m od anteny sektorowej az. 40°	2.0	0.009	0.009	0.009	0.012	0.17	51°2'60.0" 17°3'33.5"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

18	GKP w odległości poziomej 105m od anteny sektorowej az. 40°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.007	0.09	51°3'1.1" 17°3'34.6"
19	PKP na az. 44° w odległości poziomej 101m od anteny sektorowej az. 40°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.007	0.09	51°3'0.7" 17°3'34.9"
20	GKP w odległości poziomej 149m od anteny sektorowej az. 40°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°3'2.2" 17°3'36.4"
21	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, Buforowa 106, Wrocław	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°2'59.6" 17°3'34.2"
22	PKP na az. 58° w odległości poziomej 60m od anteny sektorowej az. 40°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.005	0.06	51°2'59.6" 17°3'33.8"
23	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, na parterze, Buforowa 108, Wrocław	2.0	0.003	0.003	0.003	0.005	0.06	51°2'58.9" 17°3'34.6"
24	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, Buforowa 110, Wrocław	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°2'58.2" 17°3'34.9"
25	PKP na az. 302° w odległości poziomej 33m od anteny sektorowej az. 235°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.09	51°2'58.2" 17°3'29.5"
26	PKP na az. 358° w odległości poziomej 36m od anteny sektorowej az. 40°	2.0	0.007	0.007	0.007	0.009	0.12	51°2'59.6" 17°3'31.3"
27	GKP w odległości poziomej 88m od anteny radioliniowej az. 173°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.007	0.09	51°2'55.3" 17°3'31.3"
28	PKP na az. 120° w odległości poziomej 32m od anteny sektorowej az. 40°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.005	0.06	51°2'57.8" 17°3'32.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	W mieszkaniach nr 2 pod adresem Sarnia 4, z powodu braku zgody właściciela na wykonanie pomiaru
B	W budynku mieszkalnym pod adresem Sarnia 10, z powodu braku mieszkańców
C	W budynku mieszkalnym pod adresem Sarnia 8, z powodu braku mieszkańców
D	W budynku mieszkalnym pod adresem Sarnia 6, z powodu braku mieszkańców
E	Apartamenty booking pod adresem Sarnia 2, 3 i 4 piętro budynku, z powodu Brak dostępu

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio:

sonda SW-03: 30.6% dla częstotliwości do 4 GHz, sonda SW-04: 31.6% dla częstotliwości do 4 GHz

Pomiar wykonany metodą 2 sond, opisaną w artykule Medycyna Pracy 2015;66(5):701-712 „Optymalizacja metodyki pomiaru wieloczęstotliwościowego pola elektromagnetycznego stacji bazowych telefonii komórkowej”.

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 77055 (77055N!) PWR_WROCLAW_SARNIA (PWR_WROCLAW_SARNIA), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54 z późn. zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Barbara
Stelmaszyk
Elektronicznie podpisany
przez Barbara Stelmaszyk
Data: 2025.01.14 13:50:47
+01'00'

Sprawozdanie autoryzował:




Signed by /
Podpisano przez:

Anna Kacperska


Date / Data:
2025-01-15 09:02

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 77055 (77055N!) PWR_WROCLAW_SARNIA (PWR_WROCLAW_SARNIA) Lokalizacja instalacji
----------------	---



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. PWR_WROCLAW_SARNIA (77055N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Źródło pola elektromagnetycznego  Brak dostępu  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
77055 (77055N!) PWR_WROCLAW_SARNIA (PWR_WROCLAW_SARNIA)

Dokumentacja fotograficzna