



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 1583/2025/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 2383 (77159N!) PILCZYCE (PWR_WROCLAW_DOKERSKA)
Adres: WROCŁAW, DOKERSKA 3, Powiat m. Wrocław, WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

Data wykonania pomiarów: 2025-03-19

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości WROCLAW, DOKERSKA 3.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 2383 (77159N!) PILCZYCE (PWR_WROCLAW_DOKERSKA) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Podstawek Łukasz
Supernak Jacek

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na masztach usytowanych na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor na dachu budynku. Wokół instalacji znajdują się tereny zielone, zabudowa wielorodzinna.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylecia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	18	2-10**/2-10**/2-10**/2-12**	28.5	19359
2	3600	AQQQ NSN	1	18	4-10**	28.5	47886
3	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	136	2-12**/2-12**/2-12**/2-12**	28	26606
4	3600	AQQQ NSN	1	136	4-10**	28	47886
5	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	296	2-11**/2-11**/2-11**/2-12**	28.5	19359
6	3600	AQQQ NSN	1	296	4-10**	28.5	47886

* wskazane wartości kąta pochylecia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Transmisja realizowana drogą kablową

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2025-03-19	07:50-09:15	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		1.9	4.3	70.4	68.4

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-03	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN1954	SW-05	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230194

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 18 września 2024 o numerze LWIMP/W/265/24 wydane przez Politechnikę Wrocławską.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 22 lipca 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-23	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 12 lipca 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-06	Leica	Dalmierz Leica Disto X310	842350228	1146.2-M11-4180-396/15	8 kwietnia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 8 kwietnia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne						
Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	DPP - na tarasie budynku mieszkalnego (łącznik) , piętro 5/5, Dokerska 3, Wrocław	2.0	1.8	2.7	0.1	51°8'23.6" 16°57'55.1"
2	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 5/5, Dokerska, Wrocław	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°8'23.6" 16°57'55.4"
3	PKP na az. 171° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 136°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°8'21.8" 16°57'55.8"
4	PKP na az. 156° w odległości poziomej 42m od anteny sektorowej az. 136°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°8'22.6" 16°57'56.5"
5	PKP na az. 143° w odległości poziomej 30m od anteny sektorowej az. 136°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°8'22.9" 16°57'56.5"
6	PKP na az. 129° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 136°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°8'22.6" 16°57'57.6"
7	PKP na az. 116° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 136°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°8'22.9" 16°57'58.0"
8	PKP na az. 101° w odległości poziomej 41m od anteny sektorowej az. 136°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°8'23.3" 16°57'57.6"
9	GKP w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 136°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°8'22.6" 16°57'57.2"
10	GKP w odległości poziomej 70m od anteny sektorowej az. 136°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°8'21.8" 16°57'58.0"
11	GKP w odległości poziomej 102m od anteny sektorowej az. 136°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°8'21.1" 16°57'59.0"
-	GKP w odległości poziomej 149m od anteny sektorowej az. 136°	2.0	1.3	2	0.07	51°8'20.0" 16°58'0.8"
13	PKP na az. 261° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 296°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°8'23.6" 16°57'52.6"
14	PKP na az. 276° w odległości poziomej 53m od anteny sektorowej az. 296°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°8'24.0" 16°57'52.6"
15	PKP na az. 289° w odległości poziomej 42m od anteny sektorowej az. 296°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°8'24.4" 16°57'53.3"
16	PKP na az. 303° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 296°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°8'24.7" 16°57'52.9"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

17	PKP na az. 316° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 296°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°8'25.1" 16°57'53.3"
18	PKP na az. 331° w odległości poziomej 27m od anteny sektorowej az. 296°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°8'24.7" 16°57'54.7"
19	PKP na az. 343° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 18°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°8'25.4" 16°57'54.7"
20	PKP na az. 358° w odległości poziomej 23m od anteny sektorowej az. 18°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°8'24.7" 16°57'55.4"
21	PKP na az. 11° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 18°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°8'25.4" 16°57'55.8"
22	PKP na az. 25° w odległości poziomej 26m od anteny sektorowej az. 18°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°8'24.7" 16°57'55.8"
23	PKP na az. 38° w odległości poziomej 42m od anteny sektorowej az. 18°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°8'25.1" 16°57'56.5"
24	PKP na az. 53° w odległości poziomej 33m od anteny sektorowej az. 18°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°8'24.4" 16°57'56.5"
25	GKP w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 296°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°8'24.4" 16°57'52.9"
26	GKP w odległości poziomej 75m od anteny sektorowej az. 296°	2.0	1.4	2.1	0.08	51°8'25.1" 16°57'51.8"
27	GKP w odległości poziomej 104m od anteny sektorowej az. 296°	2.0	1.3	2	0.07	51°8'25.4" 16°57'50.4"
-	GKP w odległości poziomej 182m od anteny sektorowej az. 296°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°8'26.5" 16°57'46.8"
29	GKP w odległości poziomej 17m od anteny sektorowej az. 18°	2.0	1.3	2	0.07	51°8'24.4" 16°57'55.4"
30	GKP w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 18°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°8'25.4" 16°57'56.5"
31	GKP w odległości poziomej 85m od anteny sektorowej az. 18°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°8'26.5" 16°57'56.5"
32	GKP w odległości poziomej 73m od anteny sektorowej az. 18°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°8'25.8" 16°57'56.9"
33	GKP w odległości poziomej 104m od anteny sektorowej az. 18°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°8'26.9" 16°57'57.2"
34	GKP w odległości poziomej 109m od anteny sektorowej az. 18°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°8'27.2" 16°57'57.2"
-	GKP w odległości poziomej 200m od anteny sektorowej az. 18°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°8'29.8" 16°57'58.7"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

36	DPP - balkon mieszkaniar nr 11, piętro 4/4, Dokerska 7d, Wrocław	2.0	1.5	2.3	0.08	51°8'24.7" 16°57'56.2"
37	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4/4, Dokerska 7, Wrocław	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°8'24.7" 16°57'54.4"
38	DPP - w uchylonym oknie- korytarz, Przychodnia zdrowia , piętro 1/1, Dokerska 9, Wrocław	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°8'26.2" 16°57'56.2"
39	PKP na az. 34° w odległości poziomej 79m od anteny sektorowej az. 18°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°8'25.8" 16°57'57.6"
40	DPP - na tarasie Przedszkola , na parterze, Dokerska 5, Wrocław	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°8'23.3" 16°57'58.3"
41	DPP - na balkonie mieszkania 8, piętro 3/4, Dokerska 7, Wrocław	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°8'24.4" 16°57'54.0"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	DPP - na tarasie budynku mieszkalnego (łącznik) , piętro 5/5, Dokerska 3, Wrocław	2.0	0.005	0.007	0.1	51°8'23.6" 16°57'55.1"
2	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 5/5, Dokerska, Wrocław	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°8'23.6" 16°57'55.4"
3	PKP na az. 171° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 136°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°8'21.8" 16°57'55.8"
4	PKP na az. 156° w odległości poziomej 42m od anteny sektorowej az. 136°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°8'22.6" 16°57'56.5"
5	PKP na az. 143° w odległości poziomej 30m od anteny sektorowej az. 136°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°8'22.9" 16°57'56.5"
6	PKP na az. 129° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 136°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°8'22.6" 16°57'57.6"
7	PKP na az. 116° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 136°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°8'22.9" 16°57'58.0"
8	PKP na az. 101° w odległości poziomej 41m od anteny sektorowej az. 136°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°8'23.3" 16°57'57.6"
9	GKP w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 136°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°8'22.6" 16°57'57.2"
10	GKP w odległości poziomej 70m od	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°8'21.8" 16°57'58.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	anteny sektorowej az. 136°					
11	GKP w odległości poziomej 102m od anteny sektorowej az. 136°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°8'21.1" 16°57'59.0"
-	GKP w odległości poziomej 149m od anteny sektorowej az. 136°	2.0	0.003	0.005	0.07	51°8'20.0" 16°58'0.8"
13	PKP na az. 261° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 296°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°8'23.6" 16°57'52.6"
14	PKP na az. 276° w odległości poziomej 53m od anteny sektorowej az. 296°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°8'24.0" 16°57'52.6"
15	PKP na az. 289° w odległości poziomej 42m od anteny sektorowej az. 296°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°8'24.4" 16°57'53.3"
16	PKP na az. 303° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 296°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°8'24.7" 16°57'52.9"
17	PKP na az. 316° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 296°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°8'25.1" 16°57'53.3"
18	PKP na az. 331° w odległości poziomej 27m od anteny sektorowej az. 296°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°8'24.7" 16°57'54.7"
19	PKP na az. 343° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 18°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°8'25.4" 16°57'54.7"
20	PKP na az. 358° w odległości poziomej 23m od anteny sektorowej az. 18°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°8'24.7" 16°57'55.4"
21	PKP na az. 11° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 18°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°8'25.4" 16°57'55.8"
22	PKP na az. 25° w odległości poziomej 26m od anteny sektorowej az. 18°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°8'24.7" 16°57'55.8"
23	PKP na az. 38° w odległości poziomej 42m od anteny sektorowej az. 18°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°8'25.1" 16°57'56.5"
24	PKP na az. 53° w odległości poziomej 33m od anteny sektorowej az. 18°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°8'24.4" 16°57'56.5"
25	GKP w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 296°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°8'24.4" 16°57'52.9"
26	GKP w odległości poziomej 75m od anteny sektorowej az. 296°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°8'25.1" 16°57'51.8"
27	GKP w odległości poziomej 104m od anteny sektorowej az. 296°	2.0	0.003	0.005	0.07	51°8'25.4" 16°57'50.4"
-	GKP w odległości poziomej 182m od anteny sektorowej az. 296°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°8'26.5" 16°57'46.8"
29	GKP w odległości poziomej 17m od	2.0	0.003	0.005	0.07	51°8'24.4" 16°57'55.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	anteny sektorowej az. 18°					
30	GKP w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 18°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°8'25.4" 16°57'56.5"
31	GKP w odległości poziomej 85m od anteny sektorowej az. 18°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°8'26.5" 16°57'56.5"
32	GKP w odległości poziomej 73m od anteny sektorowej az. 18°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°8'25.8" 16°57'56.9"
33	GKP w odległości poziomej 104m od anteny sektorowej az. 18°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°8'26.9" 16°57'57.2"
34	GKP w odległości poziomej 109m od anteny sektorowej az. 18°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°8'27.2" 16°57'57.2"
-	GKP w odległości poziomej 200m od anteny sektorowej az. 18°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°8'29.8" 16°57'58.7"
36	DPP - balkon mieszkaniar 11, piętro 4/4, Dokerska 7d, Wrocław	2.0	0.004	0.006	0.08	51°8'24.7" 16°57'56.2"
37	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4/4, Dokerska 7, Wrocław	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°8'24.7" 16°57'54.4"
38	DPP - w uchylonym oknie- korytarz, Przychodnia zdrowia , piętro 1/1, Dokerska 9, Wrocław	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°8'26.2" 16°57'56.2"
39	PKP na az. 34° w odległości poziomej 79m od anteny sektorowej az. 18°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°8'25.8" 16°57'57.6"
40	DPP - na tarasie Przedszkola , na parterze, Dokerska 5, Wrocław	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°8'23.3" 16°57'58.3"
41	DPP - na balkonie mieszkania 8, piętro 3/4, Dokerska 7, Wrocław	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°8'24.4" 16°57'54.0"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 51.9% dla częstotliwości do 40 GHz

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	W budynku usługowym pod adresem Dokerska 5 (piętro 1/1), z powodu braku zgody właściciela na wykonanie pomiaru
B	W budynku usługowym pod adresem Ignuta 28, z powodu braku zgody właściciela na wykonanie pomiaru
C	W mieszkaniach nr 7, 9, 10,11,12 pod adresem Dokerska 7, z powodu braku mieszkańców
D	W mieszkaniach nr 10 pod adresem Dokerska 7d (piętro 4/4), z powodu braku zgody właściciela na wykonanie pomiaru

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 2383 (77159N!) PILCZYCE (PWR_WROCLAW_DOKERSKA), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54 z późn. zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :



Signed by /
Podpisano przez:

Agnieszka
Harbacewicz

Date / Data: 2025-
03-19 11:57

Sprawozdanie autoryzował:

Barbara
Stelmaszyk

Elektronicznie podpisany
przez Barbara Stelmaszyk
Data: 2025.03.20
12:25:58 +01'00'


Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 2383 (77159N!) PILCZYCE
(PWR_WROCLAW_DOKERSKA)
Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. PWR_WROCLAW_DOKERSKA (77159N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Źródło pola elektromagnetycznego  Brak dostępu  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 2383 (77159N!) PILCZYCE
(PWR_WROCLAW_DOKERSKA)
Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej