



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 10439/2024/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.

Numer i nazwa: 14166 (77186N!) WROCŁAW RYNEK MICRO 2 (PWR_WROCLAW_RYNEKPOLUDNIE)

Adres: WROCŁAW DZ.112, Powiat m. Wrocław, WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

Data wykonania pomiarów: 2025-06-04

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości WROCLAW DZ.112.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 14166 (77186N!) WROCLAW RYNEK MICRO 2 (PWR_WROCLAW_RYNEKPOLUDNIE) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Strojek Michał

W pomiarach uczestniczył:

Łuczak Mikołaj

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest w budynku. Anteny zawieszono maszty na poddaszu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor Strych 1 - przy antenach. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		Kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		Znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		Stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/1800/2100/2600	80010753 Kathrein	1	155	0-10**/0-10**/ 0-10**/0-10**/0-10**	14	3142
2	3600	AQQQ NSN	1	155	4-10**	14	47886
3	800/900/1800/2100/2600	80010753 Kathrein	1	270	0-10**/0-10**/ 0-10**/0-10**/0-10**	15.2	3142
4	3600	AQQQ NSN	1	270	4-10**	15.8	47886

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi
** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Transmisja realizowana drogą kablową

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2025-06-04	15:10-16:40	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		28.0	27.0	54.0	56.0

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-07	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN2089	SW-13	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230218

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 6 listopada 2024 o numerze LWiMP/W/389/24 wydane przez Politechnika Wrocławską. Data ważności świadectwa wzorcowania: 6 listopada 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-31	Producent:	TESTO	Model:	Termohigrometr TESTO 625
-------------	-------	------------	-------	--------	--------------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 20 lutego 2028 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-14	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1061811178	L4- L41.4180.14.2017.3086.2	1 września 2017

Data ważności świadectwa wzorcowania: 1 września 2027 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
1	DPP - pomieszczenie muzealne, sala, Rynek 14/15	2.0	2.4	3.1	0.11	51°6'34.6" 17°1'56.6"
2	DPP - pomieszczenie muzealne, sala, Rynek 14/15	2.0	1.4	1.8	0.06	51°6'34.6" 17°1'54.1"
3	DPP - pomieszczenie muzealne, sala, Rynek 14/15	2.0	1.2	1.5	0.05	51°6'34.2" 17°1'55.2"
4	DPP - w uchylonym oknie biura, piętro 3/3, Sukiennice 15, Wrocław	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°6'34.9" 17°1'57.4"
5	PKP na az. 315° w odległości poziomej 50m od anteny sektorowej az. 155°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°6'35.6" 17°1'55.2"
6	PKP na az. 342° w odległości poziomej 27m od anteny sektorowej az. 155°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°6'35.3" 17°1'56.3"
7	GKP w odległości poziomej 82m od anteny sektorowej az. 155°	2.0	1.6	2	0.07	51°6'32.0" 17°1'58.8"
8	GKP w odległości poziomej 45m od anteny sektorowej az. 155°	2.0	1.4	1.8	0.06	51°6'33.1" 17°1'57.7"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

9	PKP na az. 120° w odległości poziomej 34m od anteny sektorowej az. 155°	2.0	2.5	3.2	0.11	51°6'34.2" 17°1'58.4"
10	PKP na az. 135° w odległości poziomej 36m od anteny sektorowej az. 155°	2.0	3.1	4	0.14	51°6'33.8" 17°1'58.1"
11	PKP na az. 148° w odległości poziomej 36m od anteny sektorowej az. 155°	2.0	1.9	2.4	0.09	51°6'33.5" 17°1'57.7"
12	PKP na az. 210° w odległości poziomej 40m od anteny sektorowej az. 155°	2.0	1.2	1.5	0.05	51°6'33.5" 17°1'55.9"
13	PKP na az. 175° w odległości poziomej 39m od anteny sektorowej az. 155°	2.0	1.4	1.8	0.06	51°6'33.5" 17°1'57.0"
14	PKP na az. 162° w odległości poziomej 39m od anteny sektorowej az. 155°	2.0	1.4	1.8	0.06	51°6'33.5" 17°1'57.4"
15	GKP w odległości poziomej 14m od anteny sektorowej az. 155°	2.0	2.3	2.9	0.11	51°6'34.2" 17°1'57.0"
16	PKP na az. 44° w odległości poziomej 30m od anteny sektorowej az. 155°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°6'35.3" 17°1'58.1"
17	DPP - w uchylonym oknie mieszkania 9, piętro 3/4, Rynek 19, Wrocław	2.0	1.7	2.2	0.08	51°6'33.5" 17°1'52.7"
18	PKP na az. 187° w odległości poziomej 33m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	1.2	1.5	0.05	51°6'33.5" 17°1'53.8"
19	PKP na az. 236° w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	1.7	2.2	0.08	51°6'33.8" 17°1'52.3"
20	PKP na az. 250° w odległości poziomej 41m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	2.0	2.6	0.09	51°6'34.2" 17°1'52.3"
21	PKP na az. 263° w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	2.8	3.6	0.13	51°6'34.2" 17°1'52.0"
22	GKP w odległości poziomej 44m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	3.4	4.4	0.16	51°6'34.6" 17°1'52.0"
23	PKP na az. 277° w odległości poziomej 42m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	3.0	3.8	0.14	51°6'34.6" 17°1'52.0"
24	PKP na az. 291° w odległości poziomej 41m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	2.9	3.7	0.13	51°6'34.9" 17°1'52.3"
25	PKP na az. 305° w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	2.4	3.1	0.11	51°6'35.3" 17°1'52.3"
26	GKP w odległości poziomej 6m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	2.4	3.1	0.11	51°6'34.6" 17°1'53.8"
27	GKP w odległości poziomej 88m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	3.7	4.7	0.17	51°6'34.6" 17°1'49.4"
28	DPP - w uchylonym oknie klatki	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°6'36.0" 17°1'53.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	schodowej, piętro 4/5, Sukiennice 10, Wrocław					
29	DPP - w uchylonym oknie biura, piętro 4/5, Sukiennice 9, Wrocław	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°6'35.3" 17°1'54.1"
30	PKP na az. 326° w odległości poziomej 35m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	2.2	2.8	0.1	51°6'35.6" 17°1'53.0"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
1	DPP - pomieszczenie muzealne, sala, Rynek 14/15	2.0	0.006	0.008	0.11	51°6'34.6" 17°1'56.6"
2	DPP - pomieszczenie muzealne, sala, Rynek 14/15	2.0	0.004	0.005	0.07	51°6'34.6" 17°1'54.1"
3	DPP - pomieszczenie muzealne, sala, Rynek 14/15	2.0	0.003	0.004	0.06	51°6'34.2" 17°1'55.2"
4	DPP - w uchylonym oknie biura, piętro 3/3, Sukiennice 15, Wrocław	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°6'34.9" 17°1'57.4"
5	PKP na az. 315° w odległości poziomej 50m od anteny sektorowej az. 155°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°6'35.6" 17°1'55.2"
6	PKP na az. 342° w odległości poziomej 27m od anteny sektorowej az. 155°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°6'35.3" 17°1'56.3"
7	GKP w odległości poziomej 82m od anteny sektorowej az. 155°	2.0	0.004	0.005	0.07	51°6'32.0" 17°1'58.8"
8	GKP w odległości poziomej 45m od anteny sektorowej az. 155°	2.0	0.004	0.005	0.07	51°6'33.1" 17°1'57.7"
9	PKP na az. 120° w odległości poziomej 34m od anteny sektorowej az. 155°	2.0	0.007	0.008	0.12	51°6'34.2" 17°1'58.4"
10	PKP na az. 135° w odległości poziomej 36m od anteny sektorowej az. 155°	2.0	0.008	0.011	0.14	51°6'33.8" 17°1'58.1"
11	PKP na az. 148° w odległości poziomej 36m od anteny sektorowej az. 155°	2.0	0.005	0.006	0.09	51°6'33.5" 17°1'57.7"
12	PKP na az. 210° w odległości poziomej 40m od anteny sektorowej az. 155°	2.0	0.003	0.004	0.06	51°6'33.5" 17°1'55.9"
13	PKP na az. 175° w odległości poziomej 39m od anteny sektorowej az. 155°	2.0	0.004	0.005	0.07	51°6'33.5" 17°1'57.0"
14	PKP na az. 162° w odległości poziomej 39m od anteny sektorowej az. 155°	2.0	0.004	0.005	0.07	51°6'33.5" 17°1'57.4"
15	GKP w odległości poziomej 14m od anteny sektorowej az. 155°	2.0	0.006	0.008	0.11	51°6'34.2" 17°1'57.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

16	PKP na az. 44° w odległości poziomej 30m od anteny sektorowej az. 155°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°6'35.3" 17°1'58.1"
17	DPP - w uchylonym oknie mieszkania 9, piętro 3/4, Rynek 19, Wrocław	2.0	0.005	0.006	0.08	51°6'33.5" 17°1'52.7"
18	PKP na az. 187° w odległości poziomej 33m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	0.003	0.004	0.06	51°6'33.5" 17°1'53.8"
19	PKP na az. 236° w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	0.005	0.006	0.08	51°6'33.8" 17°1'52.3"
20	PKP na az. 250° w odległości poziomej 41m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	0.005	0.007	0.09	51°6'34.2" 17°1'52.3"
21	PKP na az. 263° w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	0.007	0.01	0.13	51°6'34.2" 17°1'52.0"
22	GKP w odległości poziomej 44m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	0.009	0.012	0.16	51°6'34.6" 17°1'52.0"
23	PKP na az. 277° w odległości poziomej 42m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	0.008	0.01	0.14	51°6'34.6" 17°1'52.0"
24	PKP na az. 291° w odległości poziomej 41m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	0.008	0.01	0.14	51°6'34.9" 17°1'52.3"
25	PKP na az. 305° w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	0.006	0.008	0.11	51°6'35.3" 17°1'52.3"
26	GKP w odległości poziomej 6m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	0.006	0.008	0.11	51°6'34.6" 17°1'53.8"
27	GKP w odległości poziomej 88m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	0.010	0.013	0.17	51°6'34.6" 17°1'49.4"
28	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4/5, Sukiennice 10, Wrocław	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°6'36.0" 17°1'53.8"
29	DPP - w uchylonym oknie biura, piętro 4/5, Sukiennice 9, Wrocław	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°6'35.3" 17°1'54.1"
30	PKP na az. 326° w odległości poziomej 35m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	0.006	0.007	0.1	51°6'35.6" 17°1'53.0"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 28.1% dla częstotliwości do 4 GHz

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	W mieszkaniach nr 10 pod adresem Rynek 18, z powodu braku zgody właściciela na wykonanie pomiaru
B	W mieszkaniach nr 7 pod adresem Rynek 18, z powodu braku mieszkańców
C	Sala konferencyjna ratusza pod adresem Sukiennice 10, z powodu Sala zajęta, prelekcja

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Pomiary wykonano na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w obszarze pomiarowym, w którym na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 14166 (77186N!) WROCŁAW RYNEK MICRO 2 (PWR_WROCŁAW_RYNEKPOLUDNIE), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54 z późn. zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 23, z dnia 5 marca 2024 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Sprawozdanie autoryzował:



Signed by /
Podpisano przez:

Yanina Babutska


Date / Data:
2025-06-06 14:17

Barbara
Stelmaszyk


Elektronicznie podpisany
przez Barbara Stelmaszyk
Data: 2025.06.06 17:04:54
+02'00'






Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 14166 (77186N!) WROCLAW RYNEK MICRO 2 (PWR_WROCLAW_RYNEKPOLUDNIE) Lokalizacja instalacji
----------------	---



Załącznik nr 2	<p style="text-align: center;">Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. PWR_WROCLAW_RYNEKPOLUDNIE (77186N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej</p>
Legenda:	<p>  Źródło pola elektromagnetycznego  Brak dostępu  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych </p>



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
14166 (77186N!) WROCLAW RYNEK MICRO 2 (PWR_WROCLAW_RYNEKPOLUDNIE)

Dokumentacja fotograficzna