



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 1572/2025/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.

Numer i nazwa: 2391 (77084N!) SŁOWIAŃSKA (PWR_WROCLAW_DASZYNSKIEGO)

Adres: WROCŁAW, IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 12, Powiat m. Wrocław, WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

Data wykonania pomiarów: 2025-06-04

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości WROCLAW, IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 12.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 2391 (77084N!) SŁOWIAŃSKA (PWR_WROCLAW_DASZYNSKIEGO) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku* (Dz.U. 2022 poz. 2630).

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Strojek Michał

W pomiarach uczestniczył:

Łuczak Mikołaj

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na masztach usytuowanych na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze na dachu budynku. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		Kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		Znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		Stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	900/1800/2100	ATR4518R6v06 Huawei	1	48	0-10**/0-10**/0-10**	32.7	18835
2	800/2600	ATR4518R6v06 Huawei	1	48	0-10**/0-10**	32.7	12464
3	3600	AQQQ NSN	1	48	4-10**	32.7	47886
4	900/1800/2100	ATR4518R6v06 Huawei	1	190	0-10**/0-10**/0-10**	33.7	18369
5	800/2600	ATR4518R6v06 Huawei	1	190	0-10**/0-10**	33.7	12464
6	3600	AQQQ NSN	1	190	4-10**	33.7	47886
7	900/1800/2100	ATR4518R6v06 Huawei	1	302	0-10**/0-10**/0-10**	32.7	18835
8	800/2600	ATR4518R6v06 Huawei	1	302	0-10**/0-10**	32.7	12464
9	3600	AQQQ NSN	1	302	4-10**	32.7	47886

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi
** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).
Transmisja realizowana drogą kablową

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2025-06-04	09:00-12:10	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		21.0	32.0	68.0	52.0

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-07	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN2089	SW-13	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230218

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 6 listopada 2024 o numerze LWiMP/W/389/24 wydane przez Politechnika Wrocławska. Data ważności świadectwa wzorcowania: 6 listopada 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-31	Producent:	TESTO	Model:	Termohigrometr TESTO 625
-------------	-------	------------	-------	--------	--------------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 20 lutego 2028 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-14	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1061811178	L4-L41.4180.14.2017.3086.2	1 września 2017

Data ważności świadectwa wzorcowania: 1 września 2027 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 6/6, Daszyńskiego 12, Wrocław	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°7'33.2" 17°2'57.8"
2	DPP - na balkonie budynku mieszkalnego, piętro 6/6, Daszyńskiego 12/11, Wrocław	2.0	3.0	3.8	0.14	51°7'32.9" 17°2'57.5"
3	PKP na az. 84° w odległości poziomej 16m od anteny sektorowej az. 48°	2.0	1.5	1.9	0.07	51°7'33.2" 17°2'58.6"
4	PKP na az. 68° w odległości poziomej 37m od anteny sektorowej az. 48°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°7'33.6" 17°2'59.3"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

5	PKP na az. 56° w odległości poziomej 16m od anteny sektorowej az. 48°	2.0	1.2	1.5	0.05	51°7'33.6" 17°2'58.2"
6	GKP w odległości poziomej 38m od anteny sektorowej az. 48°	2.0	1.5	1.9	0.07	51°7'34.0" 17°2'59.3"
7	PKP na az. 41° w odległości poziomej 42m od anteny sektorowej az. 48°	2.0	1.2	1.5	0.05	51°7'34.3" 17°2'58.9"
8	PKP na az. 28° w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 48°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°7'34.3" 17°2'58.6"
9	PKP na az. 12° w odległości poziomej 15m od anteny sektorowej az. 48°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°7'33.6" 17°2'57.8"
10	PKP na az. 339° w odległości poziomej 18m od anteny sektorowej az. 302°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°7'33.6" 17°2'57.1"
11	PKP na az. 322° w odległości poziomej 18m od anteny sektorowej az. 302°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°7'33.6" 17°2'57.1"
12	PKP na az. 295° w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 302°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°7'34.0" 17°2'55.0"
13	PKP na az. 283° w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 302°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°7'33.6" 17°2'55.3"
14	PKP na az. 267° w odległości poziomej 28m od anteny sektorowej az. 302°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°7'33.2" 17°2'56.0"
15	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4/4, Daszyńskiego 4, Wrocław	2.0	1.3	1.7	0.06	51°7'34.7" 17°2'55.3"
16	GKP w odległości poziomej 76m od anteny sektorowej az. 302°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°7'34.7" 17°2'54.2"
17	PKP na az. 309° w odległości poziomej 79m od anteny sektorowej az. 302°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°7'34.7" 17°2'54.2"
—	GKP w odległości poziomej 110m od anteny sektorowej az. 302°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°7'35.0" 17°2'52.8"
—	GKP w odległości poziomej 189m od anteny sektorowej az. 302°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°7'36.5" 17°2'49.2"
20	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4/4, Daszyńskiego 6, Wrocław	2.0	1.5	1.9	0.07	51°7'34.3" 17°2'56.0"
21	DPP - w uchylonym oknie budynku mieszkalnego, piętro 4/4, Daszyńskiego 6/8, Wrocław	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°7'34.0" 17°2'55.3"
22	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4/4, Daszyńskiego 8, Wrocław	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°7'34.0" 17°2'56.4"
23	DPP - w uchylonym oknie budynku	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°7'33.6" 17°2'56.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	mieszkalnego, piętro 4/4, Daszyńskiego 8/9, Wrocław					
24	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 7/7, Ignacego Daszyńskiego 9, Wrocław	2.0	4.0	5.1	0.18	51°7'32.9" 17°2'55.3"
25	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 7/7, Ignacego Daszyńskiego 11, Wrocław	2.0	3.5	4.5	0.16	51°7'32.5" 17°2'56.0"
26	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4/4, Ignacego Daszyńskiego 10, Wrocław	2.0	1.2	1.5	0.05	51°7'33.6" 17°2'57.1"
27	DPP - na balkonie budynku mieszkalnego, piętro 3/4, Ignacego Daszyńskiego 10/7, Wrocław	2.0	1.2	1.5	0.05	51°7'33.2" 17°2'56.8"
28	PKP na az. 225° w odległości poziomej 21m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	1.6	2	0.07	51°7'32.5" 17°2'57.1"
29	PKP na az. 210° w odległości poziomej 21m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	1.7	2.2	0.08	51°7'32.5" 17°2'57.1"
30	PKP na az. 197° w odległości poziomej 21m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	1.8	2.3	0.08	51°7'32.5" 17°2'57.5"
31	GKP w odległości poziomej 22m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	1.8	2.3	0.08	51°7'32.5" 17°2'57.5"
32	PKP na az. 183° w odległości poziomej 23m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	1.5	1.9	0.07	51°7'32.2" 17°2'57.5"
33	PKP na az. 170° w odległości poziomej 25m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	1.4	1.8	0.06	51°7'32.2" 17°2'57.8"
34	PKP na az. 155° w odległości poziomej 32m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	1.3	1.7	0.06	51°7'32.2" 17°2'58.6"
35	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4/4, Ignacego Daszyńskiego 7, Wrocław	2.0	4.7	6	0.22	51°7'33.2" 17°2'54.6"
36	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4/4, Ignacego Daszyńskiego 13, Wrocław	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°7'31.8" 17°2'56.4"
37	DPP - w uchylonym oknie budynku mieszkalnego, piętro 4/4, Ignacego Daszyńskiego 13/21, Wrocław	2.0	4.2	5.4	0.19	51°7'32.5" 17°2'56.8"
—	GKP w odległości poziomej 105m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°7'29.6" 17°2'56.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

—	GKP w odległości poziomej 194m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	1.4	1.8	0.06	51°7'26.8" 17°2'56.0"
40	DPP - na balkonie budynku mieszkalnego, piętro 3/4, Ignacego Daszyńskiego 15/14, Wrocław	2.0	2.5	3.2	0.11	51°7'32.2" 17°2'57.5"
41	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4/4, Ignacego Daszyńskiego 17, Wrocław	2.0	3.5	4.5	0.16	51°7'31.8" 17°2'58.2"
42	PKP - przed wejściem na teren zamknięty, Daszyńskiego 19	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°7'31.8" 17°2'58.9"
43	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4/4, Ignacego Daszyńskiego 14, Wrocław	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°7'33.2" 17°2'58.6"
44	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4/4, Ignacego Daszyńskiego 16, Wrocław	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°7'32.9" 17°2'59.3"
45	DPP - w uchylonym oknie budynku mieszkalnego, piętro 3/4, Ignacego Daszyńskiego 16/15, Wrocław	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°7'32.5" 17°2'59.3"
46	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4/4, Ignacego Daszyńskiego 18, Wrocław	2.0	1.4	1.8	0.06	51°7'32.5" 17°3'0.0"
47	DPP - w uchylonym oknie budynku mieszkalnego, piętro 4/4, Ignacego Daszyńskiego 18/32, Wrocław	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°7'32.2" 17°3'0.0"
48	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 5/5, Żeromskiego 76, Wrocław	2.0	2.5	3.2	0.11	51°7'34.3" 17°3'0.0"
49	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 5/5, Żeromskiego 74, Wrocław	2.0	1.7	2.2	0.08	51°7'34.0" 17°3'0.4"
50	GKP w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 48°	2.0	1.3	1.7	0.06	51°7'34.3" 17°2'59.6"
51	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 5/5, Żeromskiego 78, Wrocław	2.0	2.7	3.5	0.12	51°7'34.7" 17°3'0.4"
52	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 5/5, Żeromskiego 80, Wrocław	2.0	3.3	4.2	0.15	51°7'35.4" 17°3'0.4"
—	GKP w odległości poziomej 112m od anteny sektorowej az. 48°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°7'35.8" 17°3'1.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

—	GKP w odległości poziomej 188m od anteny sektorowej az. 48°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°7'37.2" 17°3'4.7"
55	GKP w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°7'31.4" 17°2'57.1"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 6/6, Daszyńskiego 12, Wrocław	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°7'33.2" 17°2'57.8"
2	DPP - na balkonie budynku mieszkalnego, piętro 6/6, Daszyńskiego 12/11, Wrocław	2.0	0.008	0.01	0.14	51°7'32.9" 17°2'57.5"
3	PKP na az. 84° w odległości poziomej 16m od anteny sektorowej az. 48°	2.0	0.004	0.005	0.07	51°7'33.2" 17°2'58.6"
4	PKP na az. 68° w odległości poziomej 37m od anteny sektorowej az. 48°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°7'33.6" 17°2'59.3"
5	PKP na az. 56° w odległości poziomej 16m od anteny sektorowej az. 48°	2.0	0.003	0.004	0.06	51°7'33.6" 17°2'58.2"
6	GKP w odległości poziomej 38m od anteny sektorowej az. 48°	2.0	0.004	0.005	0.07	51°7'34.0" 17°2'59.3"
7	PKP na az. 41° w odległości poziomej 42m od anteny sektorowej az. 48°	2.0	0.003	0.004	0.06	51°7'34.3" 17°2'58.9"
8	PKP na az. 28° w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 48°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°7'34.3" 17°2'58.6"
9	PKP na az. 12° w odległości poziomej 15m od anteny sektorowej az. 48°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°7'33.6" 17°2'57.8"
10	PKP na az. 339° w odległości poziomej 18m od anteny sektorowej az. 302°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°7'33.6" 17°2'57.1"
11	PKP na az. 322° w odległości poziomej 18m od anteny sektorowej az. 302°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°7'33.6" 17°2'57.1"
12	PKP na az. 295° w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 302°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°7'34.0" 17°2'55.0"
13	PKP na az. 283° w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 302°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°7'33.6" 17°2'55.3"
14	PKP na az. 267° w odległości poziomej 28m od anteny sektorowej az. 302°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°7'33.2" 17°2'56.0"
15	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej,	2.0	0.003	0.004	0.06	51°7'34.7" 17°2'55.3"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	piętro 4/4, Daszyńskiego 4, Wrocław					
16	GKP w odległości poziomej 76m od anteny sektorowej az. 302°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°7'34.7" 17°2'54.2"
17	PKP na az. 309° w odległości poziomej 79m od anteny sektorowej az. 302°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°7'34.7" 17°2'54.2"
—	GKP w odległości poziomej 110m od anteny sektorowej az. 302°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°7'35.0" 17°2'52.8"
—	GKP w odległości poziomej 189m od anteny sektorowej az. 302°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°7'36.5" 17°2'49.2"
20	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4/4, Daszyńskiego 6, Wrocław	2.0	0.004	0.005	0.07	51°7'34.3" 17°2'56.0"
21	DPP - w uchylonym oknie budynku mieszkalnego, piętro 4/4, Daszyńskiego 6/8, Wrocław	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°7'34.0" 17°2'55.3"
22	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4/4, Daszyńskiego 8, Wrocław	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°7'34.0" 17°2'56.4"
23	DPP - w uchylonym oknie budynku mieszkalnego, piętro 4/4, Daszyńskiego 8/9, Wrocław	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°7'33.6" 17°2'56.0"
24	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 7/7, Ignacego Daszyńskiego 9, Wrocław	2.0	0.011	0.014	0.19	51°7'32.9" 17°2'55.3"
25	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 7/7, Ignacego Daszyńskiego 11, Wrocław	2.0	0.009	0.012	0.16	51°7'32.5" 17°2'56.0"
26	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4/4, Ignacego Daszyńskiego 10, Wrocław	2.0	0.003	0.004	0.06	51°7'33.6" 17°2'57.1"
27	DPP - na balkonie budynku mieszkalnego, piętro 3/4, Ignacego Daszyńskiego 10/7, Wrocław	2.0	0.003	0.004	0.06	51°7'33.2" 17°2'56.8"
28	PKP na az. 225° w odległości poziomej 21m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	0.004	0.005	0.07	51°7'32.5" 17°2'57.1"
29	PKP na az. 210° w odległości poziomej 21m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	0.005	0.006	0.08	51°7'32.5" 17°2'57.1"
30	PKP na az. 197° w odległości poziomej 21m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	0.005	0.006	0.08	51°7'32.5" 17°2'57.5"
31	GKP w odległości poziomej 22m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	0.005	0.006	0.08	51°7'32.5" 17°2'57.5"
32	PKP na az. 183° w odległości poziomej	2.0	0.004	0.005	0.07	51°7'32.2" 17°2'57.5"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	23m od anteny sektorowej az. 190°					
33	PKP na az. 170° w odległości poziomej 25m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	0.004	0.005	0.07	51°7'32.2" 17°2'57.8"
34	PKP na az. 155° w odległości poziomej 32m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	0.003	0.004	0.06	51°7'32.2" 17°2'58.6"
35	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4/4, Ignacego Daszyńskiego 7, Wrocław	2.0	0.012	0.016	0.22	51°7'33.2" 17°2'54.6"
36	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4/4, Ignacego Daszyńskiego 13, Wrocław	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°7'31.8" 17°2'56.4"
37	DPP - w uchylonym oknie budynku mieszkalnego, piętro 4/4, Ignacego Daszyńskiego 13/21, Wrocław	2.0	0.011	0.014	0.2	51°7'32.5" 17°2'56.8"
—	GKP w odległości poziomej 105m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°7'29.6" 17°2'56.8"
—	GKP w odległości poziomej 194m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	0.004	0.005	0.07	51°7'26.8" 17°2'56.0"
40	DPP - na balkonie budynku mieszkalnego, piętro 3/4, Ignacego Daszyńskiego 15/14, Wrocław	2.0	0.007	0.008	0.12	51°7'32.2" 17°2'57.5"
41	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4/4, Ignacego Daszyńskiego 17, Wrocław	2.0	0.009	0.012	0.16	51°7'31.8" 17°2'58.2"
42	PKP - przed wejściem na teren zamknięty, Daszyńskiego 19	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°7'31.8" 17°2'58.9"
43	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4/4, Ignacego Daszyńskiego 14, Wrocław	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°7'33.2" 17°2'58.6"
44	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4/4, Ignacego Daszyńskiego 16, Wrocław	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°7'32.9" 17°2'59.3"
45	DPP - w uchylonym oknie budynku mieszkalnego, piętro 3/4, Ignacego Daszyńskiego 16/15, Wrocław	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°7'32.5" 17°2'59.3"
46	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4/4, Ignacego Daszyńskiego 18, Wrocław	2.0	0.004	0.005	0.07	51°7'32.5" 17°3'0.0"
47	DPP - w uchylonym oknie budynku mieszkalnego, piętro 4/4, Ignacego Daszyńskiego 18/32, Wrocław	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°7'32.2" 17°3'0.0"
48	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 5/5,	2.0	0.007	0.008	0.12	51°7'34.3" 17°3'0.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	Żeromskiego 76, Wrocław					
49	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 5/5, Żeromskiego 74, Wrocław	2.0	0.005	0.006	0.08	51°7'34.0" 17°3'0.4"
50	GKP w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 48°	2.0	0.003	0.004	0.06	51°7'34.3" 17°2'59.6"
51	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 5/5, Żeromskiego 78, Wrocław	2.0	0.007	0.009	0.13	51°7'34.7" 17°3'0.4"
52	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 5/5, Żeromskiego 80, Wrocław	2.0	0.009	0.011	0.15	51°7'35.4" 17°3'0.4"
—	GKP w odległości poziomej 112m od anteny sektorowej az. 48°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°7'35.8" 17°3'1.8"
—	GKP w odległości poziomej 188m od anteny sektorowej az. 48°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°7'37.2" 17°3'4.7"
55	GKP w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°7'31.4" 17°2'57.1"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy
DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy
PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 28.1% dla częstotliwości do 4 GHz

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	W budynku mieszkalnym pod adresem Daszyńskiego 4/13;14;15, z powodu braku mieszkańców
B	W budynku mieszkalnym pod adresem Daszyńskiego 4/9, z powodu braku zgody właściciela na wykonanie pomiaru
C	W budynku mieszkalnym pod adresem Daszyńskiego 10/10;11;12, z powodu braku mieszkańców
D	W budynku mieszkalnym pod adresem Daszyńskiego 15/17-20, z powodu braku mieszkańców
E	W budynku mieszkalnym pod adresem Daszyńskiego 19, z powodu braku mieszkańców
F	W budynku mieszkalnym pod adresem Daszyńskiego 14/11;12;15;16, z powodu braku mieszkańców
G	W budynku mieszkalnym pod adresem Daszyńskiego 16/18;19, z powodu braku mieszkańców
H	W budynku mieszkalnym pod adresem Żeromskiego 72, z powodu braku mieszkańców

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Pomiary wykonano na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w obszarze pomiarowym, w którym na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 2391 (77084N!) SŁOWIAŃSKA (PWR_WROCLAW_DASZYNSKIEGO), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54 z późn. zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 23, z dnia 5 marca 2024 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Sprawozdanie autoryzował:



Signed by /
Podpisano przez:


Yanina Babutska

Date / Data:
2025-06-09 08:07

Barbara
Stelmaszyk

Elektronicznie podpisany
przez Barbara Stelmaszyk
Data: 2025.06.09 08:46:25
+02'00'

Koniec sprawozdania



Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 2391 (77084N!) SŁOWIAŃSKA (PWR_WROCLAW_DASZYNSKIEGO) Lokalizacja instalacji
----------------	--



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. PWR_WROCLAW_DASZYNSKIEGO (77084N!) Uytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Źródło pola elektromagnetycznego  Brak dostępu  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
2391 (77084N!) SŁOWIAŃSKA (PWR_WROCLAW_DASZYNSKIEGO)
Dokumentacja fotograficzna