



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 9953/2025/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.

Numer i nazwa: 46024 (76024N!) PWR_WROCLAW_MICKIEWICZA

Adres: WROCLAW, ADAMA MICKIEWICZA 98, Powiat m. Wrocław, WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

Data wykonania pomiarów: 2025-10-22

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości WROCLAW, ADAMA MICKIEWICZA 98.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 46024 (76024N!) PWR_WROCLAW_MICKIEWICZA w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Papka Paweł
Supernak Jacek

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na masztach usytuowanych na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze na dachu budynku. Wokół instalacji znajdują się tereny zielone, tereny sportowe.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		Kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		Znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		Stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	3600	AQQQ NSN	1	0	4-10**	37.5	47886
2	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	0	2-12**/2-12**/2-12**	38	29983
3	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	110	2-12**/2-12**/2-12**	38	29983
4	3600	AQQQ NSN	1	110	4-10**	38.5	47886
5	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	229	2-12**/2-12**/2-12**	38	29983
6	3600	AQQQ NSN	1	229	4-10**	38	47886

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi
** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Warunki pracy				znamionowe			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	WTM 3100 38GHz 14MHz Harris Stratex	38	41	VHLP1-38 Andrew	0.3	21	36
2.	Huawei Optix RTN 380AX Huawei	80	40	A80D03 Huawei	0.3	44	36
3.	NEC iPasolink 100E	38	4	VHLP1-38 Huawei	0.3	67	36
4.	RTN 380AX DC 70/80GHz 500MHz Huawei	80	1779	A80D03 Huawei	0.3	338	36

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2025-10-22	14:20-15:25	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		13.7	13.9	70.5	71.1

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zlecniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-06	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN2088	SW-11	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230219

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 6 listopada 2024 o numerze LWiMP/W/390/24 wydane przez Politechnika Wrocławską. Data ważności świadectwa wzorcowania: 6 listopada 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-06	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN2088	SW-12	Wavecontrol	Sonda WPF3-HP	22WP030448

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 6 listopada 2024 o numerze LWiMP/W/390/24 wydane przez Politechnika Wrocławską. Data ważności świadectwa wzorcowania: 6 listopada 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-37	Producent:	TESTO	Model:	Termohigrometr TESTO 625
-------------	-------	------------	-------	--------	--------------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 20 lutego 2028 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-05	Leica	Dalmierz Leica Disto X310	843960151	Z3- Z32.4180.34.2025.826.3	27 marca 2025

Data ważności świadectwa wzorcowania: 27 marca 2035 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}			Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SW-11	Sonda SW-12	Wartość			
1	GKP w odległości poziomej 17m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°6'54.7" 17°6'13.7"
2	GKP w odległości poziomej 41m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°6'55.8" 17°6'13.3"
3	GKP w odległości poziomej 92m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°6'57.2" 17°6'13.7"
4	GKP w odległości poziomej 21m od anteny radioliniowej az. 21°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°6'54.7" 17°6'14.0"
5	GKP w odległości poziomej 55m od anteny radioliniowej az. 21°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°6'55.8" 17°6'14.8"
6	GKP w odległości poziomej 17m od anteny radioliniowej az. 44°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°6'54.7" 17°6'14.4"
7	GKP w odległości poziomej 49m od anteny radioliniowej az. 44°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°6'55.4" 17°6'15.5"
8	GKP w odległości poziomej 9m od anteny radioliniowej az. 67°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°6'54.4" 17°6'14.0"
9	GKP w odległości poziomej 45m od anteny radioliniowej az. 67°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°6'54.7" 17°6'15.8"
10	GKP w odległości poziomej 17m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°6'54.0" 17°6'14.8"
11	GKP w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°6'53.6" 17°6'16.6"
12	GKP w odległości poziomej 93m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°6'53.3" 17°6'18.4"
13	GKP w odległości poziomej 13m od anteny sektorowej az. 229°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°6'53.3" 17°6'13.0"
14	GKP w odległości poziomej 47m od anteny sektorowej az. 229°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°6'52.6" 17°6'11.9"
15	GKP w odległości poziomej 91m od anteny sektorowej az. 229°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°6'51.5" 17°6'10.1"
16	GKP w odległości poziomej 14m od anteny sektorowej az. 229°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°6'54.0" 17°6'13.0"
17	GKP w odległości poziomej 44m od anteny sektorowej az. 229°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°6'53.3" 17°6'11.9"
18	GKP w odległości poziomej 92m od anteny sektorowej az. 229°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°6'52.2" 17°6'9.7"
19	GKP w odległości poziomej 12m od anteny radioliniowej az. 338°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°6'54.7" 17°6'13.3"
20	GKP w odległości poziomej 44m od anteny radioliniowej az. 338°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°6'55.8" 17°6'12.6"
21	PKP na az. 249° w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 229°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°6'52.9" 17°6'11.5"
22	PKP na az. 209° w odległości poziomej 40m od anteny sektorowej az. 229°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°6'52.2" 17°6'12.6"
23	PKP na az. 194° w odległości poziomej 40m od anteny sektorowej az. 229°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°6'52.2" 17°6'13.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

24	PKP na az. 236° w odległości poziomej 34m od anteny sektorowej az. 229°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°6'52.9" 17°6'12.2"
25	PKP na az. 145° w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°6'52.9" 17°6'15.5"
26	PKP na az. 130° w odległości poziomej 55m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°6'52.9" 17°6'15.8"
27	PKP na az. 117° w odległości poziomej 58m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°6'53.3" 17°6'16.6"
28	PKP na az. 90° w odległości poziomej 47m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°6'54.4" 17°6'16.2"
29	PKP na az. 75° w odległości poziomej 46m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°6'54.7" 17°6'16.2"
30	PKP na az. 35° w odległości poziomej 37m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°6'55.1" 17°6'15.8"
31	PKP na az. 7° w odległości poziomej 62m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°6'56.2" 17°6'14.0"
32	PKP na az. 339° w odległości poziomej 40m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°6'55.4" 17°6'13.0"
33	PKP na az. 325° w odległości poziomej 41m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°6'55.4" 17°6'12.6"
-	GKP w odległości poziomej 259m od anteny sektorowej az. 229°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°6'47.9" 17°6'3.6"
-	GKP w odległości poziomej 217m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°6'51.8" 17°6'24.1"
-	GKP w odległości poziomej 213m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°7'1.2" 17°6'13.3"
37	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego korytarza, piętro 10, Adama Mickiewicza 98, Wrocław	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°6'53.3" 17°6'13.7"
38	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego kuchni, piętro 10, Adama Mickiewicza 98, Wrocław	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°6'54.0" 17°6'13.3"
39	DPP - na zewnętrznej klatce schodowej, piętro 1	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°6'54.4" 17°6'14.8"
40	PKP na az. 103° w odległości poziomej 49m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°6'54.0" 17°6'16.2"
41	PKP na az. 222° w odległości poziomej 37m od anteny sektorowej az. 229°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°6'52.6" 17°6'12.2"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹			Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
			Sonda SW-11	Sonda SW-12	Wartość			
1	GKP w odległości poziomej 17m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	51°6'54.7" 17°6'13.7"
2	GKP w odległości poziomej 41m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	51°6'55.8" 17°6'13.3"
3	GKP w odległości poziomej 92m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	51°6'57.2" 17°6'13.7"
4	GKP w odległości poziomej 21m od anteny radioliniowej az. 21°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	51°6'54.7" 17°6'14.0"
5	GKP w odległości poziomej 55m od anteny radioliniowej az. 21°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	51°6'55.8" 17°6'14.8"
6	GKP w odległości poziomej 17m od anteny radioliniowej az. 44°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	51°6'54.7" 17°6'14.4"
7	GKP w odległości poziomej 49m od anteny radioliniowej az. 44°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	51°6'55.4" 17°6'15.5"
8	GKP w odległości poziomej 9m od anteny radioliniowej az. 67°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	51°6'54.4" 17°6'14.0"
9	GKP w odległości poziomej 45m od anteny radioliniowej az. 67°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	51°6'54.7" 17°6'15.8"
10	GKP w odległości poziomej 17m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	51°6'54.0" 17°6'14.8"
11	GKP w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	51°6'53.6" 17°6'16.6"
12	GKP w odległości poziomej 93m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	51°6'53.3" 17°6'18.4"
13	GKP w odległości poziomej 13m od anteny sektorowej az. 229°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	51°6'53.3" 17°6'13.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

14	GKP w odległości poziomej 47m od anteny sektorowej az. 229°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	51°6'52.6" 17°6'11.9"
15	GKP w odległości poziomej 91m od anteny sektorowej az. 229°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	51°6'51.5" 17°6'10.1"
16	GKP w odległości poziomej 14m od anteny sektorowej az. 229°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	51°6'54.0" 17°6'13.0"
17	GKP w odległości poziomej 44m od anteny sektorowej az. 229°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	51°6'53.3" 17°6'11.9"
18	GKP w odległości poziomej 92m od anteny sektorowej az. 229°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	51°6'52.2" 17°6'9.7"
19	GKP w odległości poziomej 12m od anteny radioliniowej az. 338°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	51°6'54.7" 17°6'13.3"
20	GKP w odległości poziomej 44m od anteny radioliniowej az. 338°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	51°6'55.8" 17°6'12.6"
21	PKP na az. 249° w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 229°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	51°6'52.9" 17°6'11.5"
22	PKP na az. 209° w odległości poziomej 40m od anteny sektorowej az. 229°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	51°6'52.2" 17°6'12.6"
23	PKP na az. 194° w odległości poziomej 40m od anteny sektorowej az. 229°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	51°6'52.2" 17°6'13.0"
24	PKP na az. 236° w odległości poziomej 34m od anteny sektorowej az. 229°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	51°6'52.9" 17°6'12.2"
25	PKP na az. 145° w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	51°6'52.9" 17°6'15.5"
26	PKP na az. 130° w odległości poziomej 55m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	51°6'52.9" 17°6'15.8"
27	PKP na az. 117° w odległości poziomej 58m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	51°6'53.3" 17°6'16.6"
28	PKP na az. 90° w odległości poziomej 47m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	51°6'54.4" 17°6'16.2"
29	PKP na az. 75° w odległości poziomej 46m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	51°6'54.7" 17°6'16.2"
30	PKP na az. 35° w odległości poziomej 37m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	51°6'55.1" 17°6'14.8"
31	PKP na az. 7° w odległości poziomej 62m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	51°6'56.2" 17°6'14.0"
32	PKP na az. 339° w odległości poziomej 40m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	51°6'55.4" 17°6'13.0"
33	PKP na az. 325° w odległości poziomej 41m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	51°6'55.4" 17°6'12.6"
-	GKP w odległości poziomej 259m od anteny sektorowej az. 229°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	51°6'47.9" 17°6'3.6"
-	GKP w odległości poziomej 217m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	51°6'51.8" 17°6'24.1"
-	GKP w odległości poziomej 213m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	51°7'1.2" 17°6'13.3"
37	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego korytarza, piętro 10, Adama Mickiewicza 98, Wrocław	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	51°6'53.3" 17°6'13.7"
38	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego kuchni, piętro 10, Adama Mickiewicza 98, Wrocław	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	51°6'54.0" 17°6'13.3"
39	DPP - na zewnętrznej klatce schodowej, piętro 1	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	51°6'54.4" 17°6'14.8"
40	PKP na az. 103° w odległości poziomej 49m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	51°6'54.0" 17°6'16.2"
41	PKP na az. 222° w odległości poziomej 37m od anteny sektorowej az. 229°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	51°6'52.6" 17°6'12.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio:

sonda SW-11: 33.8% dla częstotliwości do 4 GHz, sonda SW-12: 30.1% dla częstotliwości do 4 GHz

Pomiar wykonany metodą 2 sond, opisaną w artykule Medycyna Pracy 2015;66(5):701–712 „Optymalizacja metodyki pomiaru wieloczęstotliwościowego pola elektromagnetycznego stacji bazowych telefonii komórkowej”.

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Pomiary wykonano na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w obszarze pomiarowym, w którym na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 46024 (76024N!) PWR_WROCLAW_MICKIEWICZA, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (T. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 23, z dnia 5 marca 2024 r.)

12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań

Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych

Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :



Signed by /
Podpisano przez:

Angelika
Okoniewska

Date / Data: 2025-
10-23 18:58

Sprawozdanie autoryzował:



Signed by /
Podpisano przez:


Anna Kacperska

Date / Data:
2025-10-24 10:20

Koniec sprawozdania


Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 46024 (76024N!) PWR_WROCLAW_MICKIEWICZA Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej
----------------	---

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. PWR_WROCLAW_MICKIEWICZA (76024N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Źródło pola elektromagnetycznego  Brak dostępu  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
46024 (76024N!) PWR_WROCLAW_MICKIEWICZA

Dokumentacja fotograficzna

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.