



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 6438/2025/OS
Z POMIARÓW PÓŁ ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.

Numer i nazwa: 2397 (77095N!) ŚWIATOWID (PWR_WROCLAW_SWIATOWID)

Adres: WROCŁAW, KS. STANISŁAWA BRZÓSKI 1, Powiat m. Wrocław, WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

Data wykonania pomiarów: 2025-10-22

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości WROCLAW, KS. STANISŁAWA BRZÓSKI 1.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 2397 (77095N!) ŚWIATOWID (PWR_WROCLAW_SWIATOWID) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Pąpka Paweł
Supernak Jacek

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na kościele. Anteny zawieszono na wspornikach przytwierdzonych do elewacji budynku kościoła. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w pomieszczeniu w wieży kościelnej. Wokół instalacji znajdują się tereny zielone, tereny użyteczności publicznej, zabudowa mieszkalna.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		Kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		Znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		Stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900	ATR4518R13v06 Huawei	1	0	0-14**/0-14**	25	5755
2	700/800/900/1800/2100/2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	0	0-14**/0-14**/0-14**/0-10**/0-10**/0-10**	25	43022
3	3600	AQQQ NSN	1	0	4-10**	32	47886
4	800/900	ATR4518R13v06 Huawei	1	155	0-14**/0-14**	25	5755
5	700/800/900/1800/2100/2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	155	0-14**/0-14**/0-14**/0-10**/0-10**/0-10**	25	43022
6	3600	AQQQ NSN	1	155	4-10**	32	47886
7	800/900	ATR4518R13v06 Huawei	1	270	0-14**/0-14**	25	5755
8	700/800/900/1800/2100/2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	270	0-14**/0-14**/0-14**/0-10**/0-10**/0-10**	25	43022
9	3600	AQQQ NSN	1	270	4-10**	32	47886

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Transmisja realizowana drogą kablową.

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (703MHz-3800MHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów. Zidentyfikowano również źródła pola-EM: linii radiowych (5GHz-40GHz), które nie wpływają istotnie na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2025-10-22	12:40-14:10	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		13.5	13.8	70.9	70.5

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosi się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MF-06	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych Narda FieldMan	C-0169	SF-11	Narda Safety Test Solution	Sonda EFD-9091	A-0065

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 2 grudnia 2024 o numerze LWiMP/W/416/24 wydane przez Politechnika Wrocławska. Data ważności świadectwa wzorcowania: 2 grudnia 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-37	Producent:	TESTO	Model:	Termohigrometr TESTO 625
-------------	-------	------------	-------	--------	--------------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 20 lutego 2028 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-05	Leica	Dalmierz Leica Disto X310	843960151	Z3- Z32.4180.34.2025.826.3	27 marca 2025

Data ważności świadectwa wzorcowania: 27 marca 2035 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	NEO-M8T

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME^3	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	DPP - za trwałe zamkniętym oknem wieży kościelnej, , Brzóska 1, Wrocław	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°6'37.4" 17°6'8.3"
2	GKP w odległości poziomej 31m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	2.0	3	0.11	51°6'37.8" 17°6'6.5"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

3	GKP w odległości poziomej 80m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	1.7	2.5	0.09	51°6'37.8" 17°6'4.0"
4	GKP w odległości poziomej 128m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	1.7	2.5	0.09	51°6'37.4" 17°6'1.4"
-	GKP w odległości poziomej 175m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	2.1	3.1	0.11	51°6'37.4" 17°5'58.9"
6	GKP w odległości poziomej 41m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.3	1.9	0.07	51°6'39.2" 17°6'8.3"
7	GKP w odległości poziomej 72m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°6'40.0" 17°6'8.3"
8	GKP w odległości poziomej 124m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.6	2.4	0.09	51°6'41.8" 17°6'8.3"
-	GKP w odległości poziomej 180m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°6'43.6" 17°6'8.3"
10	GKP w odległości poziomej 33m od anteny sektorowej az. 155°	2.0	1.7	2.5	0.09	51°6'36.4" 17°6'9.0"
11	GKP w odległości poziomej 71m od anteny sektorowej az. 155°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°6'35.3" 17°6'10.1"
12	GKP w odległości poziomej 129m od anteny sektorowej az. 155°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°6'33.8" 17°6'11.2"
-	GKP w odległości poziomej 204m od anteny sektorowej az. 155°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°6'31.3" 17°6'13.0"
14	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 1, Kosynierów Gdyńskich 52, Wrocław	2.0	1.8	2.7	0.1	51°6'39.6" 17°6'7.2"
15	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 1, Kosynierów Gdyńskich 50, Wrocław	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°6'39.2" 17°6'6.1"
16	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 1, Kosynierów Gdyńskich 54, Wrocław	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°6'39.6" 17°6'7.9"
17	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 1, Kosynierów Gdyńskich 56, Wrocław	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°6'39.6" 17°6'8.6"
18	DPP - w uchylonym oknie budynku mieszkalnego, piętro 2, Brzóska 1, Wrocław	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°6'37.1" 17°6'10.4"
19	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 2, Partyzantów 55, Wrocław	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°6'35.6" 17°6'10.1"
20	DPP - za trwałe zamkniętym oknem klatki schodowej, piętro 2, Partyzantów 53, Wrocław	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°6'35.6" 17°6'9.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

21	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 2, Partyzantów 51, Wrocław	2.0	1.2	1.8	0.06	51°6'35.6" 17°6'8.6"
22	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 2, Partyzantów 49, Wrocław	2.0	1.3	1.9	0.07	51°6'35.6" 17°6'7.6"
23	PKP na az. 235° w odległości poziomej 55m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	1.3	1.9	0.07	51°6'36.7" 17°6'5.8"
24	PKP na az. 250° w odległości poziomej 80m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	1.4	2.1	0.07	51°6'36.7" 17°6'4.3"
25	PKP na az. 263° w odległości poziomej 80m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	1.6	2.4	0.09	51°6'37.4" 17°6'4.0"
26	PKP na az. 277° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	1.8	2.7	0.1	51°6'37.8" 17°6'5.4"
27	PKP na az. 290° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	1.6	2.4	0.09	51°6'38.2" 17°6'5.4"
28	PKP na az. 305° w odległości poziomej 58m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°6'38.9" 17°6'5.8"
29	PKP na az. 325° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°6'39.2" 17°6'6.8"
30	PKP na az. 340° w odległości poziomej 47m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.2	1.8	0.06	51°6'39.2" 17°6'7.2"
31	PKP na az. 353° w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.3	1.9	0.07	51°6'39.2" 17°6'7.9"
32	PKP na az. 7° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.2	1.8	0.06	51°6'39.2" 17°6'8.6"
33	PKP na az. 20° w odległości poziomej 47m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.5	2.2	0.08	51°6'39.2" 17°6'9.0"
34	PKP na az. 35° w odległości poziomej 60m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.7	2.5	0.09	51°6'39.2" 17°6'10.1"
35	PKP na az. 120° w odległości poziomej 69m od anteny sektorowej az. 155°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°6'36.4" 17°6'11.5"
36	PKP na az. 135° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 155°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°6'36.4" 17°6'10.4"
37	PKP na az. 148° w odległości poziomej 53m od anteny sektorowej az. 155°	2.0	1.3	1.9	0.07	51°6'36.0" 17°6'9.7"
38	PKP na az. 162° w odległości poziomej 40m od anteny sektorowej az. 155°	0.3-2.0	1.4	2.1	0.07	51°6'36.4" 17°6'9.0"
39	PKP na az. 175° w odległości poziomej 49m od anteny sektorowej az. 155°	2.0	1.5	2.2	0.08	51°6'36.0" 17°6'8.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

40	PKP na az. 190° w odległości poziomej 42m od anteny sektorowej az. 155°	2.0	1.6	2.4	0.09	51°6'36.0" 17°6'7.9"
----	---	-----	-----	-----	------	-------------------------

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	DPP - za trwałe zamkniętym oknem wieży kościelnej, , Brzoški 1, Wrocław	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°6'37.4" 17°6'8.3"
2	GKP w odległości poziomej 31m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	0.005	0.008	0.11	51°6'37.8" 17°6'6.5"
3	GKP w odległości poziomej 80m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	0.005	0.007	0.09	51°6'37.8" 17°6'4.0"
4	GKP w odległości poziomej 128m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	0.005	0.007	0.09	51°6'37.4" 17°6'1.4"
-	GKP w odległości poziomej 175m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	0.006	0.008	0.11	51°6'37.4" 17°5'58.9"
6	GKP w odległości poziomej 41m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.003	0.005	0.07	51°6'39.2" 17°6'8.3"
7	GKP w odległości poziomej 72m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°6'40.0" 17°6'8.3"
8	GKP w odległości poziomej 124m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.004	0.006	0.09	51°6'41.8" 17°6'8.3"
-	GKP w odległości poziomej 180m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°6'43.6" 17°6'8.3"
10	GKP w odległości poziomej 33m od anteny sektorowej az. 155°	2.0	0.005	0.007	0.09	51°6'36.4" 17°6'9.0"
11	GKP w odległości poziomej 71m od anteny sektorowej az. 155°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°6'35.3" 17°6'10.1"
12	GKP w odległości poziomej 129m od anteny sektorowej az. 155°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°6'33.8" 17°6'11.2"
-	GKP w odległości poziomej 204m od anteny sektorowej az. 155°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°6'31.3" 17°6'13.0"
14	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 1, Kosynierów Gdyńskich 52, Wrocław	2.0	0.005	0.007	0.1	51°6'39.6" 17°6'7.2"
15	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 1, Kosynierów Gdyńskich 50, Wrocław	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°6'39.2" 17°6'6.1"
16	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej,	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°6'39.6" 17°6'7.9"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	piętro 1, Kosynierów Gdyńskich 54, Wrocław					
17	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 1, Kosynierów Gdyńskich 56, Wrocław	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°6'39.6" 17°6'8.6"
18	DPP - w uchylonym oknie budynku mieszkalnego, piętro 2, Brzóska 1, Wrocław	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°6'37.1" 17°6'10.4"
19	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 2, Partyzantów 55, Wrocław	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°6'35.6" 17°6'10.1"
20	DPP - za trwale zamkniętym oknem klatki schodowej, piętro 2, Partyzantów 53, Wrocław	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°6'35.6" 17°6'9.4"
21	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 2, Partyzantów 51, Wrocław	2.0	0.003	0.005	0.06	51°6'35.6" 17°6'8.6"
22	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 2, Partyzantów 49, Wrocław	2.0	0.003	0.005	0.07	51°6'35.6" 17°6'7.6"
23	PKP na az. 235° w odległości poziomej 55m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	0.003	0.005	0.07	51°6'36.7" 17°6'5.8"
24	PKP na az. 250° w odległości poziomej 80m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°6'36.7" 17°6'4.3"
25	PKP na az. 263° w odległości poziomej 80m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	0.004	0.006	0.09	51°6'37.4" 17°6'4.0"
26	PKP na az. 277° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	0.005	0.007	0.1	51°6'37.8" 17°6'5.4"
27	PKP na az. 290° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	0.004	0.006	0.09	51°6'38.2" 17°6'5.4"
28	PKP na az. 305° w odległości poziomej 58m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°6'38.9" 17°6'5.8"
29	PKP na az. 325° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°6'39.2" 17°6'6.8"
30	PKP na az. 340° w odległości poziomej 47m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.003	0.005	0.06	51°6'39.2" 17°6'7.2"
31	PKP na az. 353° w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.003	0.005	0.07	51°6'39.2" 17°6'7.9"
32	PKP na az. 7° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.003	0.005	0.06	51°6'39.2" 17°6'8.6"
33	PKP na az. 20° w odległości poziomej 47m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°6'39.2" 17°6'9.0"
34	PKP na az. 35° w odległości poziomej 60m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.005	0.007	0.09	51°6'39.2" 17°6'10.1"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

35	PKP na az. 120° w odległości poziomej 69m od anteny sektorowej az. 155°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°6'36.4" 17°6'11.5"
36	PKP na az. 135° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 155°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°6'36.4" 17°6'10.4"
37	PKP na az. 148° w odległości poziomej 53m od anteny sektorowej az. 155°	2.0	0.003	0.005	0.07	51°6'36.0" 17°6'9.7"
38	PKP na az. 162° w odległości poziomej 40m od anteny sektorowej az. 155°	0.3-2.0	0.004	0.006	0.08	51°6'36.4" 17°6'9.0"
39	PKP na az. 175° w odległości poziomej 49m od anteny sektorowej az. 155°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°6'36.0" 17°6'8.6"
40	PKP na az. 190° w odległości poziomej 42m od anteny sektorowej az. 155°	2.0	0.004	0.006	0.09	51°6'36.0" 17°6'7.9"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 48.9% dla częstotliwości do 40 GHz

Umieszczenie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Pomiary wykonano na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w obszarze pomiarowym, w którym na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 2397 (77095N!) ŚWIATOWID (PWR_WROCLAW_SWIATOWID), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (T.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 23, z dnia 5 marca 2024 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

BARBARA
STELMASZYK

Elektronicznie podpisany przez
BARBARA STELMASZYK
Data: 2025.10.24 14:03:37
+02'00'

Sprawozdanie autoryzował:



Signed by /
Podpisano przez:

Anna Kacperska


Date / Data:
2025-10-27 17:59

Koniec sprawozdania



Załącznik nr 1

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
2397 (77095N!) ŚWIATOWID (PWR_WROCLAW_SWIATOWID)
Lokalizacja instalacji





Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
2397 (77095N!) ŚWIATOWID (PWR_WROCLAW_SWIATOWID)

Dokumentacja fotograficzna