



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 9764/2025/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.

Numer i nazwa: 4798 (77126N!) WROCŁAW OSTROWSKIEGO (PWR_WROCŁAW_OSTROWSKIEGO)

Adres: WROCŁAW, ALEKSANDRA OSTROWSKIEGO 30, Powiat m. Wrocław, WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

Data wykonania pomiarów: 2025-11-26

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości WROCLAW, ALEKSANDRA OSTROWSKIEGO 30.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 4798 (77126N!) WROCLAW OSTROWSKIEGO (PWR_WROCLAW_OSTROWSKIEGO) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Podstawek Łukasz
Gucwa Mateusz

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na masztach usytuowanych na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w pomieszczeniu W budynku. Wokół instalacji znajdują się Budynki usługowe, tereny zielone.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		Kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		Znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		Stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	3600	AQQQ NSN	1	91	4-10**	23.5	47886
2	900/1800/2100	ATR4518R11v06 Huawei	1	91	0-10**/0-10**/0-10**	23.5	17738
3	800/2600	ATR4518R6v06 Huawei	1	91	0-10**/0-10**	23.5	11910
4	3600	AQQQ NSN	1	170	4-10**	23.5	47886
5	900/1800/2100	ATR4518R11v06 Huawei	1	170	0-10**/0-10**/0-10**	23.5	17738
6	800/2600	ATR4518R6v06 Huawei	1	170	0-10**/0-10**	23.5	11910
7	3600	AQQQ NSN	1	290	4-10**	25.5	47886
8	900/1800/2100	ATR4518R11v06 Huawei	1	290	0-10**/0-10**/0-10**	25.5	17738
9	800/2600	ATR4518R6v06 Huawei	1	290	0-10**/0-10**	25.5	11910

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi
** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).
Transmisja realizowana drogą kablową

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (703MHz-3800MHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów. Zidentyfikowano również źródła pola-EM: linii radiowych (5GHz-40GHz), które nie wpływają istotnie na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2025-11-26	07:30-08:50	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		1.3	1.4	72.1	71.8

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-03	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN1954	SW-05	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230194

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 18 września 2024 o numerze LWiMP/W/265/24 wydane przez Politechnika Wrocławską.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 22 lipca 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-38	Producent:	TESTO	Model:	Termohigrometr TESTO 625
-------------	-------	------------	-------	--------	--------------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 20 lutego 2028 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-06	Leica	Dalmierz Leica Disto X310	842350228	Z3- Z32.4180.34.2025.826.1	26 marca 2025

Data ważności świadectwa wzorcowania: 26 marca 2035 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent		Model	
	UBlox		MAX-M8Q	

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	DPP budynek biurowy ul. Ostrowskiego 30 otwarte okno w pokoju piętro 4z4 część wyższa	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°5'41.3" 16°58'25.0"
2	DPP budynek biurowy ul. Ostrowskiego 30 otwarte okno w kuchni piętro 3 z3 część niższa	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°5'41.6" 16°58'22.8"
3	DPP budynek biurowy ul. Ostrowskiego 30 otwarte okno w WC piętro 3z3 część niższa	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°5'41.3" 16°58'26.0"
4	DPP budynek produkcyjny ul. Ostrowskiego 30 a pion wewnątrz budynku na parterze brak dostępu na 1 piętro	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°5'39.8" 16°58'25.3"
5	DPP budynek SWPS pomiar otwarte drzwi ewakuacyjne piętro 1z1 ul. Ostrwskiego 30 b	2.0	1.7	2.6	0.09	51°5'37.7" 16°58'26.0"
6	DPP budynek biurowy ul. Ostrowskiego 22 otwarte okno w pokoju 22 piętro 1z2 brak dostępu do piętra 2	2.0	1.8	2.7	0.1	51°5'41.3" 16°58'28.9"
7	DPP budynek biurowy ul. Ostrowskiego 13F otwarte okno w pomieszczeniu biurowym piętro 1z1	2.0	1.5	2.3	0.08	51°5'43.1" 16°58'26.8"
8	GKP w odległości poziomej 78m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°5'42.0" 16°58'21.7"
9	GKP w odległości poziomej 100m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	1.4	2.1	0.08	51°5'42.4" 16°58'20.6"
-	GKP w odległości poziomej 172m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	1.6	2.4	0.09	51°5'43.1" 16°58'17.0"
11	GKP w odległości poziomej 19m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	1.5	2.3	0.08	51°5'40.6" 16°58'25.7"
12	GKP w odległości poziomej 69m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	1.7	2.6	0.09	51°5'39.1" 16°58'26.0"
13	GKP w odległości poziomej 113m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	1.8	2.7	0.1	51°5'37.7" 16°58'26.4"
14	GKP w odległości poziomej 201m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	1.3	2	0.07	51°5'34.8" 16°58'27.5"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

15	GKP w odległości poziomej 23m od anteny sektorowej az. 91°	2.0	1.5	2.3	0.08	51°5'41.6" 16°58'27.5"
16	GKP w odległości poziomej 77m od anteny sektorowej az. 91°	2.0	1.7	2.6	0.09	51°5'41.6" 16°58'30.4"
17	GKP w odległości poziomej 114m od anteny sektorowej az. 91°	2.0	1.8	2.7	0.1	51°5'41.6" 16°58'32.2"
-	GKP w odległości poziomej 173m od anteny sektorowej az. 91°	2.0	1.8	2.7	0.1	51°5'41.6" 16°58'35.0"
19	PKP na az. 325° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	1.5	2.3	0.08	51°5'42.7" 16°58'23.9"
20	PKP na az. 310° w odległości poziomej 66m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	1.4	2.1	0.08	51°5'42.7" 16°58'22.8"
21	PKP na az. 297° w odległości poziomej 61m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	1.4	2.1	0.08	51°5'42.0" 16°58'22.8"
22	PKP na az. 283° w odległości poziomej 82m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	1.3	2	0.07	51°5'42.0" 16°58'21.4"
23	PKP na az. 270° w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	1.5	2.3	0.08	51°5'41.3" 16°58'23.2"
24	PKP na az. 255° w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	1.4	2.1	0.08	51°5'40.9" 16°58'23.2"
25	PKP na az. 205° w odległości poziomej 27m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	1.5	2.3	0.08	51°5'40.6" 16°58'25.0"
26	PKP na az. 190° w odległości poziomej 28m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	1.4	2.1	0.08	51°5'40.2" 16°58'25.3"
27	PKP na az. 135° w odległości poziomej 34m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	1.6	2.4	0.09	51°5'40.6" 16°58'26.8"
28	PKP na az. 150° w odległości poziomej 32m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	1.5	2.3	0.08	51°5'40.2" 16°58'26.4"
29	PKP na az. 163° w odległości poziomej 47m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	1.5	2.3	0.08	51°5'39.8" 16°58'26.0"
30	PKP na az. 126° w odległości poziomej 34m od anteny sektorowej az. 91°	2.0	1.5	2.3	0.08	51°5'40.9" 16°58'27.8"
31	PKP na az. 56° w odległości poziomej 35m od anteny sektorowej az. 91°	2.0	1.5	2.3	0.08	51°5'42.4" 16°58'27.8"
32	PKP na az. 71° w odległości poziomej 41m od anteny sektorowej az. 91°	2.0	1.4	2.1	0.08	51°5'42.0" 16°58'28.2"
33	PKP na az. 84° w odległości poziomej 66m od anteny sektorowej az. 91°	2.0	1.7	2.6	0.09	51°5'41.6" 16°58'29.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

34	PKP na az. 111° w odległości poziomej 37m od anteny sektorowej az. 91°	2.0	1.6	2.4	0.09	51°5'41.3" 16°58'28.2"
35	PKP na az. 98° w odległości poziomej 72m od anteny sektorowej az. 91°	2.0	1.6	2.4	0.09	51°5'41.3" 16°58'30.0"
36	PKP na az. 177° w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	1.5	2.3	0.08	51°5'39.5" 16°58'25.7"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	DPP budynek biurowy ul. Ostrowskiego 30 otwarte okno w pokoju piętro 4z4 część wyższa	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°5'41.3" 16°58'25.0"
2	DPP budynek biurowy ul. Ostrowskiego 30 otwarte okno w kuchni piętro 3 z3 część niższa	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°5'41.6" 16°58'22.8"
3	DPP budynek biurowy ul. Ostrowskiego 30 otwarte okno w WC piętro 3z3 część niższa	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°5'41.3" 16°58'26.0"
4	DPP budynek produkcyjny ul. Ostrowskiego 30 a pion wewnątrz budynku na parterze brak dostępu na 1 piętro	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°5'39.8" 16°58'25.3"
5	DPP budynek SWPS pomiar otwarte drzwi ewakuacyjne piętro 1z1 ul. Ostrowskiego 30 b	2.0	0.005	0.007	0.09	51°5'37.7" 16°58'26.0"
6	DPP budynek biurowy ul. Ostrowskiego 22 otwarte okno w pokoju 22 piętro 1z2 brak dostępu do piętra 2	2.0	0.005	0.007	0.1	51°5'41.3" 16°58'28.9"
7	DPP budynek biurowy ul. Ostrowskiego 13F otwarte okno w pomieszczeniu biurowym piętro 1z1	2.0	0.004	0.006	0.08	51°5'43.1" 16°58'26.8"
8	GKP w odległości poziomej 78m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°5'42.0" 16°58'21.7"
9	GKP w odległości poziomej 100m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°5'42.4" 16°58'20.6"
-	GKP w odległości poziomej 172m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	0.004	0.006	0.09	51°5'43.1" 16°58'17.0"
11	GKP w odległości poziomej 19m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°5'40.6" 16°58'25.7"
12	GKP w odległości poziomej 69m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	0.005	0.007	0.09	51°5'39.1" 16°58'26.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

13	GKP w odległości poziomej 113m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	0.005	0.007	0.1	51°5'37.7" 16°58'26.4"
14	GKP w odległości poziomej 201m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	0.003	0.005	0.07	51°5'34.8" 16°58'27.5"
15	GKP w odległości poziomej 23m od anteny sektorowej az. 91°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°5'41.6" 16°58'27.5"
16	GKP w odległości poziomej 77m od anteny sektorowej az. 91°	2.0	0.005	0.007	0.09	51°5'41.6" 16°58'30.4"
17	GKP w odległości poziomej 114m od anteny sektorowej az. 91°	2.0	0.005	0.007	0.1	51°5'41.6" 16°58'32.2"
-	GKP w odległości poziomej 173m od anteny sektorowej az. 91°	2.0	0.005	0.007	0.1	51°5'41.6" 16°58'35.0"
19	PKP na az. 325° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°5'42.7" 16°58'23.9"
20	PKP na az. 310° w odległości poziomej 66m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°5'42.7" 16°58'22.8"
21	PKP na az. 297° w odległości poziomej 61m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°5'42.0" 16°58'22.8"
22	PKP na az. 283° w odległości poziomej 82m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	0.003	0.005	0.07	51°5'42.0" 16°58'21.4"
23	PKP na az. 270° w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°5'41.3" 16°58'23.2"
24	PKP na az. 255° w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°5'40.9" 16°58'23.2"
25	PKP na az. 205° w odległości poziomej 27m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°5'40.6" 16°58'25.0"
26	PKP na az. 190° w odległości poziomej 28m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°5'40.2" 16°58'25.3"
27	PKP na az. 135° w odległości poziomej 34m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	0.004	0.006	0.09	51°5'40.6" 16°58'26.8"
28	PKP na az. 150° w odległości poziomej 32m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°5'40.2" 16°58'26.4"
29	PKP na az. 163° w odległości poziomej 47m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°5'39.8" 16°58'26.0"
30	PKP na az. 126° w odległości poziomej 34m od anteny sektorowej az. 91°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°5'40.9" 16°58'27.8"
31	PKP na az. 56° w odległości poziomej 35m od anteny sektorowej az. 91°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°5'42.4" 16°58'27.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

32	PKP na az. 71° w odległości poziomej 41m od anteny sektorowej az. 91°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°5'42.0" 16°58'28.2"
33	PKP na az. 84° w odległości poziomej 66m od anteny sektorowej az. 91°	2.0	0.005	0.007	0.09	51°5'41.6" 16°58'29.6"
34	PKP na az. 111° w odległości poziomej 37m od anteny sektorowej az. 91°	2.0	0.004	0.006	0.09	51°5'41.3" 16°58'28.2"
35	PKP na az. 98° w odległości poziomej 72m od anteny sektorowej az. 91°	2.0	0.004	0.006	0.09	51°5'41.3" 16°58'30.0"
36	PKP na az. 177° w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°5'39.5" 16°58'25.7"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 51.9% dla częstotliwości do 40 GHz

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

W obszarze pomiarowym, w którym na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska nie stwierdzono występowania zabudowy mieszkalnej.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 4798 (77126N!) WROCŁAW OSTROWSKIEGO (PWR_WROCŁAW_OSTROWSKIEGO), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (T. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 23, z dnia 5 marca 2024 r.)

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Adrianna
Wiatrowska

Elektronicznie podpisany
przez Adrianna Wiatrowska
Data: 2025.11.27 11:20:47
+01'00'


Sprawozdanie autoryzował:

BARBARA
STELMASZYK


Elektronicznie podpisany
przez BARBARA STELMASZYK
Data: 2025.11.28 12:35:59
+01'00'

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 4798 (77126N!) WROCLAW OSTROWSKIEGO (PWR_WROCLAW_OSTROWSKIEGO) Lokalizacja instalacji
----------------	--



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. PWR_WROCLAW_OSTROWSKIEGO (77126N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Źródło pola elektromagnetycznego  Brak dostępu  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
4798 (77126N!) WROCLAW OSTROWSKIEGO (PWR_WROCLAW_OSTROWSKIEGO)

Dokumentacja fotograficzna