



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 9447/2025/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.

Numer i nazwa: 77291 (77291N!) PWR_WROCLAW_FRANCUSKA (PWR_WROCLAW_FRANCUSKA)

Adres: WROCLAW, AL. KARKONOSKA 83, Powiat m. Wrocław, WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

Data wykonania pomiarów: 2025-11-25

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości WROCLAW, AL. KARKONOSKA 83.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 77291 (77291N!) PWR_WROCLAW_FRANCUSKA (PWR_WROCLAW_FRANCUSKA) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Podstawek Łukasz
Gucwa Mateusz

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży strunobetonowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor u podstawy wieży. Wokół instalacji znajdują się tereny zielone oraz budynki usługowe.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		Kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		Znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		Stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	900/1800/2100	ATR4518R6v06 Huawei	1	65	0-10**/0-10**/0-10**	39	20162
2	800/2600	ATR4518R6v06 Huawei	1	65	0-10**/0-10**	39	13413
3	3600	AQQQ NSN	1	65	4-10**	39	47886
4	900/1800/2100	ATR4518R6v06 Huawei	1	160	0-10**/0-10**/0-10**	39	20162
5	800/2600	ATR4518R6v06 Huawei	1	160	0-10**/0-10**	39	13413
6	3600	AQQQ NSN	1	160	4-10**	39	47886
7	900/1800/2100	ATR4518R6v06 Huawei	1	230	0-10**/0-10**/0-10**	39	20162
8	800/2600	ATR4518R6v06 Huawei	1	230	0-10**/0-10**	39	13413
9	3600	AQQQ NSN	1	230	4-10**	39	47886
10	900/1800/2100	ATR4518R6v06 Huawei	1	344	0-10**/0-10**/0-10**	39	20162
11	800/2600	ATR4518R6v06 Huawei	1	344	0-10**/0-10**	39	13413
12	3600	AQQQ NSN	1	344	4-10**	39	47886

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi
** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	RTN XMC-5D 23G 56MHz XPIC Huawei	23	2095	A23D03 Huawei	0.3	324	39
2.	RTN 380AX DC 70/80GHz 500MHz Huawei	80	1779	A80D03 Huawei	0.3	352	39

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2025-11-25	14:40-16:10	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		3.7	3.4	71.4	71.9

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-03	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN1954	SW-05	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230194

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 18 września 2024 o numerze LWiMP/W/265/24 wydane przez Politechnika Wrocławską.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 22 lipca 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-03	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN1954	SW-06	Wavecontrol	Sonda WPF3-HP	22WP030431

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 6 listopada 2024 o numerze LWiMP/W/391/24 wydane przez Politechnika Wrocławską.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 6 listopada 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-38	Producent:	TESTO	Model:	Termohigrometr TESTO 625
-------------	-------	------------	-------	--------	--------------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 20 lutego 2028 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-06	Leica	Dalmierz Leica Disto X310	842350228	Z3- Z32.4180.34.2025.826.1	26 marca 2025

Data ważności świadectwa wzorcowania: 26 marca 2035 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}			Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SW-05	Sonda SW-06	Wartość			
1	GKP w odległości poziomej 14m od anteny sektorowej az. 65°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°3'15.5" 16°58'43.0"
2	GKP w odległości poziomej 64m od anteny sektorowej az. 65°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	51°3'16.2" 16°58'45.1"
3	GKP w odległości poziomej 121m od anteny sektorowej az. 65°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	51°3'16.9" 16°58'48.0"
-	GKP w odległości poziomej 392m od anteny sektorowej az. 65°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	51°3'20.9" 16°59'0.6"
5	GKP w odległości poziomej 20m od anteny radioliniowej az. 324°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	51°3'15.8" 16°58'41.5"
6	GKP w odległości poziomej 43m od anteny radioliniowej az. 324°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	51°3'16.6" 16°58'40.8"
7	GKP w odległości poziomej 25m od anteny radioliniowej az. 352°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	51°3'16.2" 16°58'41.9"
8	GKP w odległości poziomej 10m od anteny radioliniowej az. 352°	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	51°3'15.8" 16°58'42.2"
9	GKP w odległości poziomej 12m od anteny sektorowej az. 344°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	51°3'15.8" 16°58'41.9"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

10	GKP w odległości poziomej 38m od anteny sektorowej az. 344°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	51°3'16.6" 16°58'41.5"
11	GKP w odległości poziomej 113m od anteny sektorowej az. 344°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	51°3'19.1" 16°58'40.4"
-	GKP w odległości poziomej 266m od anteny sektorowej az. 344°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	51°3'23.8" 16°58'38.3"
13	GKP w odległości poziomej 11m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	51°3'15.1" 16°58'42.2"
14	GKP w odległości poziomej 59m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	1.8	1.8	1.8	2.3	0.08	51°3'13.3" 16°58'43.3"
15	GKP w odległości poziomej 116m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	51°3'11.9" 16°58'44.4"
16	GKP w odległości poziomej 11m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°3'15.1" 16°58'41.5"
17	GKP w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°3'14.4" 16°58'40.1"
18	GKP w odległości poziomej 112m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	51°3'13.0" 16°58'37.6"
-	GKP w odległości poziomej 306m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	51°3'9.0" 16°58'30.0"
20	PKP na az. 309° w odległości poziomej 36m od anteny sektorowej az. 344°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	51°3'16.2" 16°58'40.8"
21	PKP na az. 4° w odległości poziomej 33m od anteny sektorowej az. 344°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	51°3'16.6" 16°58'42.2"
22	PKP na az. 19° w odległości poziomej 30m od anteny sektorowej az. 344°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	51°3'16.2" 16°58'42.6"
23	PKP na az. 30° w odległości poziomej 27m od anteny sektorowej az. 65°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	51°3'16.2" 16°58'43.0"
24	PKP na az. 45° w odległości poziomej 33m od anteny sektorowej az. 65°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	51°3'16.2" 16°58'43.3"
25	PKP na az. 58° w odległości poziomej 30m od anteny sektorowej az. 65°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	51°3'15.8" 16°58'43.7"
26	PKP na az. 72° w odległości poziomej 46m od anteny sektorowej az. 65°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	51°3'15.8" 16°58'44.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

27	PKP na az. 85° w odległości poziomej 38m od anteny sektorowej az. 65°	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	51°3'15.5" 16°58'44.4"
28	PKP na az. 100° w odległości poziomej 31m od anteny sektorowej az. 65°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	51°3'15.1" 16°58'43.7"
29	PKP na az. 125° w odległości poziomej 41m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	51°3'14.4" 16°58'44.0"
30	PKP na az. 140° w odległości poziomej 38m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	51°3'14.4" 16°58'43.3"
31	PKP na az. 153° w odległości poziomej 42m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	51°3'14.0" 16°58'43.3"
32	PKP na az. 167° w odległości poziomej 42m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	51°3'14.0" 16°58'42.6"
33	PKP na az. 180° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	51°3'13.7" 16°58'42.2"
34	PKP na az. 195° w odległości poziomej 55m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	51°3'13.7" 16°58'41.5"
35	PKP na az. 210° w odległości poziomej 50m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	51°3'14.0" 16°58'40.8"
36	PKP na az. 223° w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	51°3'14.0" 16°58'40.4"
37	PKP na az. 237° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	51°3'14.4" 16°58'39.7"
38	PKP na az. 250° w odległości poziomej 46m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	51°3'14.8" 16°58'39.7"
39	PKP na az. 265° w odległości poziomej 26m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	51°3'15.1" 16°58'40.8"
40	DPP salon meblowy Agata, budynek jedno piętrowy. Pomiar na pierwszym piętrze na sali sprzedaży ul. Karkonoska 83a	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°3'17.3" 16°58'40.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

41	DPP budynek parterowy Media Expert ul. Karkonoska 83, pomiar wewnątrz budynku	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°3'14.4" 16°58'40.8"
----	---	---------	-------	-------	-------	-----	------	---------------------------

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹			Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SW-05	Sonda SW-06	Wartość			
1	GKP w odległości poziomej 14m od anteny sektorowej az. 65°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°3'15.5" 16°58'43.0"
2	GKP w odległości poziomej 64m od anteny sektorowej az. 65°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	51°3'16.2" 16°58'45.1"
3	GKP w odległości poziomej 121m od anteny sektorowej az. 65°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°3'16.9" 16°58'48.0"
-	GKP w odległości poziomej 392m od anteny sektorowej az. 65°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°3'20.9" 16°59'0.6"
5	GKP w odległości poziomej 20m od anteny radioliniowej az. 324°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°3'15.8" 16°58'41.5"
6	GKP w odległości poziomej 43m od anteny radioliniowej az. 324°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	51°3'16.6" 16°58'40.8"
7	GKP w odległości poziomej 25m od anteny radioliniowej az. 352°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°3'16.2" 16°58'41.9"
8	GKP w odległości poziomej 10m od anteny radioliniowej az. 352°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	51°3'15.8" 16°58'42.2"
9	GKP w odległości poziomej 12m od anteny sektorowej az. 344°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°3'15.8" 16°58'41.9"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

10	GKP w odległości poziomej 38m od anteny sektorowej az. 344°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°3'16.6" 16°58'41.5"
11	GKP w odległości poziomej 113m od anteny sektorowej az. 344°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	51°3'19.1" 16°58'40.4"
-	GKP w odległości poziomej 266m od anteny sektorowej az. 344°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°3'23.8" 16°58'38.3"
13	GKP w odległości poziomej 11m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°3'15.1" 16°58'42.2"
14	GKP w odległości poziomej 59m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	51°3'13.3" 16°58'43.3"
15	GKP w odległości poziomej 116m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	51°3'11.9" 16°58'44.4"
16	GKP w odległości poziomej 11m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°3'15.1" 16°58'41.5"
17	GKP w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°3'14.4" 16°58'40.1"
18	GKP w odległości poziomej 112m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°3'13.0" 16°58'37.6"
-	GKP w odległości poziomej 306m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°3'9.0" 16°58'30.0"
20	PKP na az. 309° w odległości poziomej 36m od anteny sektorowej az. 344°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°3'16.2" 16°58'40.8"
21	PKP na az. 4° w odległości poziomej 33m od anteny sektorowej az. 344°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°3'16.6" 16°58'42.2"
22	PKP na az. 19° w odległości poziomej 30m od anteny sektorowej az. 344°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°3'16.2" 16°58'42.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

23	PKP na az. 30° w odległości poziomej 27m od anteny sektorowej az. 65°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°3'16.2" 16°58'43.0"
24	PKP na az. 45° w odległości poziomej 33m od anteny sektorowej az. 65°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°3'16.2" 16°58'43.3"
25	PKP na az. 58° w odległości poziomej 30m od anteny sektorowej az. 65°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°3'15.8" 16°58'43.7"
26	PKP na az. 72° w odległości poziomej 46m od anteny sektorowej az. 65°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°3'15.8" 16°58'44.4"
27	PKP na az. 85° w odległości poziomej 38m od anteny sektorowej az. 65°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	51°3'15.5" 16°58'44.4"
28	PKP na az. 100° w odległości poziomej 31m od anteny sektorowej az. 65°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°3'15.1" 16°58'43.7"
29	PKP na az. 125° w odległości poziomej 41m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	51°3'14.4" 16°58'44.0"
30	PKP na az. 140° w odległości poziomej 38m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°3'14.4" 16°58'43.3"
31	PKP na az. 153° w odległości poziomej 42m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°3'14.0" 16°58'43.3"
32	PKP na az. 167° w odległości poziomej 42m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°3'14.0" 16°58'42.6"
33	PKP na az. 180° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°3'13.7" 16°58'42.2"
34	PKP na az. 195° w odległości poziomej 55m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	51°3'13.7" 16°58'41.5"
35	PKP na az. 210° w odległości poziomej 50m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°3'14.0" 16°58'40.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

36	PKP na az. 223° w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°3'14.0" 16°58'40.4"
37	PKP na az. 237° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	51°3'14.4" 16°58'39.7"
38	PKP na az. 250° w odległości poziomej 46m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°3'14.8" 16°58'39.7"
39	PKP na az. 265° w odległości poziomej 26m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	51°3'15.1" 16°58'40.8"
40	DPP salon meblowy Agata, budynek jedno piętrowy. Pomiar na pierwszym piętrze na sali sprzedaży ul. Karkonoska 83a	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°3'17.3" 16°58'40.4"
41	DPP budynek parterowy Media Expert ul. Karkonoska 83, pomiar wewnątrz budynku	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°3'14.4" 16°58'40.8"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio:

sonda SW-05: 28.9% dla częstotliwości do 4 GHz, sonda SW-06: 33.4% dla częstotliwości do 4 GHz

Pomiar wykonany metodą 2 sond, opisaną w artykule Medycyna Pracy 2015;66(5):701-712 „Optymalizacja metodyki pomiaru wieloczęstotliwościowego pola elektromagnetycznego stacji bazowych telefonii komórkowej”.

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

W obszarze pomiarowym, w którym na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska nie stwierdzono występowania zabudowy mieszkalnej.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 77291 (77291N!) PWR_WROCLAW_FRANCUSKA (PWR_WROCLAW_FRANCUSKA), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (T. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 23, z dnia 5 marca 2024 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Sprawozdanie autoryzował:

Karolina Blanik

Elektronicznie podpisany
przez Karolina Blanik
Data: 2025.11.26 20:47:21
+01'00'


Koniec sprawozdania




Signed by /
Podpisano przez:

Anna Kacperska

Date / Data:
2025-11-27 10:07



Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 77291 (77291N!) PWR_WROCLAW_FRANCUSKA (PWR_WROCLAW_FRANCUSKA) Lokalizacja instalacji
----------------	---



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. PWR_WROCLAW_FRANCUSKA (77291N!) Uytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Źródło pola elektromagnetycznego  Brak dostępu  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
77291 (77291N!) PWR_WROCLAW_FRANCUSKA (PWR_WROCLAW_FRANCUSKA)
Dokumentacja fotograficzna