

SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW NATĘŻENIA Pól ELEKTROMAGNETYCZNYCH

WYKONANYCH DLA CELÓW OCHRONY LUDNOŚCI I ŚRODOWISKA (OŚ)

Obiekt: **Stacja bazowa WRO1106**

Lokalizacja: **ul. Krakowska 64, 50-425 Wrocław**

Data wykonania
pomiarów: **05.12.2025 r. godz. 12.30 – 14.00**

Badanie przeprowadził:	Kierownik techniczny	Personel	
		Marcin Łazuta	
Sprawozdanie sporządził:	Kierownik laboratorium	Data	Anna Garwol-Porosa
		11.12.2025	
Zweryfikował i autoryzował:	Kierownik techniczny	Data	Podpis jest prawidłowy Marcin Łazuta Data: 2025.12.11 13:19 CET
		11.12.2025	

1. Część ogólna

1.1. Nazwa firmy, adres

A-CONNECT Anna Garwol-Porosa, ul. Strażacka 3/2, 58-370 Boguszów-Gorce.

1.2. Akredytacja i uprawnienia laboratorium

Laboratorium badawcze A-CONNECT posiada Certyfikat Laboratorium Badawczego nr AB 1284 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.


1.3. Nazwa i adres Klienta

P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa.

1.4. Podstawy opracowania

- a) umowa nr 90-P4-2022,
- b) akty prawne:
 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54),
 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).
 - Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

1.5. Miejsce wykonania pomiarów



Nazwa stacji:

Stacja bazowa telefonii komórkowej WRO1106.

Lokalizacja stacji:

ul. Krakowska 64, 50-425 Wrocław

Współrzędne geograficzne: 51°05'32.81"N, 17°03'46.27"E

Opis miejsca zainstalowania urządzeń:

Anteny sektorowe znajdują się na dachu budynku przemysłowego, na wysokości 25 – 27,6 m n.p.t. i skierowane są na azymuty 10°, 150° oraz 250°. Antena linii radiowej znajduje się na wysokości 26,5 m n.p.t. i skierowana jest na azymut 33°. Urządzenia nadawczo-odbiorcze również zainstalowano na dachu.

1.6. Informacje ogólne o badaniu

Pomiary dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku wykonane zostały przez pracowników A-CONNECT wzdłuż głównych oraz pomocniczych kierunków pomiarowych, w miejscach dostępnych dla ludności i terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. We wszystkich pionach, pomiary wykonano w zakresie wysokości od 0,3 do 2,0 m, przyjmując za wynik pomiaru maksymalną zmierzoną wartość chwilową poziomu pola elektrycznego zgodnie z pkt 11. Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

1.7. Metoda badawcza

Zastosowano metodę zgodną z wymaganiami załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

1.8. Wyposażenie pomiarowe

Nazwa	Typ	Numer fabryczny	Przeznaczenie
Szerokopasmowy miernik pola	NBM-520	D-0650	Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego	EF6091	01065	Pomiary pola elektromagnetycznego
Selektywny miernik pola	SRM-3006	R-0182	Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego	420M-6G	G-0505	Pomiary pola elektromagnetycznego
Tester sond pomiarowych	UTEST-7	01/11	Bieżąca kontrola sond i mierników PEM
Termohigrometr	P330	DE68422510	Pomiary wilgotności względnej powietrza Pomiary temperatury powietrza
Dalmierz laserowy	LD 300	0602743310	Pomiar odległości

Mierniki, za pomocą których wykonano pomiary, zostały poddane wzorcowaniu w dniach 07.03.2024 r. (świadectwo nr LWiMP/W/075/24 – NBM-520/EF6091) oraz 24.02.2025 r. (świadectwo nr LWiMP/W/092/25 – SRM-3006/420M-6G) przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej.

Przed wykonaniem pomiarów mierniki przeszły sprawdzenia poprawności wskazań przeprowadzone z wykorzystaniem urządzenia UTEST- 7, w myśl procedur laboratorium badawczego.

Pomiary wykonano zgodnie z obowiązującą metodyką pomiarową, przepisami prawnymi oraz instrukcją obsługi przyrządów pomiarowych.

1.9. Wyznaczanie niepewności pomiaru

Ocena niepewności następuje według procedury stosowanej w laboratorium i wynosi:

Niepewność standardowa U (c) [%]					
Zestaw pomiarowy	Zakres natężenia [V/m]	Częstotliwość			
		100 - 5000 MHz	8 - 18 GHz	23 - 50 GHz	60 - 90 GHz
NBM-520 / EF6091	0,5 ¹ - 0,8	23,67	18,19	24,24	33,18
	0,9-40	22,48			
	40,1-200	26,36			
Zestaw pomiarowy	Zakres natężenia [V/m]	Częstotliwość			
		421 MHz - 6 GHz			
SRM-3006 / 420M-6G	0,1 - 200	23,19			

¹ Dla wartości < 0,5 V/m przyjmuje się niepewność jak dla zakresu 0,5 – 0,8 V/m.

Dokładność dla pozostałych przyrządów używanych podczas wykonywania pomiarów wynosi:

- dla odbiornika GPS: dokładność wyznaczania współrzędnych geograficznych - < 0,5 s,
- dla termohigrometru:
 - dokładność podawanej wilgotności - ± 2%,
 - dokładność podawanej temperatury - ± 1°C.

2. Informacje o instalacji

2.1. Dane źródeł promieniowania elektromagnetycznego

Informacje o źródłach promieniowania podane przez Zleceniodawcę.

Anteny sektorowe						
Lp.	Antena Producent / Typ	Azymut [°]	Wysokość zawieszenia [m] n.p.t.	Pasmo [Mhz]	Zakres tilt min-max [°]	EIRP dla anteny [W]
1	Huawei ATR451606	10	27,6	900	0 - 10	23860
				1800	0 - 10	
				2100	0 - 10	
2	Huawei ATR451606	10	27,6	800	0 - 10	12144
				2600	0 - 10	
3	Huawei ATR451606	150	25	900	0 - 10	23860
				1800	0 - 10	
				2100	0 - 10	
4	Huawei ATR451606	150	25	800	0 - 10	12144
				2600	0 - 10	
5	Huawei ATR451606	250	27,6	900	0 - 10	23860
				1800	0 - 10	
				2100	0 - 10	
6	Huawei ATR451606	250	27,6	800	0 - 10	12144
				2600	0 - 10	

Antena linii radiowej						
Lp.	Częstotliwość pracy [GHz]	Moc wyjściowa [dBm]	Typ/Producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania [m] n.p.t.
1	80	19	VHLP1-80	0,3	33	26,5

INNE ŹRÓDŁA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO: Inni operatorzy na dachu.

2.2. Warunki emisji podczas badania

Pomiary wykonano przy działającej stacji bazowej w warunkach aktualnego podczas pomiarów obciążenia stacji ruchem telekomunikacyjnym dla średniego pochylenia wiązki anten (tiltu), zgodnie z danymi przedstawionymi w pkt 2.1.

2.3. Tryb pracy instalacji emitującej pole elektromagnetyczne

Stacja bazowa jest aktywna (emituje promieniowanie elektromagnetyczne) przez całą dobę.

2.4. Warunki środowiskowe w czasie wykonywania pomiarów

- Rozpoczęcie pomiarów – temperatura: 5,7°C, wilgotność: 90,2%
- Zakończenie pomiarów – temperatura: 6,2°C, wilgotność: 87,4%
- opady: brak.

3. Przebieg i wyniki pomiarów rozkładu pola wokół źródła

W trakcie badania przedmiotem pomiaru w wybranych pionach pomiarowych było natężenie pola elektrycznego E, natomiast natężenie pola magnetycznego H podlega wyliczeniu analitycznemu zgodnie z pkt 3. Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630). Graniczne wartości natężenia pola elektrycznego oraz pola magnetycznego podano poniżej:

Częstotliwość (f)	Wartość dopuszczalna natężenia pola elektrycznego [V/m]	Wartość dopuszczalna natężenia pola magnetycznego [A/m]
10 MHz – 400 MHz	28	0,073
420 MHz	28	0,073
800 MHz	39	0,103
900 MHz	41	0,109
1800 MHz	58	0,154
2 GHz – 300 GHz	61	0,16

3.1. Wyniki uzyskane w trakcie pomiarów

Uzyskane wyniki pomiarów pola elektrycznego przedstawiono w zamieszczonej poniżej tabeli.

Nr pionu	Opis miejsca pomiaru	Współrzędne geograficzne		E* [V/m]	U [V/m]	E + U [V/m]	H [A/m]	WM _E	WM _H	Przekroczenie wartości dopuszczalnej
		[°] N	[°] E							
1	DPP - okno korytarza - II/III p., ul. Krakowska 66	-	-	7,2	3,2	10,4	0,028	0,37	0,38	nie przekracza
2	GKP 250° - otoczenie instalacji	51.092443	17.061672	3,0	1,4	4,4	0,012	0,16	0,16	nie przekracza
3	GKP 250° - otoczenie instalacji	51.092286	17.060997	3,7	1,7	5,4	0,014	0,19	0,20	nie przekracza
4	GKP 250° - otoczenie instalacji	51.092202	17.060605	2,4	1,1	3,5	0,009	0,13	0,13	nie przekracza
5	PKP 250° - otoczenie instalacji	51.092771	17.060160	3,0	1,4	4,4	0,012	0,16	0,16	nie przekracza
6	GKP 250° - otoczenie instalacji	51.092124	17.060026	1,8	0,8	2,6	0,007	0,09	0,09	nie przekracza
7	GKP 250° - otoczenie instalacji	51.091949	17.059532	2,0	0,9	2,9	0,008	0,10	0,11	nie przekracza
8	PKP 250° - otoczenie instalacji	51.092044	17.061200	3,3	1,5	4,8	0,013	0,17	0,17	nie przekracza
9	GKP 150° - otoczenie instalacji	51.092192	17.062748	3,4	1,5	4,9	0,013	0,18	0,18	nie przekracza

10	GKP 150° - otoczenie instalacji	51.091852	17.063073	2,7	1,2	3,9	0,010	0,14	0,14	nie przekracza
11	DPP - balkon - VI p., ul. Krakowska 84/41	-	-	6,2	2,8	9,0	0,024	0,32	0,33	nie przekracza
12	GKP 150° - otoczenie instalacji	51.091292	17.063470	3,8	1,7	5,5	0,015	0,20	0,20	nie przekracza
13	GKP 150° - otoczenie instalacji	51.090854	17.063936	6,1	2,7	8,8	0,023	0,31	0,32	nie przekracza
14	GKP 150° - otoczenie instalacji	51.090295	17.064408	5,2	2,3	7,5	0,020	0,27	0,27	nie przekracza
15	DPP - okno - I p., ul. Krakowska 88 CF	-	-	4,7	2,1	6,8	0,018	0,24	0,25	nie przekracza
16	PKP 150° - otoczenie instalacji	51.090275	17.063775	4,8	2,2	7,0	0,019	0,25	0,25	nie przekracza
17	PKP 150° - otoczenie instalacji	51.090874	17.062928	5,2	2,3	7,5	0,020	0,27	0,27	nie przekracza
18	PKP 150° - otoczenie instalacji	51.091622	17.062284	1,5	0,7	2,2	0,006	0,08	0,08	nie przekracza
19	DPP - okno korytarza, szkoła - II/III p., ul. Krakowska 60	-	-	6,2	2,8	9,0	0,024	0,32	0,33	nie przekracza
20	PKP 10° - otoczenie instalacji	51.093883	17.062539	3,3	1,5	4,8	0,013	0,17	0,17	nie przekracza
21	PKP 10°/250° - otoczenie instalacji	51.093260	17.061723	2,4	1,1	3,5	0,009	0,13	0,13	nie przekracza
22	GKP 10° - otoczenie instalacji	51.093550	17.063381	2,3	1,0	3,3	0,009	0,12	0,12	nie przekracza
23	GKP 10° - otoczenie instalacji	51.093358	17.063333	2,0	0,9	2,9	0,008	0,10	0,11	nie przekracza
24	GKP 33°/PKP 10° - otoczenie instalacji	51.093310	17.063724	2,0	0,9	2,9	0,008	0,10	0,11	nie przekracza
25	GKP 33°/PKP 10° - otoczenie instalacji	51.094867	17.065425	1,6	0,7	2,3	0,006	0,08	0,08	nie przekracza
26	GKP 10° - otoczenie instalacji	51.095487	17.063907	2,7	1,2	3,9	0,010	0,14	0,14	nie przekracza

Oznaczenia:

E - zmierzona maksymalna wartość chwilowa natężenia pola elektrycznego.

U - rozszerzona niepewność pomiaru dla współczynnika rozszerzenia $k=2$ (poziom ufności 95%) – $U = k \times u_c$

E + U - wynik pomiaru powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru.

H - wyznaczona wartość natężenia pola magnetycznego z uwzględnieniem rozszerzonej niepewności pomiaru.

WME - wartość wskaźnikowa poziomu oddziaływania pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności lub terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową dla składowej elektrycznej pola.

WMH - wartość wskaźnikowa poziomu oddziaływania pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności lub terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową dla składowej magnetycznej pola.

Do wyznaczenia wartości wskaźnikowych poziomu emisji pól elektromagnetycznych przyjęto najbardziej restrykcyjne wartości dopuszczalne natężenia pola elektrycznego (28 V/m) i magnetycznego (0,073 A/m).

* Wartość natężenia pola *E* wyznaczona na podstawie świadectwa wzorcowania wg zależności: $E_{poprawne} = E_{wskazywane} \times C_d(E)$

GKP - główny kierunek pomiarowy; *PKP* - pomocniczy kierunek pomiarowy; *DPP* - dodatkowy punkt pomiarowy.

W trakcie pomiarów nie uzyskano dostępu do miejsc (brak dostępu):

ul. Krakowska 29 i 35

3.2. Stwierdzenie zgodności

Stwierdza się, iż na podstawie uzyskanych wyników pomiarów i informacji uzyskanych od Klienta, które są istotne dla ważności wyników, w otoczeniu stacji bazowej telefonii komórkowej **WRO1106** w miejscach dostępnych dla ludności i terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, w których dokonano pomiaru, nie zostały przekroczone wartości graniczne poziomów pól elektromagnetycznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448). Stosowana zasada podejmowania decyzji

jest zgodna z punktami 11 i 26 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

KONIEC TEKSTU SPRAWOZDANIA
SPRAWOZDANIE ZAWIERA PONADTO RYSUNEK O NR 1

