

AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ**I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia**

1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia

Wydział Środowiska i Rolnictwa

Urzędu Miasta Wrocławia

ul. Hubska 8-16

50-502 Wrocław

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację

WRO1063 (zgłoszenie nr 6)

3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja.

woj. DOLNOŚLĄSKIE 2.5.02 (KTS: 10030200000000), pow. Wrocław 4.5.02.05.64 (KTS: 10030210564000), gm. Wrocław-Fabryczna 5.5.02.05.64.02.9 (KTS: 10030210564029)

4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby

P4 Sp. z o.o., ul Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji

54-156 Wrocław, Metalowców 29a, gm. Wrocław-Fabryczna, pow. Wrocław

6. Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne dla ilości do 2000 użytkowników jednocześnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)

Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten:

Antena Sektorowa 11_LNU: 9126W

Antena Sektorowa 12_GT: 1565W

Antena Sektorowa 13_HV: 8378W

Antena Sektorowa 14_LN: 8517W

Antena Sektorowa 21_L: 9126W

Antena Sektorowa 22_GT: 1565W

Antena Sektorowa 23_HV: 8378W

Antena Sektorowa 24_N: 8517W

Antena Sektorowa 31_L: 9126W

Antena Sektorowa 32_GT: 1565W

Antena Sektorowa 33_V: 1116W

Antena Sektorowa 34_N: 8517W

Radiolinia RL1: 1778W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

W przedmiotowej instalacji zastosowano wszelkie rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne, w tym automatyczne ograniczanie emisji do wartości nie większych niż niezbędne do zapewnienia obsługi użytkowników sieci, tak aby wartości normatywne w miejscach dostępnych dla ludności, w zakresie promieniowania elektromagnetycznego dla danej częstotliwości były dotrzymane.

11. Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami

Konstrukcja stacji ogranicza wielkość emisji, tak że obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól elektromagnetycznych są zachowane.

12. Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do rozporządzenia

LP 1. Współrzędne geograficzne anten instalacji:

Antena Sektorowa 11_LNU: (16°57'20.8"E,51°07'55.6"N)

Antena Sektorowa 12_GT: (16°57'20.8"E,51°07'55.6"N)

Antena Sektorowa 13_HV: (16°57'20.8"E,51°07'55.6"N)

Antena Sektorowa 14_LN: (16°57'20.8"E,51°07'55.6"N)

Antena Sektorowa 21_L: (16°57'20.8"E,51°07'55.6"N)

Antena Sektorowa 22_GT: (16°57'20.8"E,51°07'55.6"N)

Antena Sektorowa 23_HV: (16°57'20.8"E,51°07'55.6"N)

Antena Sektorowa 24_N: (16°57'20.8"E,51°07'55.6"N)

Antena Sektorowa 31_L: (16°57'20.8"E,51°07'55.6"N)


Antena Sektorowa 32_GT: (16°57'20.8"E,51°07'55.6"N)

Antena Sektorowa 33_V: (16°57'20.8"E,51°07'55.6"N)

Antena Sektorowa 34_N: (16°57'20.8"E,51°07'55.6"N)

Radiolinia RL1: (16°57'20.8"E,51°07'55.6"N)

LP 2.	Częstotliwość pracy instalacji: 800MHz,900MHz,1800MHz,2100MHz,2600MHz,80GHz
LP 3.	Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu: Antena Sektorowa 11_LNU: 25,30m Antena Sektorowa 12_GT: 25,00m Antena Sektorowa 13_HV: 25,00m Antena Sektorowa 14_LN: 25,30m Antena Sektorowa 21_L: 25,30m Antena Sektorowa 22_GT: 25,00m Antena Sektorowa 23_HV: 25,00m Antena Sektorowa 24_N: 25,30m Antena Sektorowa 31_L: 25,30m Antena Sektorowa 32_GT: 25,00m Antena Sektorowa 33_V: 25,00m Antena Sektorowa 34_N: 25,30m Radiolinia RL1: 26,00m
LP 4.	Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten: Antena Sektorowa 11_LNU: 9126W Antena Sektorowa 12_GT: 1565W Antena Sektorowa 13_HV: 8378W Antena Sektorowa 14_LN: 8517W Antena Sektorowa 21_L: 9126W Antena Sektorowa 22_GT: 1565W Antena Sektorowa 23_HV: 8378W Antena Sektorowa 24_N: 8517W Antena Sektorowa 31_L: 9126W Antena Sektorowa 32_GT: 1565W Antena Sektorowa 33_V: 1116W Antena Sektorowa 34_N: 8517W Radiolinia RL1: 1778W
LP 5.	Zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten Instalacji: Antena Sektorowa 11_LNU: azymut 0°, pochylenie 0-6,5° (1800MHz), pochylenie 0-6,5° (2100MHz) Antena Sektorowa 12_GT: azymut 0°, pochylenie 0-10° (900MHz) Antena Sektorowa 13_HV: azymut 0°, pochylenie 0-6,5° (800MHz), pochylenie 2-6,5° (2600MHz) Antena Sektorowa 14_LN: azymut 0°, pochylenie 0-6,5° (1800MHz), pochylenie 0-6,5° (2100MHz) Antena Sektorowa 21_L: azymut 120°, pochylenie 0-6,5° (1800MHz), pochylenie 0-6,5° (2100MHz) Antena Sektorowa 22_GT: azymut 120°, pochylenie 0-10° (900MHz) Antena Sektorowa 23_HV: azymut 120°, pochylenie 0-6,5° (800MHz), pochylenie 2-6,5° (2600MHz) Antena Sektorowa 24_N: azymut 120°, pochylenie 0-6,5° (1800MHz), pochylenie 0-6,5° (2100MHz) Antena Sektorowa 31_L: azymut 240°, pochylenie 0-4,3° (1800MHz), pochylenie 0-4,3° (2100MHz) Antena Sektorowa 32_GT: azymut 240°, pochylenie 0-10° (900MHz) Antena Sektorowa 33_V: azymut 240°, pochylenie 0-12,1° (800MHz) Antena Sektorowa 34_N: azymut 240°, pochylenie 0-4,3° (1800MHz), pochylenie 0-4,3° (2100MHz) Radiolinia RL1: azymut 293°
LP 6.	Dla anteny Antena Sektorowa 11_LNU miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 12_GT miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 13_HV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 14_LN miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 21_L miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 22_GT miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 23_HV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we

	<p>wskazany poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 24_N miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 31_L miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 32_GT miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 33_V miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 34_N miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze bądź mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.</p>
LP 7.	Wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych – jako załącznik (raport z pomiarów)
13. Miejscowość, data: <i>Poznań, 2020-08-12</i> Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację: <i>Jarosław Minc</i> Podpis: 	
II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie	
Data zarejestrowania zgłoszenia	Numer zgłoszenia

