



AB 1709



**STREFA MICHAŁ GRĄCKI**  
85-822 Bydgoszcz ul. Baczyńskiego 12/17

tel.+48 536 981 387

biuro@laboratoriumstrefa.pl



Miejsce i data wydania sprawozdania: Bydgoszcz, 23.12.2020 r.

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ**  
Z POMIARÓW PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO  
DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

NR 10/46/ OS/2020

RODZAJ INSTALACJI	Instalacja radiokomunikacyjna
KOD OBIEKTU	BT33670_WRO_DANIŁOWSKIEGO
MIEJSCE INSTALACJI	Anteny – na wieży antenowej Urządzenia – w kontenerze technicznym
DATA WYKONANIA POMIARÓW	22.12.2020 r.
PROWADZĄCY INSTALACJĘ	Polkomtel Infrastruktura Sp.z o.o. 02-673 Warszawa ul.Konstruktorska 4
ADRES	Ul. J. Długosza 36, 51-162 Wrocław
GINA	m. Wrocław
POWIAT	m. Wrocław
WOJEWÓDZTWO	dolnośląskie

OSOBA AUTORYZUJĄCA WYNIKI BADAŃ

**STREFA MICHAŁ GRĄCKI**  
ul. Baczyńskiego 12/17, 85-822 Bydgoszcz  
NIP 9532396865 • REGON 364750041

*(Signature)*

**I. INFORMACJE OGÓLNE**

1. Instytucja wykonująca pomiary:  
STREFA MICHAŁ GRAŃKI, 85-822 Bydgoszcz ul.Baczyńskiego 12/17  
Osoby wykonujące pomiary:
2. Zleceniodawca –  
nazwa: DIGICOS SA Poznań  
adres: ul. Kamiennogórska 22, 60–179 Poznań
3. Inwestor:  
nazwa: Polkomtel Infrastruktura Sp.z o.o.  
adres: 02-673 Warszawa ul.Konstruktorska 4
4. Metodyka pomiarów:
  - a) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania zróżnicowanych dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2020 poz 258 z 18.02.2020 r.)
5. Odstępstwa/ ograniczenia i uwarunkowania metody badawczej:
  - na podstawie art.31 ust.2) USTAWA z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21) ( Dz.U. z 2020 poz.695 z 17.04.2020 r.) brak/ brak
  - Pomiary wykonane zostały podczas obowiązywania w kraju stanu epidemii, zgodnie z art. 122a ust. 1b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z 27.04.2020, z późn. zm.9 )
6. Podstawa prawna wykonania pomiarów:
  - a) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania zróżnicowanych dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2020 poz 258 z 18.02.2020 r.)
  - b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2019 poz.2448 z 19.12.2019 r.)
  - c) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.z 2019 poz.1396 z 27.04.2020 r. z późn. zmianami 9).
  - d) Zlecenie na wykonanie pomiarów 10/2020.
7. Przedstawiciel zleceniodawcy udzielający informacji o parametrach pracy źródeł – Inżynierowie ds. Planowania Sieci Radiowej i Radiolinii, imię nazwisko w zapisach wewnętrznych.
8. Wyniki zamieszczone w sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.
9. Zleceniodawca ma możliwość złożenia pisemnej skargi /reklamacji na działalność Laboratorium w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

**II.DANE DOSTARCZONE PRZEZ KLIENTA - OPIS ŹRÓDEŁ PÓL**

Wykaz zmierzonych urządzeń:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Antena	Typ anteny	Zakres pracy instalacji	Wysokość środków el. anten	Równoważna moc promieniowania izotropowo	Zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania		
		[MHz]	[m n.p.t]	[W]	Azymut mechaniczny (elektryczny)	Tilt zakres regulacji	Tilt średni
1.	742266v02	2100	26	1269	60	0-6	2,5
2.	A264518ROv06	2600	32	10080	60	0-5	
3.	A264518ROv06	2600	32	10080	60	0-5	

4.	742265v02	1800/900	31,5	4179/3065	70	0-6/0,5-6	3
5.	80010651	2600	29,3	5264	70	0-6	
6.	742265v02	1800/900	31,5	4179/3337	170	0-5/0,5-5	2
7.	80010651	2600	29,3	5264	170	0-4	
8.	A264518ROv06	2600	32	10080	174	0-3	1,5
9.	A264518ROv06	2600	32	10080	174	0-3	
10.	742266v02	2100	26	1269	180	0-6	3
11.	ATR4518R11v06	1800/2600/900	29,3	3098/3814/3921	270	0-4/0-4/0-4	2
12.	A264518ROv06	2600	32	10080	300	0-4	2
13.	A264518ROv06	2600	32	10080	300	0-4	
14.	742266v02	2100	26	1269	300	0-6	
15.	742265v02	1800/900	31,5	4179/3337	350	0-6/0,5-8	3
16.	80010651	2600	29,3	5264	350	0-6	

## Parametry radiolinii:

Antena	Typ anteny	Zakres pracy instalacji	Wysokość środków el. anten	Równoważna moc promieniowania izotropowo	Azymut	Moc nadajnika	Średnica
		[GHz]	[m n.p.t]	[W]	[°]	dBm	[m]
1.	RLA(1)80-03	80	44	4466,8	12	18	0,3
2.	RLA(1)13-12	13	45	5623,4	32	24	1,2
3.	RLA(1)80-03	80	37	5623,4	40	19	0,3
4.	RLA(1)80-03	80	49,5	5623,4	61	19	0,3
5.	RLA(1)80-03	80	50	4466,8	100	18	0,3
6.	RLA(1)80-03	80	50	5623,4	184	19	0,3
7.	RLA(1)80-03	80	37	5623,4	208	19	0,3

Wymagania zgodne z pkt.7 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania zróżnicowanych dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2020 poz 258 z 18.02.2020 r.) są uwzględnione tak, że pomiary wykonywane są podczas typowej wszystkich urządzeń stacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

Podany współczynnik do poprawki pomiarowej instalacji podany przez operatora pp= 1,65  
Pomiary wykonano w godz. od 10:30 ÷ 12:00.

2. Na badanym obiekcie BT33670\_WRO\_DANIŁOWSKIEGO nie występują źródła pola-EM innych użytkowników z zakresu częstotliwości wykonywanych pomiarów oraz nie występują źródła spoza zakresu pomiarowego miernika .

Wymagania zgodne z pkt.10 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania zróżnicowanych dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2020 poz 258 z 18.02.2020 r.) są uwzględnione tak, że pracę wszystkich instalacji emitujących pola

elektromagnetyczne w mierzonym zakresie częstotliwości potwierdza się za pomocą analizatora widma SRM3006.

### III OPIS WYKONANIA POMIARÓW

#### 1. Sposób identyfikacji widma pola elektromagnetycznego:

Widmo pola elektromagnetycznego zidentyfikowano na podstawie dostarczonych przez zleceniodawcę danych technicznych urządzeń oraz pomiarów analizatorem SRM3006.

#### 2. Wykaz użytych przyrządów pomiarowych

Lp.	Nazwa urządzenia	Numer Miernika	Świadectwo wzorcowania
1.	Narda NBM 520, sonda EF-9091	2403/01B D-1896 A-0081	LWiMP/P/001/19
2.	Narda SRM-3006 3006/01	3501/03 K-1168 K-0148	LWiMP/P/108/20

Przyrządy pomiarowe Narda 520 i SRM3006 podlegają sprawdzaniu pośrednim i okresowym według procedury zawartej w Instrukcji użytkownika IU-NBM-520 wyd.1 z 20.12.2018.

#### 3. Warunki środowiskowe podczas wykonania pomiarów:

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne.

4. Warunki pracy urządzeń nadawczych zgodne z wymaganiami wskazanymi w pkt. 9 Załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania zróżnicowanych dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku ( Dz.U. z 2020 poz.258 z 18.02.2020 r.)

5. Pomiary wykonano w tych miejscach, w których na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych.

Główne kierunki pomiarowe ustalono wzdłuż:

- kierunków maksymalnego zasięgu emisji pól elektromagnetycznych

Pomocnicze kierunki ustalono, uwzględniając charakterystyki techniczne instalacji, na:

- drogach i ścieżkach prowadzących do budynków mieszkalnych
- w miejscach dostępnych dla ludności ( w tym w budynkach mieszkalnych i innego przeznaczenia )

Ponadto na kierunkach zbliżonych do azymutów anten sektorowych badanej instalacji pomiary wykonuje się w 3 punktach, przy czym ostatni punkt mieści się w odległości nie mniejszej niż:

$$D_{min} = \left( \frac{8\sqrt{EIRP_{SUM}}}{\min(ME_{gr}); 10 * H_{ANT}} \right)$$

gdzie:

$D_{min}$  – oznacza najmniejszą odległość od anteny, do której należy wykonać pomiary wzdłuż ustalonych kierunków pomiarowych, wyrażoną w m;

$EIRP_{SUM}$  – oznacza sumę równoważnych mocy promieniowanych izotropowo (EIRP) wszystkich anten, których azymuty są odległe od siebie o mniej niż kąt połowy mocy anteny o najszerzej wiązce, wyrażoną w W;

$\min(ME_{gr})$  – oznacza najniższą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola określoną dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości dla miejsc dostępnych dla ludności wyrażoną w V/m,

$H_{ANT}$  – oznacza wysokość zawieszenia anteny względem powierzchni terenu wyrażoną w m;

Piony pomiarowe przedstawiono na załączonym szkicu sytuacyjnym.

W tabeli wyników podano ich współrzędne geograficzne ( z wyłączeniem pionów pomiarowych zlokalizowanych wewnątrz pomieszczeń )

6. Pomiary wykonano w miejscach dostępnych , w sposób umożliwiający wyznaczenie miejsc występowania pól elektromagnetycznych o poziomach dopuszczalnych a w przypadku stwierdzenia wartości granicznych , wyznaczenia granic obszarów ograniczonego użytkowania.

7. Za wynik pomiaru przyjęto:

- wariant a)

maksymalną z otrzymanych wartości chwilowej natężenia pola elektrycznego, jeżeli wartość ta spełnia warunki podane w rozporządzeniu ( Dz.U. z 2020 poz.258 z 18.02.2020 r.),

w zakresie 0,1 GHz do 90 GHz występującą w punktach pomiarowych położonych na wysokości od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnią podłoża ( wzdłuż pionu pomiarowego ).

Wszystkie informacje wymagane przez klienta są uzgodnione w wyniku przeglądu zlecenia.

Klient nie wskazał dodatkowych pionów pomiarowych.

#### IV. ZESTAWIENIE WYNIKÓW POMIARÓW

##### NA KIERUNKU PROMIENIOWANIA ANTEN SEKTOROWYCH

- dla średniego pochylenia wiązki:

Tabela nr 1A wariant a

– na kierunku promieniowania anten ( piony pomiarowe zaznaczone szkicu )

nr pionu pomiarowego	miejsce wykonania pomiarów na kierunkach promieniowania anten	wysokość pomiarowa	Największa maksymalna zmierzona wielkość zmierzonej wartości chwilowej natężenia pola elektrycznego	Wartość natężenia pola elektrycznego po uwzględnieniu poprawki pomiarowej dla współczynnika pp = 1,65	Wartość natężenia pola elektrycznego z poprawkami po uwzględnieniu rozszerzonej niepewności pomiarowa U	Przekroczenie 60 % wartości dopuszczalnej 28 V/m wynoszącej 16,8 V/m
(1)	GPS (2)	[m] (3)	E [ V/m ] (4)	E [ V/m ] (5)=4xpp	E[V/m] (6) =5+U	(7)
1.	51°08'02.4"N 17°03'38.5"E	2	2	3,3	5	NIE
2.	51°08'03.0"N 17°03'40.0"E	2	1,3	2,1	3	NIE
3.	51°08'05.0"N 17°03'45.6"E	2	1	1,7	2	NIE
4.	51°08'07.2"N 17°03'51.3"E	2	1,6	2,6	4	NIE
5.	51°08'02.7"N 17°03'40.6"E	2	1,3	2,1	3	NIE
6.	51°08'04.1"N 17°03'46.5"E	2	0,9	1,5	2	NIE
7.	51°08'05.8"N 17°03'53.8"E	2	1,2	2,0	3	NIE
8.	51°08'01.4"N 17°03'37.7"E	2	1	1,7	2	NIE
9.	51°07'60.0"N 17°03'38.0"E	2	1,3	2,1	3	NIE
10.	51°07'57.0"N 17°03'38.7"E	2	1	1,7	2	NIE

11.	51°07'51.8"N 17°03'39.9"E	2	0,6	1,0	1	NIE
12.	51°08'00.3"N 17°03'37.7"E	2	1,1	1,8	3	NIE
13.	51°07'58.2"N 17°03'38.0"E	2	0,9	1,5	2	NIE
14.	51°07'56.0"N 17°03'38.2"E	2	0,7	1,2	2	NIE
15.	51°07'51.3"N 17°03'38.8"E	2	0,6	1,0	1	NIE
16.	51°07'50.7"N 17°03'37.1"E	2	0,6	1,0	1	NIE
17.	51°08'02.1"N 17°03'36.5"E	2	1,2	2,0	3	NIE
18.	51°08'02.0"N 17°03'34.4"E	2	1,3	2,1	3	NIE
19.	51°08'02.0"N 17°03'30.3"E	2	1,2	2,0	3	NIE
20.	51°08'01.9"N 17°03'20.3"E	2	0,6	1,0	1	NIE
21.	51°08'02.9"N 17°03'35.3"E	2	1	1,7	2	NIE
22.	51°08'03.6"N 17°03'33.1"E	2	0,8	1,3	2	NIE
23.	51°08'05.4"N 17°03'28.1"E	2	1	1,7	2	NIE
24.	51°08'07.7"N 17°03'23.1"E	2	1,2	2,0	3	NIE
25.	51°08'02.7"N 17°03'37.3"E	2	1	1,7	2	NIE
26.	51°08'07.2"N 17°03'36.1"E	2	0,9	1,5	2	NIE
27.	51°08'14.3"N 17°03'33.9"E	2	0,6	1,0	1	NIE

Tabela nr 1B wariant a - dla średniego pochylenia wiązek  
– w lokalach, balkonach, tarasach ( pomocnicze pionowy pomiarowe zaznaczone na szkicu )

nr pionu pomiarowego	miejsce wykonania pomiarów w zabudowie	Wysokość pomiarowa	Największa maksymalna zmierzona wielkość zmierzonej wartości chwilowej natężenia pola elektrycznego	Wartość natężenia pola elektrycznego po uwzględnieniu poprawki pomiarowej dla współczynnika pp =1,65	Wartość natężenia pola elektrycznego z poprawkami po uwzględnieniu rozszerzonej niepewności pomiarowa U	Przekroczenie 60 % wartości dopuszczalnej 28 V/m wynoszącej 16,8 V/m
	adres	[m]	E [ V/m ]	E [ V/m ]	E[V/m]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=4pp	(6) =5+U	(7)
A.	Ul. Długosza 42, w wejściu	2	0,8	1,3	2	NIE
B.	Ul. Długosza 42, w wejściu	2	0,9	1,5	2	NIE
C.	Ul. Długosza 48, w wejściu	2	1,3	2,1	3	NIE
D.	Ul. Długosza 48, w wejściu	2	0,8	1,3	2	NIE
E.	Ul. Długosza 34, w wejściu do sklepu	2	0,7	1,2	2	NIE
F.	Ul. Boya-Żeleńskiego 65, w wejściu do sklepu	2	0,7	1,2	2	NIE
G.	Ul. Długosza 6, w wejściu	2	0,8	1,3	2	NIE
H.	Ul. Długosza 19, w wejściu	2	0,9	1,5	2	NIE
I.	Ul. Kromera 8, w wejściu warsztatu	2	0,6	1,0	1	NIE
J.	UL. Kromera 6, otwarte okno na 4 piętrze klatki schodowej	2	1,3	2,1	3	NIE
K.	Ul. Boya-Żeleńskiego 55, w wejściu do warsztatu	2	0,7	1,2	2	NIE
L.	Ul. Orkana 56, w bramie	2	1	1,7	2	NIE

M.	Ul. Orkana 42, w bramie	2	0,6	1,0	1	NIE
N.	Ul. Boya-Żeleńskiego 48, w bramie	2	0,9	1,5	2	NIE
O.	Ul. Boya-Żeleńskiego 41b, w wejściu	2	0,9	1,5	2	NIE
P.	Ul. Boya-Żeleńskiego 39, w bramie	2	1,1	1,8	3	NIE
Q.	Ul. Przybyszewskiego 9, w wejściu	2	0,6	1,0	1	NIE
R.	Ul. Przybyszewskiego 20, w bramie	2	1	1,7	2	NIE
S.	Ul. Berenta 63, w wejściu	2	0,6	1,0	1	NIE

Niepewność standardowa pomiaru  $u_c$  dla anten sektorowych wynosi 21,5 %

Niepewność rozszerzona  $U$  przy poziomie ufności 95 % i współczynniku rozszerzenia  $k=2$  wynosi  $2 \cdot u_c$  tj. 43 %

Jeżeli w kolumnie nr (7) jest NIE to nie wykonuje się pomiarów dla tiltu min i max.

## SPRAWDZENIA DOTRZYMANIA DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W ŚRODOWISKU:

Tabela nr 2A - wariant a -- na poziomie terenu ( piony pomiarowe zaznaczone na szkicu)

nr pionu pomiarowego	miejsce wykonania pomiarów	wysokość pomiarowa	Największa maksymalna zmierzona wielkość zmierzonej wartości chwilowej natężenia pola elektrycznego	Wartość natężenia pola elektrycznego po uwzględnieniu poprawki pomiarowej dla współczynnika $pp = 1,65$	Wartość natężenia pola elektrycznego z poprawkami po uwzględnieniu rozszerzonej niepewności pomiarowa $U$	obliczona wartość natężenia składowej magnetycznej $E/H=377$	wartości wskaźnikowe
	GPS	[m]	$E$ [V/m]	$E$ [V/m]	$E$ [V/m]	$H$ [A/m]	$WM_E / WM_H$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = 4 x pp	(6) = 5 + U	(7)	(8)
1.	51°08'02.4"N 17°03'38.5"E	2	2,0	3,3	5	0,013	< 1 / < 1
2.	51°08'03.0"N 17°03'40.0"E	2	1,3	2,1	3	0,009	< 1 / < 1
3.	51°08'05.0"N 17°03'45.6"E	2	1,0	1,7	2	0,007	< 1 / < 1
4.	51°08'07.2"N 17°03'51.3"E	2	1,6	2,6	4	0,011	< 1 / < 1
5.	51°08'02.7"N 17°03'40.6"E	2	1,3	2,1	3	0,009	< 1 / < 1
6.	51°08'04.1"N 17°03'46.5"E	2	0,9	1,5	2	0,006	< 1 / < 1
7.	51°08'05.8"N 17°03'53.8"E	2	1,2	2,0	3	0,008	< 1 / < 1
8.	51°08'01.4"N 17°03'37.7"E	2	1,0	1,7	2	0,007	< 1 / < 1
9.	51°07'60.0"N 17°03'38.0"E	2	1,3	2,1	3	0,009	< 1 / < 1
10.	51°07'57.0"N 17°03'38.7"E	2	1,0	1,7	2	0,007	< 1 / < 1
11.	51°07'51.8"N 17°03'39.9"E	2	0,6	1,0	1	0,004	< 1 / < 1
12.	51°08'00.3"N 17°03'37.7"E	2	1,1	1,8	3	0,007	< 1 / < 1
13.	51°07'58.2"N 17°03'38.0"E	2	0,9	1,5	2	0,006	< 1 / < 1
14.	51°07'56.0"N 17°03'38.2"E	2	0,7	1,2	2	0,005	< 1 / < 1
15.	51°07'51.3"N 17°03'38.8"E	2	0,6	1,0	1	0,004	< 1 / < 1
16.	51°07'50.7"N 17°03'37.1"E	2	0,6	1,0	1	0,004	< 1 / < 1
17.	51°08'02.1"N 17°03'36.5"E	2	1,2	2,0	3	0,008	< 1 / < 1
18.	51°08'02.0"N 17°03'34.4"E	2	1,3	2,1	3	0,009	< 1 / < 1

19.	51°08'02.0"N 17°03'30.3"E	2	1,2	2,0	3	0,008	< 1 / < 1
20.	51°08'01.9"N 17°03'20.3"E	2	0,6	1,0	1	0,004	< 1 / < 1
21.	51°08'02.9"N 17°03'35.3"E	2	1,0	1,7	2	0,007	< 1 / < 1
22.	51°08'03.6"N 17°03'33.1"E	2	0,8	1,3	2	0,005	< 1 / < 1
23.	51°08'05.4"N 17°03'28.1"E	2	1,0	1,7	2	0,007	< 1 / < 1
24.	51°08'07.7"N 17°03'23.1"E	2	1,2	2,0	3	0,008	< 1 / < 1
25.	51°08'02.7"N 17°03'37.3"E	2	1,0	1,7	2	0,007	< 1 / < 1
26.	51°08'07.2"N 17°03'36.1"E	2	0,9	1,5	2	0,006	< 1 / < 1
27.	51°08'14.3"N 17°03'33.9"E	2	0,6	1,0	1	0,004	< 1 / < 1
28.	51°08'03.1"N 17°03'37.8"E	2	0,9	1,5	2	0,006	< 1 / < 1
29.	51°08'08.5"N 17°03'39.4"E	2	0,6	1,0	1	0,004	< 1 / < 1
30.	51°08'03.2"N 17°03'38.9"E	2	1,8	3,0	4	0,012	< 1 / < 1
31.	51°08'05.1"N 17°03'41.7"E	2	0,9	1,5	2	0,006	< 1 / < 1
32.	51°08'01.1"N 17°03'45.7"E	2	1,0	1,7	2	0,007	< 1 / < 1
33.	51°07'59.8"N 17°03'35.5"E	2	0,7	1,2	2	0,005	< 1 / < 1
34.	51°07'59.1"N 17°03'42.1"E	2	0,8	1,3	2	0,005	< 1 / < 1
35.	51°07'58.0"N 17°03'41.8"E	2	0,7	1,2	2	0,005	< 1 / < 1
36.	51°07'58.2"N 17°03'35.2"E	2	0,7	1,2	2	0,005	< 1 / < 1
37.	51°07'55.0"N 17°03'36.3"E	2	0,7	1,2	2	0,005	< 1 / < 1
38.	51°07'58.7"N 17°03'37.0"E	2	0,9	1,5	2	0,006	< 1 / < 1
39.	51°08'00.1"N 17°03'25.7"E	2	0,5	0,8	1	0,003	< 1 / < 1
40.	51°08'04.0"N 17°03'22.7"E	2	0,5	0,8	1	0,003	< 1 / < 1
41.	51°08'06.9"N 17°03'26.5"E	2	0,7	1,2	2	0,005	< 1 / < 1
42.	51°08'05.5"N 17°03'34.8"E	2	0,7	1,2	2	0,005	< 1 / < 1
43.	51°08'08.6"N 17°03'37.2"E	2	1,2	2,0	3	0,008	< 1 / < 1
44.	51°08'05.6"N 17°03'50.8"E	2	2,0	3,3	5	0,013	< 1 / < 1
45.	51°08'06.6"N 17°03'42.0"E	2	1,0	1,7	2	0,007	< 1 / < 1
46.	51°08'00.2"N 17°03'33.5"E	2	0,9	1,5	2	0,006	< 1 / < 1

Tabela nr 2B wariant a - sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku – w lokalach, balkonach, tarasach ( pomocnicze pionki pomiarowe zaznaczone na szkicu)

nr pionki pomiarowego	miejsce wykonania pomiarów w zabudowie	wysokość pomiarowa	Największa maksymalna zmierzona wielkość zmierzonej wartości chwilowej natężenia pola elektrycznego	Wartość natężenia pola elektrycznego po uwzględnieniu poprawki pomiarowej dla współczynnika $pp = 1,65$	Wartość natężenia pola elektrycznego z poprawkami po uwzględnieniu rozszerzonej niepewności pomiarowa U	obliczona wartość natężenia składowej magnetycznej	Wartości wskaźnikowe
(1)	adres	[m]	E [ V/m ]	E [ V/m ]	E [ V/m ]	H [A/m]	$WM_E / WM_H$
	(2)	(3)	(4)	(5) =4 x pp	(6)=5 + U	(7)	(8)

A.	Ul. Długosza 42, w wejściu	2	0,8	1,3	2	0,005	< 1 / < 1
B.	Ul. Długosza 42, w wejściu	2	0,9	1,5	2	0,006	< 1 / < 1
C.	Ul. Długosza 48, w wejściu	2	1,3	2,1	3	0,009	< 1 / < 1
D.	Ul. Długosza 48, w wejściu	2	0,8	1,3	2	0,005	< 1 / < 1
E.	Ul. Długosza 34, w wejściu do sklepu	2	0,7	1,2	2	0,005	< 1 / < 1
F.	Ul. Boya-Żeleńskiego 65, w wejściu do sklepu	2	0,7	1,2	2	0,005	< 1 / < 1
G.	Ul. Długosza 6, w wejściu	2	0,8	1,3	2	0,005	< 1 / < 1
H.	Ul. Długosza 19, w wejściu	2	0,9	1,5	2	0,006	< 1 / < 1
I.	Ul. Kromera 8, w wejściu warsztatu	2	0,6	1,0	1	0,004	< 1 / < 1
J.	UL. Kromera 6, otwarte okno na 4 piętrze klatki schodowej	2	1,3	2,1	3	0,009	< 1 / < 1
K.	Ul. Boya-Żeleńskiego 55, w wejściu do warsztatu	2	0,7	1,2	2	0,005	< 1 / < 1
L.	Ul. Orkana 56, w bramie	2	1,0	1,7	2	0,007	< 1 / < 1
M.	Ul. Orkana 42, w bramie	2	0,6	1,0	1	0,004	< 1 / < 1
N.	Ul. Boya-Żeleńskiego 48, w bramie	2	0,9	1,5	2	0,006	< 1 / < 1
O.	Ul. Boya-Żeleńskiego 41b, w wejściu	2	0,9	1,5	2	0,006	< 1 / < 1
P.	Ul. Boya-Żeleńskiego 39, w bramie	2	1,1	1,8	3	0,007	< 1 / < 1
Q.	Ul. Przybyszewskiego 9, w wejściu	2	0,6	1,0	1	0,004	< 1 / < 1
R.	Ul. Przybyszewskiego 20, w bramie	2	1,0	1,7	2	0,007	< 1 / < 1
S.	Ul. Berenta 63, w wejściu	2	0,6	1,0	1	0,004	< 1 / < 1

Niepewność standardowa pomiaru  $u_c$  wynosi 25 %

Niepewność rozszerzona  $U$  przy poziomie ufności 95 % i współczynniku rozszerzenia  $k= 2$  wynosi  $2 \cdot u_c$  tj. 50 %

Dla określenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych wyznacza się wartości wskaźnikowe zgodnie z pkt.25 ppkt.1 rozporządzenia:

$$WM_E = \frac{E}{\min(ME_{gr})} \quad WM_H = \frac{H}{\min(MH_{gr})}$$

gdzie:

WME (WMH) – oznacza wartość wskaźnikową poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola,

E (H) – oznacza zmierzoną wartość skuteczną natężenia pola elektrycznego E, wyrażoną w V/m,

- uśrednioną w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
- Prawo ochrony środowiska,

**lub**

- wartość chwilową zgodnie z pkt.11 załącznika do rozporządzenia poz.258 Min. Klimatu z 17.02.2020 r.

$\min(ME_{gr})$  ( $\min(WH_{gr})$ ) – oznacza najniższą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości dla miejsc dostępnych dla ludności określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska wyrażoną w V/m rozporządzeniem Min. Zdrowia z 17 grudnia 2019 roku Dz.U z 2019 poz.2448

## V. ZASADA PODEJMOWANIA DECYZJI STWIERDZENIA ZGODNOŚCI ZE SPECYFIKACJĄ

Zgodnie z rozporządzeniem Min. Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku ( Dz.U. z 2019 poz.2448 z 19.12.2019 r.) tabela nr 2 załącznika – zróżnicowane dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych dla określonych parametrów fizycznych charakteryzujących

oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko, dla miejsc dostępnych dla ludności wynoszą :

	parametr fizyczny/zakres częstotliwości	składowa elektryczna E[V/m]	Składowa magnetyczna H [A/m]
Lp.	1	2	3
9	od 10 MHz do 400 MHz	28	0,073
10	od 400MHz do 2 000 MHz	1,375xf <sup>0,5</sup>	0,0037xf <sup>0,5</sup>
11	Od 2 GHz do 300 GHz	61	0,16

-dla częstotliwości 100 kHz do 10 GHz wartości E, H oraz S w tabeli 2 należy uśredniać w ciągu 6 minut, przy czym dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych muszą być dotrzymane w każdym 6-minutowym okresie czasu.

dla częstotliwości w MHz	Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych , charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych [V/m]	Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych , charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych [A/m]
90	28	0,07
400	28	0,07
800	39	0,10
900	41	0,11
1800	58	0,16
2100	61	0,16
2600	61	0,16

## VI. PRZEDSTAWIENIE STWIERDZENIA ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania zróżnicowanych dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku Dz.U. z 2020 poz.258 z 18.02.2020 r. otrzymane wyniki pomiarów przeprowadzonych dla celów ochrony środowiska w typowych warunkach pracy urządzeń stacji bazowej telefonii komórkowej **BT33670\_WRO\_DANIŁOWSKIEGO adres: Ul. J. Długosza 36, 51-162 Wrocław, gm. m. Wrocław, pow. m. Wrocław, woj. dolnośląskie** wskazują, że w żadnym punkcie pomiarowym wokół stacji bazowej nie występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w badanym zakresie pomiarowym i od 400 MHz MHz do 90 GHz podanych w tabeli 2 załącznika do rozporządzenia Min. Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku ( Dz.U. z 2019 poz.2448 19.12.2019 r.)

### 6. WNIOSKI

Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określne w przepisach wydanych na podstawie art.122 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z 27.04.2020 r z późn. zm.9 ) uznaje się za dotrzymane w obszarze pomiarowym , gdyż w wyniku zastosowania sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, o którym mowa w pkt.25 ppkt.1 i pkt.26, żadna z wartości wskaźnikowych nie przekracza wartości 1.

**Ponowne pomiary kontrolne** należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z 27.04.2020 r z późn. zm.9.)


#### UWAGA

- Bez pisemnej zgody STREFA MICHAŁ GRĄCKI powyższych wyników nie wolno powielać inaczej jak tylko w całości.

Zdjęcie obiektu



Szkic sytuacyjny z zaznaczonymi kierunkami i punktami pomiarowymi



- Kierunek anten sektorowych
- Kierunek anten radiolinii

Współrzędne geograficzne instalacji: Szerokość – Długość: 51-08-02.04N 17-03-37.48E

KONIEC SPRAWOZDANIA